

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաս-Խազ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	Չինաստան	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 5200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է բաղկացած լինի երկու տիպի չորս կողերից առնվազն 780x860 մմ և 770x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ, և երկու տեսակի չորս թեքություններից առնվազն 920x1000 մմ և 850x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից առնվազն

9 մմ հաստությամբ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային շրջանակներ և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը պետք է լինի երկգույն: Տանիքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1500*1500*900 մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 15 մմ: Հատակը պետք է լինի առնվազն 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն առնվազն 900*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Պետք է ամրացվեն առնվազն 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան առնվազն երեք դեկորատիվ ձվաձև բացվածք՝ առնվազն 60*350 մմ չափսերով: Կողային պատերի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն առնվազն 670*1900 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը պետք է լինի առնվազն 150*600 մմ, պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի

մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*600 մմ չափսերի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ-ից ոչ պակաս է: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 490*3000 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը պետք է ծալված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով մինչև առնվազն 85 մմ խորություն: Լանջը պետք է ունենա առնվազն 2200 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 400 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r=450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավության դիմացկուն Նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Առնվազն 2700 մմ երկարությամբ և առնվազն 50 մմ բարձրությամբ շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն Նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և առնվազն 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 500*2500*1600 մմ: Խաղասարքի հենաձողները պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 2

մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով՝ խաղասարքի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով՝ ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 2000 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են առնվազն 75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, որի պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ է: Սյուները պետք է միմյանց միացվեն առնվազն 25 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք խաչաձողերով: Խաչաձողերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծով կիսով չափ և եռակցվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչաձողերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչաձողի առանցքը պետք է լինի 900 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 830 մմ: Հենաձողների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Կողային ճառագայթները պետք է ունենան 1170 մմ-ից ոչ ավելի երկարություն և պատրաստված լինեն առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 597 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 25*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողերի ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 հեռավորության վրա և եռակցվեն դրանց ուղղահայաց հարակից երկու ճառագայթների պարագծի երկայնքով, խաչաձողերի առանցքների միջև 300 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա: Փակագծերը պետք է լինեն «П» տառի տեսքով թեքված մետաղյա խողովակ՝ առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով և առնվազն 1300 մմ երկարությամբ, կողային մասերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 900 մմ, ճկման շառավիղը՝ ոչ ավելի, քան 75 մմ, ճկման անկյունը՝ 90 աստիճան: Կցամասի կողային մասերի երկու ծայրերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ

			հեռավորության վրա, պետք է լինի 11 մմ տրամագծով մեկ միջանցք՝ ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով հետագա տեղադրման համար: Ձեռքերով առաջ գնալու ծողերի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 930*1600 մմ: Այն պետք է միացված լինի սյուների՝ օգտագործելով թեքություններ և պտուտակավոր միացումներ: Արգելապատնեշը պետք է տեղադրված լինի օձաձև դիտահորի և շրջանաձև դիտահորի կողքից անվտանգ մուտք գործելու համար և իրենից ներկայացնի է 780+-1 մմ երկարությամբ խաչաձող, որը պատրաստված է առնվազն 33 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ տրամագծով երկու Предлагаемый товар
Номер лота			անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգտությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բաղոց արևին: Խաչաձողի չափերը պետք է լինեն առնվազն 5200x4000x4100մմ երկու պողպատե կիսահեղինների տեսքով ճյուղը ձգվում է պտուտակներով (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաչաձողը պետք է անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչիս կապատում են դառակի մոս պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ սերամշակ տվարներ, ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 753+-1 մմ երկու մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տասիք: Մետաղական սյուն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 21 մմ տրամագծով մասերը պետք է սերվված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: մետաղական խողովակից: Սյուների վերին մասերը պետք է եռակցվեն Նրբատախտակի մասերը պետք է սերվված լինեն բարձրորակ ապրիլատի հարակից խաչաձողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը պետք է պսկոցվեն հարակից շրջանակին օգտագործելով պարուրակային ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեղորհատիկ միացումներ: Տոմրում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրվող հրակակացվում է պլաստմանե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցրտվաճար: մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բնութագրման միջոցով: Տալիքը պետք է
2	-	наименование производителя	բաղկացած լինի երկու տիպի չորս կողերից առնվազն 780x860 մմ և 770x860 մմ չափերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ, և երկու տեսակի չորս թեքություններից առնվազն 920x1000 մմ և 850x860 մմ չափերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից առնվազն

9 մմ հաստությամբ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային շրջանակներ և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը պետք է լինի երկգույն: Տանիքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1500*1500*900 մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 15 մմ: Հատակը պետք է լինի առնվազն 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն առնվազն 900*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Պետք է ամրացվեն առնվազն 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան առնվազն երեք դեկորատիվ ձվաձեւ բացվածք՝ առնվազն 60*350 մմ չափսերով: Կողային պատերի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն առնվազն 670*1900 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը պետք է լինի առնվազն 150*600 մմ, պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի

մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*600 մմ չափսերի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ-ից ոչ պակաս է: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 490*3000 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը պետք է ծալված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով մինչև առնվազն 85 մմ խորություն: Լանջը պետք է ունենա առնվազն 2200 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 400 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r=450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավության դիմացկուն Նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Առնվազն 2700 մմ երկարությամբ և առնվազն 50 մմ բարձրությամբ շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն Նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և առնվազն 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 500*2500*1600 մմ: Խաղասարքի հենաձողները պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 2

մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով՝ խաղասարքի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով՝ ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 2000 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են առնվազն 75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, որի պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ է: Սյուները պետք է միմյանց միացվեն առնվազն 25 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք խաչաձողերով: Խաչաձողերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծով կիսով չափ և եռակցվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչաձողերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչաձողի առանցքը պետք է լինի 900 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 830 մմ: Հենաձողների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Կողային ճառագայթները պետք է ունենան 1170 մմ-ից ոչ ավելի երկարություն և պատրաստված լինեն առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 597 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 25*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողերի ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 հեռավորության վրա և եռակցվեն դրանց ուղղահայաց հարակից երկու ճառագայթների պարագծի երկայնքով, խաչաձողերի առանցքների միջև 300 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա: Փակագծերը պետք է լինեն «П» տառի տեսքով թեքված մետաղյա խողովակ՝ առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով և առնվազն 1300 մմ երկարությամբ, կողային մասերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 900 մմ, ճկման շառավիղը՝ ոչ ավելի, քան 75 մմ, ճկման անկյունը՝ 90 աստիճան: Կցամասի կողային մասերի երկու ծայրերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ

		հեռավորության վրա, պետք է լինի 11 մմ տրամագծով մեկ միջանցք՝ ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով հետագա տեղադրման համար: Ձեռքերով առաջ գնալու ծողերի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 930*1600 մմ: Այն պետք է միացված լինի սյուների՝ օգտագործելով թեքություններ և պտուտակավոր միացումներ: Արգելապատնեշը պետք է տեղադրված լինի օձաձև դիտահորի և շրջանաձև դիտահորի կողքից անվտանգ մուտք գործելու համար և իրենից ներկայացնի է 780+-1 մմ երկարությամբ խաչաձող, որը պատրաստված է առնվազն 33 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Երկու պողպատե կիսախեցիների տեսքով ճյուղը ձգվում է պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են դարակի վրա ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 753+-1 մմ երկու սյուն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 21 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Սյուների վերին մասերը պետք է եռակցվեն հարակից խաչաձողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--