ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաս-Խազ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	-	Չինաստան	Չափերը՝ առնվազն 2500x1500x1700մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն)։ Մարզասարքերը պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար։ Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն։ Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳOUS Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան։ Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա։ Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով։ Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային։ Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն։ Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ։

			Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի երկու հարթակից, չորս խողովակից և չորս պլատֆորմից: Պլատֆորմները պետք է պատրաստված լինեն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 200x145 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Հարթակները պետք է միացված լինեն առնվազն 105 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին պետք է եռակցված լինեն առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, առնվազն 28 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված չորս պլատֆորմեր ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն վերին խաչաձև խողովակի մեջ: Նաև

				խողովակների վերին մասերի ծայրերում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 50 մմ տրամագծով և առնվազն 50 մմ բարձրությամբ երկու ռետինե կափույրներ, որոնք ծառայում են որպես սահմանափակող բեռը վերին դիրք բարձրացնելիս և մեղմացնում են հնարավոր ազդեցությունները մարզասարքի վրա վարժության ընթացքում: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի առնվազն 130 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ շարժվում է անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ է տալիս փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինեմատիկական դիագրամի թեւերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռնվածքի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է մինչև առնվազն 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) պետք է լինեն առնվազն 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Կտրուկներին պետք է եռակցված լինի առանցքակալի պատյան, որի մեջ տեղադրված են երկու պտտվող առանցքակալներ և առանցք: Առանցքակալի նստատեղի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 50 մմ: Մարզասարքի ստենդը պետք է կառուցված լինի հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 220x145 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ

			տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 45 մմ-ից ոչ պակաս: Հարթակին պետք է կցված լինի ուղղահայաց խողովակ՝ առնվազն 105 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակին պետք է եռակցված լինի երկու անցքերով միացնող եզր, որի հեռավորությունը կենտրոնից կենտրոն պետք է լինի 160 մմ-ից ոչ պակաս: Մարզասարքի կշիռների հենարանը պետք է կազմված լինի տարբեր տրամագծերի երկու խողովակներից, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս, քան 105 մմ և 3 մմ հաստություն, իսկ կողային խողովակը ոչ պակաս, քան 75 մմ և 2 մմ հաստությամբ, ուղղահայաց խողովակի կողքերին պետք է գամված լինեն նախազգուշական նշաններ, իսկ վերին մասում պետք է լինի մի դարակ, որի հաստությունը առնվազն 40 մմ է: Հենարանի ներքևի մասում պետք է լինի եռակցված եզր, որը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կառույց, որը թեքված է շառավղի երկայնքով, որպեսզի ամուր տեղավորվի մարզասարքի հենաձողերին՝ միացնելով երկու խողովակ մարզասարքի շրջանակին: Մարզասարքի բռնակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը բաղկացած է երեք խողովակներից և միացնող եզրից: Կենտրոնական թեքված խողովակը պետք է լինի առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ հաստությամբ: Մյուս երկու խողովակները, որոնք ծառայում են որպես բռնակներ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ խողովակից: Այս խողովակներում պետք է տեղադրված լինեն ծակոտկեն հակասայթաքող պոլիմերային նյութից պատրաստված խողովակներ, որոնք օգտագործողի համար որպես բռնակներ կգործեն: Մարզասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 250x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хас-Хаз ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱ ՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота			Предлагаемый товар
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
15	-		Размеры: максимальные 2500x1500x1700мм (длина/ширина/высота). Стеллажи должны иметь регулируемую конструкцию, позволяющую изменять высоту полок с шагом 105 мм. Стеллажи должны быть изготовлены из стали толщиной 3 мм. Стеллажи должны иметь 4 полки, каждая из которых должна иметь максимальную нагрузку 200 кг. Стеллажи должны иметь 4 ножки, каждая из которых должна иметь максимальную нагрузку 200 кг. Стеллажи должны иметь 4 колеса, каждое из которых должно иметь максимальную нагрузку 200 кг. Стеллажи должны иметь 4 тормоза, каждый из которых должен иметь максимальную нагрузку 200 кг. Стеллажи должны иметь 4 ручки, каждая из которых должна иметь максимальную нагрузку 200 кг. Стеллажи должны иметь 4 крючка, каждый из которых должен иметь максимальную нагрузку 200 кг. Стеллажи должны иметь 4 корзины, каждая из которых должна иметь максимальную нагрузку 200 кг. Стеллажи должны иметь 4 ящика, каждый из которых должен иметь максимальную нагрузку 200 кг

			Պատվաստման փորձարկումները պետք է իրականացվեն ՀՀ ԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 300 մլ ջրաձիթային հիմքով ներկով ներկված ՀՀ ԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ճկման ներկված մակերեսի ՀՀ ԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ներկված մակերեսի ՀՀ ԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ այդպիսի ներկված մակերեսի ՀՀ ԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ
			խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի երկու հարթակից, չորս խողովակից և չորս պլատֆորմից: Պլատֆորմները պետք է պատրաստված լինեն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 200x145 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Հարթակները պետք է միացված լինեն առնվազն 105 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին պետք է եռակցված լինեն առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, առնվազն 28 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված չորս պլատֆորմեր ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն վերին խաչաձև խողովակի մեջ: Նաև

				խողովակների վերին մասերի ծայրերում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 50 մմ տրամագծով և առնվազն 50 մմ բարձրությամբ երկու ռետինե կափույրներ, որոնք ծառայում են որպես սահմանափակող բեռը վերին դիրք բարձրացնելիս և մեղմացնում են հնարավոր ազդեցությունները մարզասարքի վրա վարժության ընթացքում: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի առնվազն 130 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ շարժվում է անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ է տալիս փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինեմատիկական դիագրամի թեւերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռնվածքի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է մինչև առնվազն 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) պետք է լինեն առնվազն 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Կտրուկներին պետք է եռակցված լինի առանցքակալի պատյան, որի մեջ տեղադրված են երկու պտտվող առանցքակալներ և առանցք: Առանցքակալի նստատեղի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 50 մմ: Մարզասարքի ստենդը պետք է կառուցված լինի հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 220x145 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ

			տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 45 մմ-ից ոչ պակաս: Հարթակին պետք է կցված լինի ուղղահայաց խողովակ՝ առնվազն 105 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակին պետք է եռակցված լինի երկու անցքերով միացնող եզր, որի հեռավորությունը կենտրոնից կենտրոն պետք է լինի 160 մմ-ից ոչ պակաս: Մարզասարքի կշիռների հենարանը պետք է կազմված լինի տարբեր տրամագծերի երկու խողովակներից, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս, քան 105 մմ և 3 մմ հաստություն, իսկ կողային խողովակը ոչ պակաս, քան 75 մմ և 2 մմ հաստությամբ, ուղղահայաց խողովակի կողքերին պետք է գամված լինեն նախազգուշական նշաններ, իսկ վերին մասում պետք է լինի մի դարակ, որի հաստությունը առնվազն 40 մմ է: Հենարանի ներքևի մասում պետք է լինի եռակցված եզր, որը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կառույց, որը թեքված է շառավղի երկայնքով, որպեսզի ամուր տեղավորվի մարզասարքի հենաձողերին՝ միացնելով երկու խողովակ մարզասարքի շրջանակին: Մարզասարքի բռնակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը բաղկացած է երեք խողովակներից և միացնող եզրից: Կենտրոնական թեքված խողովակը պետք է լինի առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ հաստությամբ: Մյուս երկու խողովակները, որոնք ծառայում են որպես բռնակներ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ խողովակից: Այս խողովակներում պետք է տեղադրված լինեն ծակոտկեն հակասայթաքող պոլիմերային նյութից պատրաստված խողովակներ, որոնք օգտագործողի համար որպես բռնակներ կգործեն: Մարզասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 250x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին

				եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն 30 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է հարմարավետ և օգտագործողի կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը ներառում է 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է կատարվի նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ է տալիս նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար առնվազն 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Մարզասարքի նստարանը պետք է լինի պլաստմասե նստատեղից, նստարանի շրջանակից և բարձրությամբ կարգավորվող ոտնատեղից բաղկացած կառուցվածք: Նստարանի շրջանակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը բաղկացած է առնվազն 105 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակից, հարթակից, 60x60x2 մմ քառակուսի խողովակից՝ միմյանց հետ կապված 8 մմ հաստությամբ մետաղական կողով: Պլատֆորմների չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 200x250x40մմ: Պլատֆորմն ունի անցքեր առնվազն 150x190 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Ոտքի հենարանը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը կազմված է երկու քառակուսի խողովակներից՝ 50x50x2 մմ չափսերով և առնվազն 75 մմ տրամագծով, առնվազն 450 մմ երկարությամբ և 2 մմ հաստությամբ կլոր խողովակից: Կլոր խողովակի ծայրերում տեղադրվում են երկու ծակոտկեն պոլիմերային գլանափաթեթներ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային

			հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: