

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Չափերը՝ առնվազն 1800x1050x1200մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքերը պետք է ունենան կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից, հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է գերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների

ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի երկու հարթակից, չորս խողովակից և երկու պլատֆորմից: Պլատֆորմները պետք է պատրաստված լինեն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն 220x145 մմ-ից ոչ պակաս: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսային անցքերը՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Հարթակները պետք է միացված լինեն առնվազն 100 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին պետք է եռակցված լինեն առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, առնվազն 25 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված երկու պլատֆորմեր ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն վերին խաչաձև խողովակի մեջ: Նաև խողովակի վերին մասում մի ծայրում պետք տեղադրված լինի ռետինե

կափույր՝ առնվազն 50 մմ տրամագծով և առնվազն 50 մմ բարձրությամբ, որը կծառայի որպես սահմանափակող բեռը վերին դիրք բարձրացնելիս և կմեղմացնի հնարավոր ազդեցությունները մարզասարքի վրա վարժության ժամանակ: Մյուս խողովակի ծայրը պետք է փակված լինի խցանով:

Մարզասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի առնվազն 130 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ կշարժվի անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ կտա փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թեւերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է առնվազն 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 220x140 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Մարզասարքի բեռի հենարանը պետք է լինի չորս խողովակներից բաղկացած կառուցվածք, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ առնվազն 105մմ 3 մմ հաստությամբ, մնացածը՝ առնվազն 75 մմ 2 մմ և 3,5 մմ հաստությամբ, նախազգուշական նշանները պետք է գամված լինեն ուղղահայաց խողովակի կողքերին, իսկ վերին մասում պետք է լինի դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ 50x4 չափերով և 7 մմ հաստությամբ, որը տեղադրվում

		Է՝ մեղմացնելու մարզասարքի ազդեցությունը բեռը իջեցնելիս: Խաչածև խողովակի ծայրին պետք է եռակցված լինի առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Նստատեղը կառույց է, որը պետք է բաղկացած լինի երկու պլաստիկ նստատեղերից, երկու HDPE բռնակներից, երկու պոլիմերային ծակոցով հակասայթաքող գլաններից և նստատեղի շրջանակից: Նստատեղի շրջանակը պետք է լինի եռակցված կոնստրուկցիա՝ բաղկացած երեք խողովակներից, թեքված թերթիկից, կողոսկրից և եզրից: Առնվազն 8 մմ հաստությամբ կողոսկրը պետք է միացնի առնվազն 75 մմ արտաքին տրամագծով և առնվազն 2 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակը, առնվազն 4 մմ հաստությամբ կռացած թերթիկը և առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված եզրը, որը պետք է թեքված լինի շառավիղով, որպեսզի ամուր տեղավորվի վարժասարքի հենածողերին: Ուղղահայաց խողովակի վերին ծայրին պետք է եռակցված լինի առնվազն 75 մմ արտաքին տրամագծով և առնվազն 2 մմ հաստությամբ հորիզոնական խողովակ, որի վրա պետք է դրված լինեն գլանափաթեթներ՝ ծայրերը փակված պլաստիկ խցաններով: Ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց՝ բաղկացած է երկու կրող հավաքույթներից և առնվազն 33 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ հաստությամբ խողովակից: Հանգույցներում պետք է տեղադրված լինեն առանցքակալներ: Առանցքակալի արտաքին տրամագծի նստատեղի չափը պետք է լինի առնվազն 30 մմ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք՝ առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պետվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Қыпшық Шығыс УТБ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БҚДҚТБ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
11			