

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Չափերը՝ առնվազն 1200x1000x2000մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը պետք է ունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուրթյան նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ:

Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՍ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՍ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է միացված լինի 6x12 պողպատից գամերով: Ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 750x250 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա բացվածքներ առնվազն 600x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 120 մմ, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը: Թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 80 մմ: Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Մարզասարքի նստատեղը

պետք է հավաքված լինի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի հենարան, որը բաղկացած է առնվազն 40 մմ տրամագծով և առնվազն 2,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 320 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցվի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 430x250x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, պետք է ամրացված լինեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը սահմանում է նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է ունենա առնվազն 400x480x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում պետք է ունենա առնվազն 280 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 450 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան առնվազն 45 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, որի չափսերը չափսերը ծավելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 820x150x40 մմ: Մարգասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն առնվազն 250x330 մմ՝ առնվազն 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն առնվազն 30 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են նստատեղին արտադրության ընթացքում:

Ընկույզների տակ պետք է կատարվի նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար առնվազն 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բռնակը պետք է պատրաստված լինի պլաստիկից, բռնակի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը՝ առնվազն 45 մմ: Բռնակը պետք է ունենա մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով, առնվազն 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ՝ առնվազն 1,5 մմ շառավղով, որոնք տեղակայված են տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Դրանք պետք է տեղադրվեն առնվազն 40 մմ տրամագծով օժանդակ խողովակի վրա: Նստատեղի ներքևի մասում պետք ամրացված լինի հենարանի վրա բուֆեր: Բուֆերը պետք է պատրաստված լինի ռետինե խառնուրդից, ունենա առնվազն 150x40x70 մմ չափսեր, պատրաստված լինի B տառի տեսքով, նեղ եզրին ունենա երկու անցք՝ անցքերի տրամագիծը 10 մմ-ից ոչ պակաս: Բուֆերը պետք է ամրացված լինի նստատեղին և լրացուցիչ հենակետին, ինչը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 500x300x950 մմ: Մարգասարքը պետք է ունենա թիթեղից և խողովակներից պատրաստված հենարան: Հենարանը պետք է պատրաստված լինի տուփի կառուցվածքի տեսքով: Հենարանի մարմինը պետք պատրաստված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից, թեքվելուց հետո առնվազն 550x360x120 մմ չափսերով: Առնվազն 50 մմ տրամագծով և առնվազն 200մմ երկարությամբ շրջանագծից պատրաստված երկու առանցք պետք է եռակցված լինեն պատյանի ներսում: Առանցքները պետք է եռակցված լինեն առանցքների միջև առնվազն 280 մմ հեռավորության վրա՝ ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ

Գլխավ Սպորտ ՍՊԸ в качестве			առնվազն 95 աստիճան անկյան տակ: Առանցքին պետք է ամրացված լինի լծակ: Լծակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 45 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը առնվազն 3 մմ է, թեքված 90 աստիճանի անկյան տակ, առնվազն 75 մմ ճկման շառավղով: Չափերը ծրելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 850x230 մմ: Խողովակի կարճ ծայրը պետք է սեղմված լինի տրամագծի կեսին: Առնվազն 60 մմ տրամագծով և առնվազն 8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 130 մմ երկարությամբ խորովակից պատրաստված թևը պետք է եռակցված լինի խողովակի սեղմված ծայրին: Առնվազն 25 մմ տրամագծով, առնվազն 2,5 մմ պատի հաստություն և առնվազն 110 մմ երկարություն ունեցող խողովակի երկու հատված պետք է եռակցված լինեն բռնակի ստորին մասում, խողովակի մի ծայրը պետք է սեղմված լինի տրամագծի կեսին: Խողովակների հատվածները պետք է եռակցված լինեն առաջին բռնակի ստորին ծայրից առնվազն 340 մմ հեռավորության վրա, իսկ երկրորդը առնվազն 200 մմ հեռավորության վրա: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը կառույց է՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը մետաղյա է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը պետք է ունենա առնվազն 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա առնվազն 100x100x15 մմ չափսեր և պետք է ապահովված լինի առնվազն 25 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 20 մմ տրամագծով և առնվազն 210 մմ երկարությամբ: Եզրից 24 մմ հեռավորության վրա տեղադրվում է առնվազն Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, առնվազն 140 մմ երկարությամբ, որը թույլ է տալիս շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը պետք է ունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ առնվազն 9 մմ երկարությամբ, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Պտուտակի օգնությամբ պետք է
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	предлагается Предлагаемый товар технические характеристики
18			
			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.

		շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյանը՝ առնվազն 40x45x40 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար, տրապեզոիդային թել՝ առնվազն Tr22x8 բնութագրերով, առնվազն 10 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար առնվազն 5 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, առնվազն 350x180x70 մմ չափսերով: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 350x45x70 մմ չափսերով: Ալիքը պետք է ունենա Ս-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում պետք է լինեն անցքեր՝ առնվազն 35 մմ տրամագծով ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 20 մմ երկարությամբ և առնվազն 32 մմ տրամագծով: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի դետալ, որը թեքված է Ս-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծավալած կողքերով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---