

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Չափերը՝ առնվազն 1200x1050x1800մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը պետք է ունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուրթյան նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ:

Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՍ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով՝ ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Մարգասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարգասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է միացված լինի 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 765x260 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա բացվածքներ առնվազն 600x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 125 մմ, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 80 մմ: Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին պետք ամրացված լինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային վահանակներից

և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Կողմերը պետք է պատրաստված լինեն բազմաշերտ ձգված մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Վերևում պետք է լինի առնվազն 145 մմ տրամագծով անցք, որին ամրացված է 4 մմ հաստությամբ թիթեղյա ներդիր: Ներդիրը պետք է լինի կռացած Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով կառույց, որի մեջ արված է առնվազն 45 մմ տրամագծով անցք և շուրջը երկու ակոս:

Ներդիրի չափերը պետք է լինեն առնվազն 160x150x20 մմ: Պարզ առանցքակալները պետք է տեղադրվեն կողքերի անցքերի մեջ: Մարմնի վրա պետք է ամրացված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր: Բաժակակալը պետք է լինի թեքված մաս՝ օվալաձև անցքով, որը չափվում է առնվազն 70x70 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո:

Բաժակակալի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 90x90x140մմ: Մարմնիս պետք է ամրացված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղյա թերթիկից պատրաստված հագուստի կեռիկը, որը թեքվելուց հետո պետք է լինի առնվազն 20x25x60մմ չափսերով թեքված մաս: Մարզասարքի նստատեղը պետք է հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի հենարան, որը բաղկացած է առնվազն 40 մմ տրամագծով և առնվազն 2,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված առնվազն 120 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 440x260x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմքեր՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, պետք է ամրացված լինեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը պետք է սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է ունենա առնվազն 400x490x35 մմ

չափսեր, նստատեղի վերևում՝ առնվազն 280 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում՝ առնվազն 450 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան առնվազն 45 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծավելուց հետո՝ առնվազն 840x170x40 մմ: Մարգասարքի պլաստմասե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն առնվազն 260x330 մմ, առնվազն 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն առնվազն 30 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որը կապահովի օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է կատարվի նյութի խտացում առնվազն 30 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ է տալիս նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար առնվազն 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը պտուտակով և ներսում շարժվող տարրերով կառույց է: Մեխանիզմի բռնակը պետք է լինի ռետինե մետաղյա թիթեղից առնվազն 6 մմ հաստությամբ, ծածկված ռետինե բաղադրությամբ: Թերթիկը պետք է ունենա առնվազն 20 մմ տրամագծով անցքեր ռետինին ավելի լավ կապելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա առնվազն 100x100x16 մմ

			չափսեր և ապահովված լինի առնվազն 25 մմ շառավղով ակոսներով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է պատրաստված լինի խողովակներից և թիթեղներից: Բռնակի հիմքը խողովակով սկավառակ է: Այն պետք է լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 160 մմ տրամագծով մետաղյա թիթեղից պատրաստված կառույց, առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցքով: Սկավառակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 75 մմ տրամագծով, առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 190 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան: Առնվազն 60x55 մմ չափերով օվալաձև անցք պետք է կտրված լինի մարմնի մեջ, որը գտնվում է խողովակի եզրից առնվազն 20 մմ հեռավորության վրա: Փոքր չի անցնում: Այս մարմնից պետք է հանդիսանա վարժասարքի բռնակի մի մասը՝ պատրաստված առնվազն 55 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 450 մմ երկարությամբ խողովակից, որը մտցվում է թավայի անցքի մեջ մինչև այն կանգ առնի եռակցման համար: Բռնակի այս հատվածը մի ծայրում պետք է ունենա 70 աստիճան կտրվածք, իսկ մյուս կողմից, խողովակի ծայրից մինչև առանցքը՝ առնվազն 45 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինի առնվազն 40 մմ տրամագծով ալիք: Բռնակի երկրորդ մասը պետք է լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված փակագիծ, որը տեղադրվում է սկավառակի մասի մեջ, որի անցքի մեջ պատրաստված է առնվազն 55 մմ տրամագծով խողովակ: Կցամասը պետք է թեքված լինի Ս-աձև կառուցվածքի տեսքով, որի անկյունները թեքված են առնվազն 130 և 100 աստիճանով: Խողովակի ուղիղ հատվածները պետք է լինեն առնվազն 75, 120 և 190 մմ: Բռնակի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 840x450x160 մմ: Կցամասերը պետք է հագեցած լինեն պլաստիկ բռնակներով: Բռնակի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Բռնակը պետք է ունենա մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրության
Գլխավ Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕАՀԱ-12Բ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			полное описание предлагаемого товара
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	Предлагаемый товар технические характеристики
19			

		և առնվազն 1,5 մմ շառավղով ելուստներ, որոնք բաժանված են տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորիչ պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 20 մմ տրամագծով և առնվազն 215 մմ երկարությամբ: Եզրից առնվազն 20 մմ հեռավորության վրա պետք է լինի Tr22x8 նվազագույն բնութագրերով և առնվազն 147 մմ երկարությամբ trapezoidal թել, որը թույլ է տալիս շարժական մարմինը տեղափոխել: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ՝ թեքված U-աձև պրոֆիլի մեջ կոր կողքերով: Կոր դարակների համար կողային պատերը պետք է ունենան դեպի ներս թեքություններ դեպի պրոֆիլը առնվազն 8 մմ հեռավորության վրա՝ առնվազն 70 աստիճանի անկյան տակ: Դարակները պետք է ունենառնվազն 6 մմ տրամագծով 12 անցք, յուրաքանչյուր դարակի վրա 6 անցք, որոնք տեղակայված են երկու կողմերում: Առաքման հավաքածուում ներառված խարիսխի պտուտակն իրենից պետք է ներկայացնի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, որի երկարությամբ պետք է լինի պարուրակավոր հատված: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք առնվազն 60 մմ երկարությամբ պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով, իսկ թեքված մասով՝ առնվազն 50 մմ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 15 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---