ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Չափերը՝ առնվազն 1400x500x1600մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն) Մարզասարքը պետք է ամրացվի անկեռներով կոնկրետ բետոնային հիմքի, շրջանակի վրա: Անվտանգությունն ապահովելու համար անկեռների պտուտակների անցքերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյուններն ու եզրերը պետք է լինեն կլորացված: Ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով `ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է փոշենեկված լինեն ` գործարանում թխելու եղանակով, որը կանխում է մետաղի

				կոռոզիան: Անկերների պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, համաձայն ГОСТ Р 57538-2017 -ի, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների, օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և շերտավոր պատյանից: Ամբողջ պատյանը միմյանց հետ պետք է կապված լինի պողպատից 6x12 գամերով: Հարթակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Պլատֆորմի չափերը պետք է լինեն առնվազն 700x250մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը` 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 125 մմ-ից, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից` թեքված դեպի վեր` ապահովելով պտտումը և թեքումը մեկ մասից, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 80մմ: Կողային հատվածները պետք է ունենան 10 մմ անցք` մարմնի հարթակին միանալու համար: Հարթակին պետք է ամրացված լինի պատյան, որը բաղկացած է պատերից, մետաղյա շիթերից և փականներից: Պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից` առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մետաղական շիթը պետք է ունենա նստատեղին ամրացնելու անցքեր: Կանգնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 700x260x1500 մմ: Բռնակը պետք պատրաստված լինի մետաղական խողովակից և թիթեղից: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ` առնվազը 45մմ տրամագծով, առնվազն 3մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 750մմ երկարությամբ: Խողովակը պետք է թեքված է L-աձեւ: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 80 մմ երկարություն և թեքություն առնվազն 90 աստիճանի անկյան տակ: Խողովակը պետք է

			ունենա առնվազն 9 մմ տրամագծով անցքեր ամրացման համար: Բռնակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 140x100 մմ չափսերով եզր, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը պետք է ունենա 4 անցք առնվազն 120 մմ և 80 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն առնվազն 700x210x230 մմ: Բռնակը պետք է հագեցած լինի երկարակյաց պլաստիկից պատրաստված բարձիկից, կլորացված ծայրերով, որը ներսից ամրացված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ երկու երկայնական և հինգ լայնակի կարծրացուցիչներով: Առջևի մակերեսը պետք է լինի հարթ և արմունկի համար ունենա էրգոնոմիկ խորացում: Թեւատակերի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 260x80x30: 4 M8 պտուտակները պետք է ձուլված լինեն կարծրացուցիչների մեջ առնվազն 160 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա և բարձիկի կողային մակերեսից մինչև պտուտակի առանցքը՝ առնվազն 20 մմ հեռավորության վրա: Երկու բռնակի հատվածների ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ բռնակներով: Առնվազն 25 մմ տրամագծով խողովակի վրա տեղադրելու համար պահանջվում է առնվազն 130 մմ չափսերով և դուրս եկած մասի երկայնքով առնվազն 45 մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակ: Պլաստիկ բռնակը ձեռքի համար պետք է ունենա կայուն դիրք: Բռնակի ներքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 25 մմ՝ պատրաստված առնվազն 125 մմ խորության վրա: Առնվազն 45 մմ տրամագծով ելուստի տեսքով բռնակի վերին հատվածը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ կլորացման շառավիղ: Մարզասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված սեղանաձև եզրերով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն առնվազն 260x330 մմ, առնվազն 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ կտա օգտատիրոջը հարմարավետ և

			կայուն դիրքով նստել մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի կառուցվածքի մեջ ՝ ձուլման մեթոդով: Նստատեղի հետևի կողմում պետք է լինեն առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Անկեռների պտուտակը պետք է լինի 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակ, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Անկեռի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 15մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20			