

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Չափսերը՝ 1600x150x2500մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը ունի կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը ունի բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից և հագուստի և մարմնի մասերի խցանումից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը ամրացված՝ բետոնացնելով սյուները գետնի մեջ: Մարզասարքը հակավանդալային: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պաշտպանված են ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներով նախատեսված եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը ծածկված են հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Սյուները 3400 մմ բարձրություն և պատրաստված են

		100 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Դարակների վերին ծայրերը ծածկված են հակավանդալային էլիպսաձև խցաններով, 5 մմ բարձրությամբ: Խաչաձողերը պատրաստված են 1350 մմ երկարությամբ, 33 մմ տրամագծով, 3,2 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Մեկ խաչաձողի երկու ծայրերը ամրագրված են նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչաձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: Հավաքված ալյումինե սեղմիչը բաղկացած երկու ալյումինե կիսակցորդներից: Հավաքված սեղմակի չափսը 207x150x55մմ: Մեկ կիսամարիչը մեջտեղում 50մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված, որի կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է 100 մմ տրամագծով խողովակի հետ: 50 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում կա 15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 30մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Կցորդի բոլոր արտաքին սուր եզրերը կլորացված, կիսակցիկի պատկերավոր կառուցվածքների տեսքով, որոնք միաժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Կիսակցիկը ունի 200x70x55մմ չափսեր: Կիսախեցիկները ունեն 10 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսամարիչի արտաքին կողմում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրացումների ամրացման համար: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Қыпшық Ущпырш УҗС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЫР-ЕУХУҗҚР-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
21			