

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	NS	NS	NS	Ակտիվ երկկողմանի (2-way) բարձրախոս՝ պլաստիկ կամ փայտե պատյանով, հզորությունը՝ 600 Վտ-ից սկսած Նվազարկման միջակայքը՝ 60 Հց-ից մինչև 19000 Հց Ներառյալ Ներկառուցված ուժեղացուցիչի հզորությունը՝ նվազագույնը 600 Վտ Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի տեսակը՝ D դաս Պետք է ունենա Ներկառուցված պրոցեսոր՝ նվազագույնը 24-bit DSP Վուֆեր՝ Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 12-ից 15 դյույմ Թվիթեր՝ Բարձր հաճախականության բարձրախոս՝ 1-ից 2,5 դյույմ Ուղղորդվածություն (բացվածք) հորիզոնական - 80-ից 100 աստիճան Ուղղորդվածություն (բացվածք) ուղղահայաց - 45-ից 65 աստիճան Անհրաժեշտ անալոգային XLR մուտքեր՝ 2 հատ Անհրաժեշտ անալոգային XLR ելքեր՝ 1 հատ Ներածման ալիքների և ընդհանուր ծայնի

				բարձրությունը կարգավորելու ունակություն Ակուստիկ համակարգը պետք է կարողանա տեղադրվել Tripod տեսակի եռոտանու վրա Պահանջվում է բռնակ տեղափոխելու համար Պահանջվում է ճակատային պաշտպանիչ մետաղական ցանց Ցանցային 220-235 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	NS	NS	NS	Ակտիվ երկկողմանի (2-way) բարձրախոս՝ պլաստիկ կամ փայտե պատյանով, հզորությունը՝ 600 Վտ-ից սկսած Նվազարկման միջակայքը՝ 60 Հց-ից մինչև 19000 Հց ներառյալ Ներկառուցված ուժեղացուցիչի հզորությունը՝ նվազագույնը 600 Վտ Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի տեսակը՝ D դաս Պետք է ունենա ներկառուցված պրոցեսոր՝ նվազագույնը 24-bit DSP Վոլֆեր՝ Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 12-ից 15 դյույմ Թվիթեր՝ Բարձր հաճախականության բարձրախոս՝ 1-ից 2,5 դյույմ Ուղղորդվածություն (բացվածք) հորիզոնական - 80-ից 100 աստիճան Ուղղորդվածություն (բացվածք) ուղղահայաց - 45-ից 65 աստիճան Անհրաժեշտ անալոգային XLR մուտքեր՝ 2 հատ Անհրաժեշտ անալոգային XLR ելքեր՝ 1 հատ Ներածման ալիքների և ընդհանուր ծայնի

				բարձրությունը կարգավորելու ունակություն Ակուստիկ համակարգը պետք է կարողանա տեղադրվել Tripod տեսակի եռոտանու վրա Պահանջվում է բռնակ տեղափոխելու համար Պահանջվում է ճակատային պաշտպանիչ մետաղական ցանց Ցանցային 220-235 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---