

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	NS	NS	NS	Առավելագույն ընթացիկ սպառումը՝ (A) 2.2, առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ (Վտ) 390, սառնագենտի լիցքավորում՝ (g) 70, սառնագենտ՝ R290, տանկի հզորությունը՝ (l)3, Լարման՝ (V) 220-240, քաշը (կգ)՝ 13,5 (±150%) Չորացման հզորություն՝ (30 °C, 80% հարաբերական խոնավություն) (l/24 ժամ) 20, մաքս. օդի սպառում (l/վ)՝ մինչև 44 ներառյալ, մաքս. օդի հոսք՝ մինչև (մ³/ժ) 160 ներառյալ, ձայնային ճնշման մակարդակը՝ 1 մ Լք հեռավորության վրա [dB (A)] ոչ ավել քան 46: Արտաքին պատյանը պետք է կաղապարված լինի ABS ջերմապլաստիկ խեժից: Պետք է ունենա երկու գործառնական արագություն՝ հիգրոստատ, որը թույլ է տալիս նախապես ընտրել սենյակում մնացորդային խոնավության մակարդակը և հակասառնեցման թերմոստատ, որը նախատեսված է

				սառցակալումը կանխելու համար՝ թույլ տալով աշխատել նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում: Պետք է ունենա շարժական և լվացվող փոշու զտիչ՝ բակտերիաների աճը կանխելու և օդային փոշու մասնիկները թակարդելու համար, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտր, որը կարող է պահպանել տիպի հոտը: Էլեկտրոնային կառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս միացնել/անջատել սարքը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
57	NS	NS	NS	Առավելագույն ընթացիկ սպառումը՝ (A) 2.2, առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ (Վտ) 390, սառնագենտի լիցքավորում՝ (g) 70, սառնագենտ՝ R290, տանկի հզորությունը՝ (l)3, Լարման՝ (V) 220-240, քաշը (կգ)՝ 13,5 (±150%) Չորացման հզորություն՝ (30 °C, 80% հարաբերական խոնավություն) (լ/24 ժամ) 20, մաքս. օդի սպառում (լ/վ)՝ մինչև 44 ներառյալ, մաքս. օդի հոսք՝ մինչև (մ³/ժ) 160 ներառյալ, ձայնային ճնշման մակարդակը՝ 1 մ Լք հեռավորության վրա [dB (A)] ոչ ավել քան 46: Արտաքին պատյանը պետք է կաղապարված լինի ABS ջերմապլաստիկ խեժից: Պետք է ունենա երկու գործառնական արագություն՝ հիգրոստատ, որը թույլ է տալիս նախապես ընտրել սենյակում մնացորդային խոնավության մակարդակը և հակասառնեցման թերմոստատ, որը նախատեսված է

				սառցակալումը կանխելու համար՝ թույլ տալով աշխատել նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում: Պետք է ունենա շարժական և լվացվող փոշու զտիչ՝ բակտերիաների աճը կանխելու և օդային փոշու մասնիկները թակարդելու համար, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտր, որը կարող է պահպանել տիպի հոտը: Էլեկտրոնային կառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս միացնել/անջատել սարքը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---