

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/148 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Բիոնիկ» ՍՊԸ	<p>Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանի տեխնիկական բնութագիր Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3մմ հաստությամբ առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 40x40 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունն առնվազն 2մմ, իսկ վերևի մասը միացված լինի 40x40x4 քառակուսի կտրվածքով խողովակով; մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա թերթով՝ առնվազն 40x4մմ առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե թերթով առնվազն 40x4մմ առնվազն 300մմ</p>

Երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 40x40մմ հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղուկ և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին/4հատ/ և նստատեղին /5 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղուկով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի «ՆՈՐ ՆՈՐՔ»: Նստարանների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի /կորացումները/ պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն: Սահմանվում է 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔУΠΩΡ-25/148 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «Бионик»	<p>Технические характеристики скамейки с металлическим каркасом и деревянными сиденьями</p> <p>Скамейка с металлическим каркасом и деревянными сиденьями должна быть изготовлена размером не менее 2000x900 мм. Металлический каркас необходимо изготовить из трубы квадратного сечения /40x40x3 мм/, приваренной с двух сторон верстака /сварные детали отшлифовать шлифовальным камнем/. Высота металлических бортов должна быть не менее 630 мм. К двум металлическим боковинам необходимо приварить 4 металлические пластины размером не менее 70x70 мм, толщиной не менее 3 мм и 4 отверстиями на каждой для крепления к платформе /полу/. Непосредственно под сиденьем скамейки /под деревянными частями спереди и сзади/ к двум металлическим боковинам из трубы необходимо приварить 2 куса квадратного сечения размером не менее 40x40 мм, толщина металла не менее 2 мм, а верхнюю часть соединить с трубой квадратного сечения 40x40x4; Две металлические боковины для крепления сиденья должны быть приварены к стальному листу размером не менее 40x4 мм и длиной не менее 460 мм, а перекладины должны быть приварены к стальному листу размером не менее 40x4 мм и длиной не менее 300 мм. Посередине сиденья, под деревянными частями сиденья и под деревянными частями перекладины необходимо</p>

		<p>установить металлический лист толщиной не менее 40х4 мм, а деревянные части закрепить штифтом и шкантом. Перекладину сиденья (4 шт.) и само сиденье (5 шт.) необходимо прикрепить к 2 металлическим боковинам с помощью штифта и штифта, при этом края деталей сиденья должны быть закруглены. Металлические детали должны быть окрашены в два слоя /цвет должен быть согласован с заказчиком/. Деревянные детали должны быть покрыты лаком цвета бука с затемнением. На верхней деревянной части спинки необходимо сделать лазерную гравировку «NOR NORK». Установка скамеек должна осуществляться по адресам, указанным заказчиком. Металлический каркас скамейки /слоты/ должен быть подготовлен в соответствии с фотографией, предоставленной заказчиком. Устанавливается гарантийный срок 1 год.</p>
--	--	--