

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամագոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊ-25/02/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Skyray	Skyray Company	Վերլուծության մեթոդ՝ Էներգոդիսպերսիոն ռենտգենոֆլուորենսենտային մեթոդ": Չափվող տարրերի սահման՝ Mg-ից մինչև U: "Միաժամանակյա հայտնաբերման տարրերի քանակ՝ միաժամանակ կարող է հայտնաբերել տասնյակ տարրեր": "Պրոցեսոր և օպերատիվ հիշողություն՝ CPU՝ 667 ՄՀց, RAM՝ 256 Մբ, առավելագույն ընդլայնված հիշողություն՝ 32 Գբ, ստանդարտ կոնֆիգուրացիա՝ 2 Գբ, կարող է պահպանել մեծ ծավալներ տվյալներ": Բովանդակության սահմաններ՝ ppm ~ 99,99% Թեստավորման ժամանակ՝ 3-30 վայրկյան:GPS, WIFI՝ ներառված համակարգում: "Մարտկոցի աշխատանքը առանց լիցքավորման՝ լիթիումային մարտկոց՝ 7800mAh առավելագույն հզորությամբ, կարող է շարունակաբար աշխատել 8 ժամ, հազեցած է լայնավանդության հոսանքի ադապտերով (110V-220V)" Թեստվող օբյեկտներ՝ խտացված, հեղուկ, փոշի Դետեկտոր՝ 25 մմ2 0.3mil, SDD դետեկտոր: Դետեկտորի լուծում՝ մինչև 139ԷՎ: "Ուժեղացման աղբյուր՝ 40KV/100սA-Ag անոդային պատուհանային մինիատյուրը ռենտգենյան խողովակ և բարձր հարթաձուլություն" "Կոլիմատորների և ֆիլտրերի

			համակարգ՝ 4.0 կամ 2.0 մմ տրամաչափի կոլիմատորներ, ավտոմատ անցում 6 տիպի խմբերի ֆիլտրերի" "Կոլիմատորների և ֆիլտրերի համակարգ՝ 4.0 կամ 2.0 մմ տրամաչափի կոլիմատորներ, ավտոմատ անցում 6 տիպի խմբերի ֆիլտրերի" Էկրան՝ LCD Էկրան, լուծում՝ 640 * 480 Հայտնաբերման սահմաններ՝ ամենացածր հայտնաբերման սահման՝ 1 ppm: Թեստավորման պատուհան՝ 12 մմ: Անվտանգություն՝ Անկախ մենեջեր՝ գաղտնաբառերով: "Տվյալների փոխանցում՝ թվային բազմալիքային տեխնոլոգիա, SPI տվյալների փոխանցում, վերլուծության արագություն, բարձր հաշվարկման արագություն, ջրակայուն փոքր USB, որը կարող է միանալ աշխատասեղանին" Խոնավությունը ՝ <90% Թերմոպարամետրերը՝ -20 ~ +50 C Չափերը՝ 234 x 306 x 82 մմ (L x P x Ա) Նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր Քաշը՝ 1.9 կգ (բատերիայով), 1.6 կգ (բատերիայով) Նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦД-УТДР-УЛУЛШЧ/УТ-25/02/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Skyray	Skyray Company	Метод анализа: Энергетическое рассеивание Рентгенофлуоресцентный метод». Диапазон измеряемых элементов: от Mg до U. «Количество одновременно детектируемых элементов: «может обнаруживать десятки элементов одновременно». «Процессор и оперативная память: ЦП: 667 МГц, Оперативная память: 256 МБ, максимальный объем расширяемой памяти: 32 ГБ, стандартная конфигурация: 2 ГБ, позволяет хранить большие объемы данных. Пределы содержания: ppm ~ 99,99% Время тестирования: 3-30 секунд. GPS, WIFI: включены в систему. «Время работы аккумулятора без подзарядки: литиевая батарея с максимальной емкостью 7800 мАч, может работать непрерывно в течение 8 часов, оборудован с универсальным адаптером питания (110В-220В)" Объекты испытаний: твердые, жидкие, порошкообразные. Детектор: 25 мм2 0,3 мил, детектор SDD. Разрешение детектора: до 139 эВ. «Источник усиления: 40 кВ/100 мкА-Ag анодное окно "миниатюрная рентгеновская трубка и высокое напряжение" «Система коллиматора и фильтра:

		коллиматоры диаметром 4,0 или 2,0 мм, автоматическое переключение между 6 типами групповых фильтров" «Система коллиматора и фильтра: коллиматоры диаметром 4,0 или 2,0 мм, автоматическое переключение между 6 типами групповых фильтров" Экран: ЖК-экран, разрешение: 640 * 480 Пределы обнаружения: минимальный предел обнаружения: 1 ppm. Окно тестирования: 12 мм. Безопасность: Независимый менеджер с паролями. «Передача данных: цифровая многоканальная технология, передача данных SPI, скорость анализа, высокая скорость вычислений, водонепроницаемый маленький USB, который может подключаться к рабочему столу" Влажность: <90% Температурные параметры: -20 ~ +50 С Размеры: 234 x 306 x 82 мм (Д x Ш x В) предпочтительны, но не обязательны. Вес: 1,9 кг (с аккумулятором), 1,6 кг (с аккумулятором) желательно, но не обязательно
--	--	--