

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄՄ ԷԼԵԿՏՐԻԿ» ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-K3G200X-R, DS-K1102A	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. • Եռաձող պտտադռնակ - 1 հատ (Երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում: Ռեժիմներ՝ պտտադռնակի բացում/փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է: Հեռակառավարում և կառավարում:

					Աշխատանքի հնարավորություն առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս մոտոքի/ելքի կարգավիճակը, ինչպես նաև պտտվող պտույտի միջով անցումը: Պտտադռնակի դիմադիր 0,5գծմ` փոշեներկված մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ, բարձրությունը 850մմ + ապակի 4 մմ հաստությամբ: Դռնակ 1 հատ` մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ փոշեներկված շրջանակ + ապակի 4մմ հաստությամբ, դռնակի չափերը` 1000մմ լայնք, 850մմ բարձրություն, դռնակն ունի մեխանիկական փական: Աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 180.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում: •պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ - 2 հատ
--	--	--	--	--	---

						(աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք/ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիա փոխանցում ղեկավարման հսկիչին): Սարք, որը կառավարում է անցումային (պտտադռնակներ) համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու գործողություններ: •Մալուխ 2x0.75մմ 20 մ •Մալուխ 6x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ UTP-5E 20 մ (համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար): Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ. անցումային համակարգում բոլոր սարքավորումները և ծրագրային փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ դատախազության արդեն իսկ գործող համակարգի հետ: Հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք:
--	--	--	--	--	--	---

					Համակարգչի հետ կապի բացակայելու կամ Էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք: Կապի վերականգման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում: Աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում: Տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում: Շահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով: Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում՝ հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին Էլ -փոստի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում գլխամասից: Պատվիրատուի 2 աշխատակցի համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում: Բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և
--	--	--	--	--	--

предлагаемого товара

կատարողի մասին ինֆորմացիայի
պահպանում՝ հետագա
ստուգումների համար: Ապրանքի
մատակարարումը, տեղադրումն ու
կարգաբերումը կատարվում է
մատակարարի կողմից՝ ներառյալ
մոնտաժային նյութերն ու
պարագաները: (հասցե՝ ք. Դիլիջան,
Կալինինի 233/ Երաշխիք՝ 1 տարի:
КОДом 291-ГРХИМ-25/43 ниже:

ООО МММ Электрик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24-ФЗ, URL: www.e-auction.ru, № 25/ДЗ, ниже

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-K3G200X-R, DS-K1102A	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. • Եռաձող պտտադռնակ - 1 հատ (երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում: Ռեժիմներ՝ պտտադռնակի բացում/փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է: Հեռակառավարում և կառավարում:

					Աշխատանքի հնարավորություն առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս մոտոքի/ելքի կարգավիճակը, ինչպես նաև պտտվող պտույտի միջով անցումը: Պտտադռնակի դիմադիր 0,5գծմ` փոշեներկված մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ, բարձրությունը 850մմ + ապակի 4 մմ հաստությամբ: Դռնակ 1 հատ` մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ փոշեներկված շրջանակ + ապակի 4մմ հաստությամբ, դռնակի չափերը` 1000մմ լայնք, 850մմ բարձրություն, դռնակն ունի մեխանիկական փական: Աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 180.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում: •պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ - 2 հատ
--	--	--	--	--	---

						(աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք/ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիա փոխանցում ղեկավարման հսկիչին): Սարք, որը կառավարում է անցումային (պտտադռնակներ) համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու գործողություններ: •Մալուխ 2x0.75մմ 20 մ •Մալուխ 6x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ UTP-5E 20 մ (համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար): Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ. անցումային համակարգում բոլոր սարքավորումները և ծրագրային փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ դատախազության արդեն իսկ գործող համակարգի հետ: Հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք:
--	--	--	--	--	--	---

Համակարգչի հետ կապի բացակայելու կամ Էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք: Կապի վերականգման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում: Աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում: Տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում: Շահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով: Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում՝ հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին Էլ -փոստի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում գլխամասից: Պատվիրատուի 2 աշխատակցի համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում: Բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և
--

				կատարողի մասին ինֆորմացիայի պահպանում՝ հետագա ստուգումների համար: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ ք. Դիլիջան, Կալինինի 233/ Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	---