

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Չափերը՝ առնվազն 2500x250x800մմ (երկարություն/լայնություն բարձրություն): Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն: Նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան համար: Օգտագործված բոլոր նյութերն պետք է լինեն հիգիենիկ և հաստատված լինեն երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է Եսթետիկ տեսքը: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն ակրիլատի հիմքով բարձրորակ ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն

իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով առնվազն 700 մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն պետք է բաղկացած լինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն $55 * 3$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից, առնվազն 2200 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում պետք է ուղղահայաց եռակցվի առնվազն 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է առնվազն $D = 25$ մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են առնվազն 14 մմ երկարությամբ և առնվազն 20 մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, պետք է եռակցվեն առնվազն $4 * 40$ մմ չափսերով և 160 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 135 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան 10 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝ Նստատեղերի ամրացման համար: Եզրից ոչ ավելի, քան 60 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից առնվազն 50 մմ հեռավորության վրա, առնվազն 8մմ տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուլֆեր ամրացնելու համար: Բռնակը պետք է բաղկացած լինի ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա խողովակից՝ առնվազն $26 * 2,5$ մմ չափսերով, առնվազն 75 մմ երկարությամբ: Ստենդի վերին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 23 մմ տրամագծով և առնվազն 230 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: Առնվազն 1000 մմ երկարությամբ խողովակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն $80 * 40 * 2$ մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից

պատրաստված 60 * 85 մմ չափսերով թիթեղները պետք է եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ: Խողովակները պետք է փոխկապակցված լինեն առնվազն 140 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը պետք է եռակցված լինեն համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից առնվազն 170 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից առնվազն 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների վերին եզրից ոչ ավելի, քան 90 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով: Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Նստատեղը պետք է բաղկացած լինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից: Կցորդները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 600 մմ երկարությամբ և առնվազն 20*20*1,5 մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը պետք է թեքված լինի, ճկման անկյունը չպետք է գերազանցի 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 260 մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 260մմ: Կցորդիչի ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով: Նստատեղի հարթությունը պետք է պատրաստված լինի երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը պետք է կլորացված լինեն 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական նստատեղը պետք է ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով: Ուղղահայաց նստատեղը պետք է ամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պետք է պտուտակավոր ամրացումով ձգվի խողովակներին: Բուժերը պետք է լինի առնվազն 175 * 400 մմ չափսերով ուղղանկյուն, պատրաստված հատուկ ռետինե II TMKShch-S թիթեղից

		(ջերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիական ռետինե): Բուժերը պետք է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին առնվազն երեք պարուրակային միացումներով: Բուժերի և խողովակի միջև պետք է ամրացվի առնվազն 175 մմ երկարությամբ, 180 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է առնվազն 4 * 25 մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Տեխնիկական բնութագրում նշված չափսերը հասկանալ որպես նվազագույն չափանիշ, ինչպես նաև ոչ մետաղական դետալները մատակարարի կողմից կարող է փոխվել մետաղականի, իսկ կցված նկարները ընդհանուր պատկերացում կազմելու, սարքի նվազագույն ֆունկցիոնալությունը ապահովելու համար է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9000-ЕЦДЦПР-25/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
4			