

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	Անձրևացնող հարմարանքը կազմված է հիմնական մասից ջրի ճնշման ազդեցության տակ վեր բարձրացող ձողից, ամբողջովին կլոր և երկար: Գործարանային, տեղադրված զտիչով, 2-րդ զտիչի տեղադրման տեղով, ստուգիչ փական ավելացնելու հնարավորությամբ: Անձրևացման մակերեսը շրջանաձև, Անձրևացման շառավիղը առնվազն 2.4մետր (2.1 բար ճնշման դեպքում), Անձրևացման հետագիծը 15 աստիճան: Աշխատանքային ճնշումը 1,4 - 4,8 բար, Չափսերը -

				երկարությունը բացված ժամանակ - 18 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 3 սմ, մուտքը - 1/2" անձրևացման անկյունը 0- 360 աստիճան, պետք է դիմակայի մինչև 6 (բար) ճնշման, ջրի ծախսը 0.40 մ3/ժ (360° բացվածքի և 2.1 բար ճնշման դեպքում) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	Անձրևացնող հարմարանքը կազմված է հիմնական մասից ջրի ճնշման ազդեցության տակ վեր բարձրացող ձողից, ամբողջովին կլոր և երկար: Գործարանային, տեղադրված զտիչով, 2-րդ զտիչի տեղադրման տեղով, ստուգիչ փական ավելացնելու հնարավորությամբ: Անձրևացման մակերեսը շրջանաձև, Անձրևացման շառավիղը առնվազն 2.4մետր (2.1 բար ճնշման դեպքում), Անձրևացման հետագիծը 15 աստիճան: Աշխատանքային ճնշումը 1,4 - 4,8 բար, Չափսերը -

				երկարությունը բացված ժամանակ - 18 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 3 սմ, մուտքը - 1/2" անձրևացման անկյունը 0- 360 աստիճան, պետք է դիմակայի մինչև 6 (բար) ճնշման, ջրի ծախսը 0.40 մ3/ժ (360° բացվածքի և 2.1 բար ճնշման դեպքում) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--