

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Անխափան սնուցման սարք 2000W մուտք Լարում -208/220/230/240 VAC Լարման դիապազոն -120-300 VAC (Based on load at 50%) 180-280 VAC (Based on load at 100%) Հաճախականության - 40Hz ~ 70 Hz Հզորության գործակից - 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) Ելք - նոմինալ լարում 208/220/230/240 VAC AC լարման կարգավորում $\pm 1\%$ Հաճախականության տիրույթ (սինխրոն տիրույթ) - 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz Հաճախականության տիրույթ (Batt. Ռեժիմ) - 50 Hz or 60 Hz $\pm 0.5\%$ Ընթացիկ առավելագույն

				գործակիցը - 3:1 Հարմոնիկ աղավաղում - 3 % THD (Linear Load), 6 % THD (Non-linear Load) AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ - AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ Շրջանցող ինվերտոր - 4 ms (Typical) Ազդանշանի ձև (Բաթ. Ռեժիմ) - Մաքուր սինուս ալիք Line Mode - 90% Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - 88% Մարտկոցի տեսակը - 12 V/9 Ah Մարտկոցի քանակը - 6 վերալիցքավորման ժամանակ 4 hours recover to 90% capacity Լիցքավորման հոսանք (առավելագույնը) 1.0 A Լիցքավորման լարումը 82.1 VDC ±1% LCD էկրան Last level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators ԱՀԱՉԱՆԳ Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - Լսվում է յուրաքանչյուր 4 վայրկյանը մեկ Ցածր մարտկոց - Հնչում է ամեն վայրկյան Գերբեռնվածություն - Ամեն վայրկյան երկու անգամ հնչում է AC ելքային միակցիչ - 6 x IEC 320 C13 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Smart RS-232 / USB - Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux and MAC Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Անխափան սնուցման սարք 2000W մուտք Լարում -208/220/230/240 VAC Լարման դիապազոն -120-300 VAC (Based on load at 50%) 180-280 VAC (Based on load at 100%) Հաճախականության - 40Hz ~ 70 Hz Հզորության գործակից - 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) Ելք - նոմինալ լարում 208/220/230/240 VAC AC լարման կարգավորում $\pm 1\%$ Հաճախականության տիրույթ (սինխրոն տիրույթ) - 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz Հաճախականության տիրույթ (Batt. Ռեժիմ) - 50 Hz or 60 Hz $\pm 0.5\%$ Ընթացիկ առավելագույն

				գործակիցը - 3:1 Հարմոնիկ աղավաղում - 3 % THD (Linear Load), 6 % THD (Non-linear Load) AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ - AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ Շրջանցող ինվերտոր - 4 ms (Typical) Ազդանշանի ձև (Բաթ. Ռեժիմ) - Մաքուր սինուս ալիք Line Mode - 90% Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - 88% Մարտկոցի տեսակը - 12 V/9 Ah Մարտկոցի քանակը - 6 վերալիցքավորման ժամանակ 4 hours recover to 90% capacity Լիցքավորման հոսանք (առավելագույնը) 1.0 A Լիցքավորման լարումը 82.1 VDC $\pm 1\%$ LCD էկրան Last level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators ԱՀԱՉԱՆԳ Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - Լսվում է յուրաքանչյուր 4 վայրկյանը մեկ Ցածր մարտկոց - Հնչում է ամեն վայրկյան Գերբեռնվածություն - Ամեն վայրկյան երկու անգամ հնչում է AC ելքային միակցիչ - 6 x IEC 320 C13 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Smart RS-232 / USB - Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux and MAC Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	---

