ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Վենժոու Խինգջիանո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Վենժոու Խինգջիանո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Չափերը՝ առնվազն 1340x1340x693մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Ճոճանակը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքից՝ պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պետք է պատված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Ճոճանակի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210Н ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 110 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը պետք է եռակցված լինեն խողովակին: Բացի այդ, խողովակին պետք

			է եռակցված լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 760 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակները և օղակը պետք է եռակցված լինեն բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է պատրաստվեն առնվազն 21 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 250 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 25 մմ տրամագծով խողովակից, 1,5 մմ պատի հաստությամբ և 1850 մմ երկարությամբ: Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի առնվազն 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, Ճոճանակի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, պետք է տեղադրված լինեն երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Տեխնիկական բնութագրում նշված չափսերը հասկանալ որպես նվազագույն չափանիշ, ինչպես նաև ոչ մետաղական դետալները մատակարարի կողմից կարող է փոխվել մետաղականի, իսկ կցված նկարները ընդհանուր պատկերացում կազմելու, սարքի նվազագույն ֆունկցիոնալությունը ապահովելու համա

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5			