

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՍԵԼ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Համակարգիչ i5-14400	Համակարգիչ i5-14400	Համակարգիչ i5-14400	Հավաքվել է «ԿՈՄՊՍԵԼ» ՍՊԸ- ում	Համակարգիչ լրակազմը՝ ներառում է թվով մեկ համակարգիչ, երկու հատ Նույն մոդուլի 24 դույմ մոնիտոր, մեկ հատ առնվազն 1000ԿԱ ընդհանուր հզորությամբ անխափան սնուցման սարք, մեկ USB լարային ստանդարտ ստեղնաշար՝ պարտադիր անգլերեն տառատեսակով և մեկ լարային USB համակարգչային մկնիկ՝ առնվազն 800 DPI օպտիկական կետայնությամբ: Համակարգչի, մոնիտորների և անխափան սնուցման սարքի տեխնիկական բնութագրերը տրված են ստորև:

					Բոլոր լարերը կամ համալրող պարագաները որոնք չեն ներառվել տեխնիկական բնութագրերում և առանց որոնց համակարգչի բնականոն աշխատանքը հնարավոր չէ իրագործել, պետք է տրամադրվեն առանց հավելավճարի: 1. Համակարգիչ • Պրոցեսոր: օ Թողարկման տարեթիվը ոչ շուտ քան 2023թ օ Ընդհանուր միջուկների քանակը առնվազն 10 օ Բարձր արտադրողականությամբ միջուկների քանակը առնվազն 6 օ Էներգախնայող միջուկների քանակը առնվազն 4 օ Հոսքերի ընդհանուր քանակը առնվազն 16 օ Բարձր արտադրողականությամբ միջուկների աշխատանքային հաճախականությունը 2.5 ԳՀց - 4.6 ԳՀց օ Էներգախնայող արտադրողականությամբ միջուկների աշխատանքային հաճախականությունը 1.8 ԳՀց - 3.3 ԳՀց օ L2 քեշ հիշողություն- առնվազն 9 Մբ օ L3 քեշ հիշողություն- առնվազն 20 Մբ օ Գրաֆիկական պրոցեսոր- ինտեգրված • Օպերատիվ հիշողություն օ 16Gb DDR4-3200 կամ
--	--	--	--	--	---

					16Gb DDR5-4800 • Կրիչներ օ SSD կուտակիչ- 250 Գբ M.2 NVMe օպերացիոն համակարգի և ծրագրային ապահովումներ տեղադրման համար օ HDD կոշտ սկավառակ- 1 Տբ հիշողությամբ(նախատեսված պահոցների համար) ֆայլերի պահպանման համար • Գրաֆիկա օ Ինտեգրված վիդեոքարտ 1920:1080 կետայնությամբ առնվազն 2 մոնիտորի Extend ռեժիմում աջակցությամբ: • Արտաքին ինտերֆեյսներ օ Առնվազն 2 հատ USB 3.0 gen 1 կամ USB 3.2 gen 1 համակարգչի իրանի դիմային հատվածում օ Առնվազն 2 հատ USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), Առնվազն 2 հատ USB 2.0 համակարգչի իրանի հետևի հատվածում օ Աուդիո մուտք/ելք Line-in, Line-out, Mic-in օ Առնվազն 2 հատ HDMI պորտ, կամ 2 հատ DISPLAY պորտ, կամ 1 հատ HDMI պորտ և 1 հատ DISPLAY պորտ • Ցանցային պարամետրեր օ Ցանցային ադապտոր- առկա է օ Ցանցային ադապտորի տեսակը- մայրական սալիկի վրա ինտեգրված օ Ցանցային ադապտորի
--	--	--	--	--	---

						արագությունը- 1Gbps LAN RJ45 • Իրանի տեսակը օ ATX կամ Mini ATX • Օպերացիոն համակարգերի աջակցություն օ Windows 10, Windows 11, Ubuntu 24.04 • Տեղադրված օպերացիոն համակարգ օ Առանց տեղադրված օպերացիոն համակարգի • Սնման բլոկ օ Առնվազն 550 Վտ • Համալրող պարագաներ և սարքեր օ Լարային USB համակարգչային մկնիկ՝ առնվազն 800 DPI օպտիկական կետայնությամբ օ USB լարային ստանդարտ ստեղնաշար՝ պարտադիր անգլերեն տառատեսակով 2. Մոնիտոր • Էկրանի բնութագիր օ Էկրանի չափսը: 23.8 " օ Էկրանի կետայնությունը: 1920x1080 օ Էկրանիկետայնության ստանդարտը: FULL HD (1080p) օ Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը: 16:9 օ Մատրիցայի լուսավորության տեսակը: WLED օ HDR աջակցություն: առկա է օ HDR ստանդարտ: HDR10 օ Մատրիցայի տեսակը: IPS օ Մատրիցայի բիթայնություն/դաս/գույնի
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО КОМПСЕЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕУΔΔ-12Р-25/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					խորություն: 8 բիթ օ Արտացոկվող գույներ: 16777216 գույն օ Թարմացման հաճախականություն: 180 Հց օ Պիկսելների արձագանքման ժամանակը (GTG): 1 մվ օ Էկրանի մակերեսը: փայլատ օ Էկրանի ծածկույթ: չփայլող օ Էկրանի պայծառությունը: 300 կդ/մ2 օ Կոնտրաստ: 1000:1 օ Գույնի տարածում sRGB: 126 % օ Գույնի տարածում Adobe RGB: 88 % օ Գույնի տարածում DCI-P3: 93 % օ Գույնի տարածում NTSC: 113 % օ Դիտման անկյուններ: 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց օ Պիկսելի քայլ: 0.2745 x 0.2745 մմ • Մոնիտորի էրգոնոմիկա օ Էկրանի թեքման աջակցություն: -5°/+20° • Ինտերֆեյսներ և միացումներ օ HDMI 2.0: 2 հատ օ Display Port: առկա է օ DisplayPort քանակը: 1 հատ օ DisplayPort տեսակը: 1.4 օ Աուդիո ելքեր: 3,5 մմ աուդիո ելք • Մուլտիմեդիա օ Ներկառուցված բարձրախոսներ: առկա են օ Ակուստիկ համակարգի հզորությունը: 2x2 Վտ • Մոնիտորի սնուցում օ Սնման լարում: 220 Վ փոփոխական հոսանք օ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
1					

					Փոփոխական հոսանքի հաճախականություն: 50 Հց - 60 Հց o Սնման բլոկի տեսակը: Ներկառուցված o Սպառում: ոչ ավել քան 20 Վտ o Սպառում սպասման ռեժիմում: Ոչ ավել քան 2 Վտ • Հատկություններ o Հավելյալ ֆունկցիաներ/ռեժիմներ: Դինամիկ կոնտրաստ Mega DCR, տեսողության պաշտպանություն, HDCP աջակցություն o Տեսողության պաշտպանություն: Low Blue Light • Չափսերը և քաշը o Չափսերը ոչ ավել քան 540 մմ x 325 մմ x 55 մմ առանց ոտնակ-տակդիրի o Չափսերը ոչ ավել քան 540 մմ x 422 մմ x 195 մմ ոտնակ-տակդիրով o Քաշը ոչ ավել քան 2.8 կգ առանց ոտնակ-տակդիրի o Քաշը ոչ ավել քան 3.4 կգ ոտնակ-տակդիրով • Ակսեսուարներ o DisplayPort մալուխ o HDMI մալուխ o Հոսանքալար 3. Անխափան սնուցման սարք • Հիմնական հատկությունները o ԱՍՍ աշխատանքի տեսակը: Գծային- Ինտերակտիվ o Ելքային ամբողջական հզորությունը: ոչ պակաս 1000 ՎԱ o Ելքային ակտիվ հզորությունը: 630 Վտ • Մուտքային
--	--	--	--	--	--

					հատկություններ օ Ֆազերի քանակը: 1 օ Մուտքային նոմինալ լարում: 220 Վ օ Մուտքային լարման հաճախականությունը: 50/60 Դպ • Ելքային հատկություններ օ Ֆազերի քանակը: 1 օ Ելքի նոմինալ լարում: 220Վ- 230 Վ օ Ելքի հաճախականությունը: 50/60 Հց օ Լարման գրաֆիկական տեսքը: սինուսոիդա օ Մարտկոցով սնման անցման տևողությունը: 2-6 մվ օ Աշխատանքային ռեժիմ՝ մարտկոցից սնուցմամբ, կես բեռնվածություն ժամանակ՝ առնվազն 13 թույլ օ Աշխատանքային ռեժիմ՝ մարտկոցից սնուցմամբ, լրիվ բեռնվածություն ժամանակ՝ առնվազն 6 թույլ • Հետևի պանել օ Առնվազն 2 հատ IEC C13 կամ CEE 7 • Մարտկոց օ Մարտկոցների քանակը: առնվազն 1 x 12Վ/9ԱԺ (տեղադրված) օ Լիցքավորման ժամանակը: 6-8 Ժ • Ֆիզիկական հատկությունները օ Չափսերը: ոչ ավել 300 x 110 x 150 մմ 4.Երաշխիքային ժամկետներ • Համակարգիչ՝ 1 տարի • Մոնիտոր՝ 1 տարի • Անխափան սնուցման սարք՝ 6 ամիս
--	--	--	--	--	---