

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	փոշեկուլ	փոշեկուլ	փոշեկուլ	<p>BVL 3/1 Bp-ը Kärcher-ի նորարարական, թեթև ու հզոր մարտկոցային մեջքին կրվող փոշեկուլ է, որը նախատեսված է նեղ տարածություններում մաքրման աշխատանքների համար: Այն պատրաստված է էքսպանդացված պոլիպրոպիլենից, ինչի շնորհիվ ապահովում է բարձր ամրություն, երկարաժամկետ օգտագործում և ընդամենը 4,5 կգ կշիռ (մեջքին կրելու մասով): Սարքն ունի 3 լիտր տարողությամբ աղբահավաք տարա, բարձր ներծծող ուժ և հզոր Kärcher Battery Power մարտկոց, որը երաշխավորում է երկարատև աշխատանք: Պրոֆեսիոնալ և Էրգոնոմիկ կառուցվածքը, ինչպես նաև գոտու վրա տեղադրված կառավարման վահանակը թույլ են տալիս օպերատորին հեշտությամբ կառավարել սարքի բոլոր գործառնությունները: BVL 3/1 Bp-ը հագեցած է առանց</p>

			<p>խոզանակի շարժիչով, որն ապահովում է մեծ մաշակայունություն, բարձր արդյունավետություն և աշխատանքային արտադրողականության զգալի աճ:</p> <p>Battery Power 36/50 մեկնարկային հավաքածուն ներառում է 36 Վ / 5,0 Ա·ժ փոխարինվող լիթիում-իոնային մարտկոց և 36 Վ արագ լիցքավորման սարք, որոնք համատեղելի են Kärcher-ի 36 Վ մարտկոցային հարթակի բոլոր սարքերի հետ: Արագ լիցքավորման սարքը ընդամենը 1,5 ժամում լիցքավորում է մարտկոցը 80%-ով, իսկ 100% լիցքավորումը տևում է 138 րոպե: Այս հավաքածուն ապահովում է կայուն էներգատարողություն, ցածր ինքնալիցքաթափում և չի տառապում հիշողության էֆեկտից: Real Time տեխնոլոգիայով LCD էկրանն անընդհատ ցուցադրում է լիցքավորման մակարդակը, մնացած աշխատանքային ժամանակը և լիցքավորման ընթացքի ավարտին մնացած ժամանակը: Մարտկոցն ունի խելացի կառավարման համակարգ, որը պաշտպանում է այն գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից և խորը լիցքաթափումից՝ երկարացնելով դրա շահագործման ժամկետը: Հավաքածուն ապահովված է նաև IPX5 ջրային պաշտպանության աստիճանով, ինչը թույլ է տալիս անվտանգ օգտագործում ջրի շիթերի ազդեցության պայմաններում:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոմիջ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	փոշեկուլ	փոշեկուլ	փոշեկուլ	BVL 3/1 Bp-ը Kärcher-ի նորարարական, թեթև ու հզոր մարտկոցային մեջքին կրվող փոշեկուլ է, որը նախատեսված է նեղ տարածություններում մաքրման աշխատանքների համար: Այն պատրաստված է էքսպանդացված պոլիպրոպիլենից, ինչի շնորհիվ ապահովում է բարձր ամրություն, երկարաժամկետ օգտագործում և ընդամենը 4,5 կգ կշիռ (մեջքին կրելու մասով): Սարքն ունի 3 լիտր տարողությամբ աղբահավաք տարա, բարձր ներծծող ուժ և հզոր Kärcher Battery Power մարտկոց, որը երաշխավորում է երկարատև աշխատանք: Պրոֆեսիոնալ և էրգոնոմիկ կառուցվածքը, ինչպես նաև գոտու վրա տեղադրված կառավարման վահանակը թույլ են տալիս օպերատորին հեշտությամբ կառավարել սարքի բոլոր գործառնությունները: BVL 3/1 Bp-ը հագեցած է առանց

			<p>խոզանակի շարժիչով, որն ապահովում է մեծ մաշակայունություն, բարձր արդյունավետություն և աշխատանքային արտադրողականության զգալի աճ:</p> <p>Battery Power 36/50 մեկնարկային հավաքածուն ներառում է 36 Վ / 5,0 Ա·ժ փոխարինվող լիթիում-իոնային մարտկոց և 36 Վ արագ լիցքավորման սարք, որոնք համատեղելի են Kärcher-ի 36 Վ մարտկոցային հարթակի բոլոր սարքերի հետ: Արագ լիցքավորման սարքը ընդամենը 1,5 ժամում լիցքավորում է մարտկոցը 80%-ով, իսկ 100% լիցքավորումը տևում է 138 րոպե: Այս հավաքածուն ապահովում է կայուն էներգատարողություն, ցածր ինքնալիցքաթափում և չի տառապում հիշողության էֆեկտից: Real Time տեխնոլոգիայով LCD էկրանն անընդհատ ցուցադրում է լիցքավորման մակարդակը, մնացած աշխատանքային ժամանակը և լիցքավորման ընթացքի ավարտին մնացած ժամանակը: Մարտկոցն ունի խելացի կառավարման համակարգ, որը պաշտպանում է այն գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից և խորը լիցքաթափումից՝ երկարացնելով դրա շահագործման ժամկետը: Հավաքածուն ապահովված է նաև IPX5 ջրային պաշտպանության աստիճանով, ինչը թույլ է տալիս անվտանգ օգտագործում ջրի շիթերի ազդեցության պայմաններում:</p>
--	--	--	---