

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մագնոն Ա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մագնոն Ա ՍՊԸ	Կարուսել՝ հավասարակշիռ Չափերը՝ երկարությունը՝ 1340 մմ, լայնությունը՝ 1340 մմ, բարձրությունը՝ 693 մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսելը /հավասարակշիռը/ պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով՝ պտտող միավորով, Նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն բարձրորակ ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված պետք է պատված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսելի ներսում տեղադրված լինեն երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած պետք է լինի 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունենա 3 մմ պատի հաստություն և 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված լինեն խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է 6 մմ հաստությամբ 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված պետք է լինի 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ: Բռնակները և օղակը եռակցված պետք է լինեն

		բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է պատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է պատրաստված լինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ՝ 1,5 մմ և երկարությամբ՝ 1862 մմ: Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսեղի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրվում են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ճոճանակների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա՝ ըստ հասցեների /ըստ ներկայացրած գծագրի/: * Բոլոր ապրանքները պետք նոր են, որակյալ և չօգտագործված
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПЗР-25/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «Магنون А»	Карусель: сбалансированная. Размеры: длина: 1340 мм, ширина: 1340 мм, высота: 693 мм. Конструктивно карусель /балансир/ должна состоять из металлического основания с вращающимся узлом, фанерной платформы и сборных сидений. Металлические детали должны быть окрашены полимерно-эмалевой порошковой краской. Фанерные детали должны быть окрашены высококачественной краской или эквивалентной краской на акриловой основе и покрыты высококачественным лаком. Покрытие создает прочную поверхность. Все крепежные элементы и концы труб должны быть закрыты декоративными пластиковыми колпачками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж осуществляется методом бетонирования. Внутри карусели необходимо установить три подшипника. Один по 80210Н ГОСТ 7872-89 и два по 80210 ГОСТ 7242-81. Узел вращения должен состоять из трубки диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм и длиной 85 мм. Нижняя и верхняя крышки привариваются к трубке. Кроме того, к трубе приваривается кусок листового металла диаметром 220 мм и толщиной 6 мм. Поручень должен быть изготовлен из трубы длиной 757 мм с толщиной стенки 2,5 мм. Поручень и кольцо привариваются к верхней части поручня. Поручни должны быть изготовлены из трубы диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,8 мм и

		длиной 253 мм. Кольцо должно быть изготовлено из трубы диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм и длиной 1862 мм. Седло должно представлять собой сварную конструкцию, изготовленную из трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Сварная конструкция монтируется на фанеру толщиной 18 мм. с сиденьем. Сиденья должны быть установлены в специальные отверстия на платформе и закреплены с помощью соединителей. Под серединой каждого сиденья установлены две вертикальные планки для прочности всей конструкции карусели. Транспортировка и монтаж осуществляются поставщиком. Установлен гарантийный срок один год. При доставке товара должны быть представлены сертификаты безопасности и соответствия с оригинальной печатью производителя. Цвет необходимо согласовать с заказчиком. Монтаж осуществляется поставщиком. Перед началом работ необходимо предоставить сертификаты безопасности и соответствия с оригинальной печатью. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Изготовление качелей осуществить в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями. 2. Указанные работы выполнить на основании задания на заказ, выданного заказчиком, по адресам /согласно предоставленному чертежу/. * Вся продукция должна быть новой, высококачественной и неиспользованной.
--	--	---