ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱՁ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/170 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	1. Ուղեփակոց – 1 հատ Տեխնիկական Տվյալներ: 1. Էլեկտրասնուցում: 110-240VAC (ստանդարտ՝ 220V, փոխարկելի) Էներգիայի սպառում: 100W Շարժիչի տիպ: 24V DC առանց խոզանակների շարժիչ՝ ցածր աղմուկով և բարձր արդյունավետությամբ 2. Գործառնական Պայմաններ: Գործող ջերմաստիճան: -30°C-ից մինչև 80°C Գործող խոնավություն: ≤90% առանց կոնդենսացիայի Պաշտպանություն: IP54, ապահովում է արտաքին պայմաններում անվտանգ աշխատանք 3. Կառավարման Համակարգ: Բացման/փակման արագություն: 3 - 6 վայրկյան Կառավարման ինտերֆեյսներ: RS-485, Ձողի փակման ուշացում: 1-ից 99 վայրկյան 4. Ֆիզիկական Տվյալներ: Կառավարման պատյան: Նյութ՝ սառը գլանված թիթեղ, հաստությունը՝ 1.2 մմ Գույն՝ սև հիմնով, արծաթե նախշով Չափեր՝ 325 × 220 × 1000 մմ Քաշ՝ 26 ± 0.2 կգ Տեղադրման բարձրություն: 880 մմ Տեղադրման առանցք՝ ձախ/աջ 5. Ձողերի Տվյալներ: Ձողի տիպ: Ութանկյունային կամ գլանաձև Ձողի երկաթյա հենակը ներառյալ 2. Ֆոտոտվիչ – 1 հատ Ֆոտոտվիչ, նվազագույնը 20մ ստանդարտ միջակայք, սնուցումը ՝ 12-ից 24 Վ , ինֆրակարմիր հաճախականությունը ՝ 540 Հց, մուտքը RX20 ՄԱ-TX35, աշխատանքային ջերմաստիճանը նվազագույնը – 20° C to 70° C: 3. Ինդուկցիոն կոճ ներառյալ միացման մալուխները – 1 հատ ինդուկցիոն կոճ, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել փոխադրամիջոցը 2 անիվների հպումից, նվազագույնը 99% փոխադրամիջոցների ճանաչման ճշգրտություն, նվազագույնը 4 զգայունության մակարդակ, 0,02%-ից 0.96%, փոխադրամիջոցի առավելագույն ճանաչման ժամանակը ՝ 34 վ, անսարքության հայտնաբերումը ՝ առավելագույնը 10 մվ, անսարքության վերականգման արագությունը ՝ 100 մվ, սնուցումը ՝ 220 VAC, սպառումը ՝ մինչև 3W, աշխատանքային

	ջերմաստիճանը նվազագույնը -30 °C-ից +70 °C, չափսերը (105x88x400մմ)+/- 3 մմ: 4. Ռադիոընդունիչ սարք – 1 հատ Սնուցում՝ 12-24 Վ DC/AC Սպասարկման հաճախականություն՝ 433.92 ՄՀց Դրայվերի տրամաչափը (receiver sensitivity)՝ -110 դԲմ Մոդուլացիայի տեսակ՝ AM / ASK Հիշողության ծավալ՝ 500 հեռակառավարման սարք (transmitters) Մուտքեր և ելքեր Ռելեների քանակը՝ 2 ռելե Ռելեների առավելագույն հզորությունը՝ 1 A / 24 V DC կամ 0.5 A / 120 V AC Ռելեների կոնֆիգուրացիաներ՝ Նորմալ փակ (NC) և նորմալ բաց (NO) կոնտակտներ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +55°C Պաշտպանության կարգ՝ IP40 Ծրագրավորվող ռեժիմներ՝ Monostable / Bistable Լեդ ցուցիչներ՝ սնուցման և ռելեի ակտիվության ցուցման համար: 5. Հեռակառավարման վահանակ – 15 հատ Ուղեփակոցի հեռակառավարմնա վահանակ Աշխատանքային Լարում: 12V Աշխատանքային Հոսանք: <8 մԱ (միլիամպեր) Աշխատանքային Հաճախականություն: 433.92ՄՀց Փոխանցման Ուժգնություն: 50 մՎտ (միլիվատ) Փոխանցման Արագության Տիրույթ: 50-ից 60 կՀց (կիլոհերց) Հաճախականության Տատանում: ±0.2 ՄՀց Փոխանցման Հեռավորություն: Մինչև 100 մետր բաց տարածքում Չիպ և աշխատանքային ռեժիմ: Շարժվող կոդ: HC301, Ֆիքսված կոդ: PT2240: 6. Մոնտաժային նյութեր Ապրանքների տեղադրումը, Մեքենայի սենսորի տեղադրումը, մոնտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը ամբողջությամբ կատարելու է մատակարարը, ինչպես նաև բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, մատակարարելու է մատակարարը: Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովի մատուցված ծառայության 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային սպասարկումը (պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ) իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը պետք է ունենան առնվազն 365 օրվա երաշխիքային ժամկետ: * Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/170 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	1. Шлагбаум – 1 шт. Технические Данные: 1 Источник питания: 110-240 В переменного тока (стандарт: 220 В, кабриолет) Потребляемая мощность: 100 Вт. Тип двигателя: бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока с низким уровнем шума и высокой эффективностью 2. Условия Эксплуатации: Рабочая температура: от -30°C до 80°C Рабочая влажность: ≤90% без конденсации Защита: IP54, обеспечивает безопасную работу на открытом воздухе 3. Система Управления: Скорость открытия/закрытия: 3-6 секунд Интерфейсы управления: RS-485, Задержка закрытия стержня: от 1 до 99 секунд 4. Физические Данные: Корпус управления: Материал: холоднокатаный лист, толщина: 1,2 мм Цвет: черный с основой, серебристый узор Размеры: 325 × 220 × 1000 мм Вес: 26 ± 0,2 кг Высота установки: 880 мм Ось установки: левая/правая 5. Данные О Стержнях: Тип стержня: восьмиугольный или цилиндрический Железная опора для штанги в комплекте 1. Фотодатчик-1 шт. Фотодатчик, стандартный диапазон не менее 20 м, Питание от 12 до 24 в, инфракрасная частота 540 Гц, вход RX20 Ма-TX35, рабочая температура не менее от -20° С до 70° С: 2. Индукционная катушка в комплекте с соединительными кабелями – 1 шт. Индукционная катушка, позволяющая распознавать транспортное средство по касанию двух колес, точность распознавания транспортного средства не менее 99%, минимум 4 уровня чувствительности, от 0,02% до 0,96%, максимальное время распознавания транспортного средства: 34 в, обнаружение неисправностей: не более 10 мс, скорость устранения неисправностей: 100 мс, питание: 220 В переменного тока, потребление: до 3 Вт, рабочая температура от -30 °C до +70 °C, размеры (105x88x400 мм)+/-3 мм: 3.

	Радиоприемное устройство-1 шт. Питание: 12-24 В постоянного/переменного тока Частота обслуживания: 433,92 МГц Калибр драйвера (чувствительность приемника): -110 дБм Тип модуляции: AM / ASK Объем памяти: 500 пультов дистанционного управления (передатчиков) Входы и выходы Количество реле: 2 реле Максимальная мощность реле: 1 а / 24 В постоянного тока или 0,5 А / 120 В переменного тока. Конфигурации реле: нормально замкнутые (с ЧПУ) и нормально разомкнутые (без) контакты Рабочая температура: от -20°C до +55°C Класс защиты: IP40 Программируемые режимы: Моностабильный / бистабильный Светодиодные индикаторы для индикации питания и активности реле: 4. Пульт дистанционного управления – 15 шт. Пульт дистанционного управления шлагбаумом Рабочее напряжение: 12 В Рабочий ток: «8 мА (миллиампер) Рабочая Частота: 433,92 МГц Мощность передачи: 50 МВт (милливатт) Диапазон скоростей передачи: от 50 до 60 кГц (килогерц) Диапазон Частот: ±0,2 МГц Дальность передачи: до 100 метров на открытом воздухе Чип и режим работы: код перемещения: HC301, фиксированный код: PT2240: 5. Монтажные материалы Поставщик полностью выполнит установку продуктов, установку, монтаж, настройку автомобильного датчика, настройку программного обеспечения, а также все материалы, необходимые для бесперебойной работы системы, будут доставлены поставщиком: Исполнитель также должен включить в предлагаемую цену работы по установке и наладке вышеуказанного оборудования (товаров) , а также обеспечить гарантийное обслуживание в течение 365 календарных дней предоставленной услуги (должно быть включено в общую стоимость). и технические характеристики-устройства, указанные в графике закупок, должны иметь гарантийный срок не менее 365 дней: