

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ Բաղայան Սերգուշի-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Playsan, Savushka	Կարուսել՝ հավասարակշիռ Չափերը՝ երկարությունը՝ առնվազն 1340 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 1340 մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 693 մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսելը /հավասարակշիռը/ պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով՝ պտտող միավորով, Նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված լինեն պոլիմերային եմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն բարձրորակ ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված պետք է պատված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսելի ներսում տեղադրված լինեն երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած պետք է լինի առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունենա առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված լինեն խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված պետք է լինի առնվազն 757 մմ

		խողովակից, որի պատի հաստությունը առնվազն 2.5 մմ: Բռնակները և օղակը եռակցված պետք է լինեն բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է պատրաստվեն առնվազն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ՝ առնվազն 1,5 մմ և երկարությամբ՝ առնվազն 1862 մմ: Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք՝ պատրաստված առնվազն Ø33.5 մմ խողովակից, առնվազն 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի առնվազն 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրվում են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է առնվազն մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ճոճանակների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա՝ ըստ հասցեների /ըստ ներկայացրած գծագրի/: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արարիտ Բաղադրանք Սերգեյի՝ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/159
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		