

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/173 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ЗАО ЗИСО	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է ձեռք բերվի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում տեղադրվի թվով 1 հատ մանկական խաղասարք: Մանկական խաղասարքը պետք է մատակարարվի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարին համապատասխան (Նկար № 3), ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, լինի չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Ապրանքի համար պետք է տրամադրվի . 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի արտաքին չափերը՝ Երկարություն . 3580 մմ, Լայնություն . 2875 մմ, Բարձրություն . 3820 մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն որակյալ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է լաքապատվեն որակյալ լաքով: Ծածկույթը

պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափերը պետք է լինեն . 1570x1570x911 մմ: Տանիքը քառաթեք կառույց է, տեղադրված է համալիրի 4 հենասյուների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն . 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավադիմացկուն նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (4 հատ) Պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններին դիմանալու համար նախատեսված ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական կցորդներ՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Խաղահարթակը պետք է բաղկացած լինի հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի ջրի և մաշվածության հանդեպ բարձր դիմադրություն ունեցող նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկապատմամբ: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի հիմքին . ութ պտուտակավոր միացումներով: Խաղահարթակի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900 * 900 մմ: Սղարանը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատե մեկ թերթիկից՝ . 1.5 մմ հաստությամբ և . 2440 * 495 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա . 1595 մմ երկարությամբ սահելու հատված և . 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի . $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը պետք է շրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավակայուն նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի շրիշակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ և . 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով պետք է

ամրացվեն սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, . 2345 մմ երկարությամբ և . 225 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 530*1965*1345 մմ: Համալիրի հենասյուները պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ . 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ . 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ հենասյուներին ամրացվում է . 900մմ խաղահարթակը:

Արգելապատնեշը պետք է տեղադրված լինի երեխաների անվտանգության պահպանության համար և պետք է բաղկացած լինի կողային պատերից: Նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը . 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա . 680 * 755 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում՝ կողային պատի վերին մասից . 155 մմ հեռավորության վրա, պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ . 80 * 300 մմ չափսերով, . 40 մմ վերևից և ներքև կորության շառավղով: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի կառուցվածքը պետք է բաղկացած լինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ . 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված . 33,5 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն . 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնց միջոցով հետագայում արգելապատնեշը ամրացվում է համալիրի հենասյուներին մետաղական թիթեղից պատրաստված պտուտակային միացումով, հաստությունը . 2,5 մմ: Ելքը երկու պողպատե կիսակեղևի տեսքով պտտվում է անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են որոշակի ընդմիջումներով տեղադրված հենասյուների վրա եղած ակոսները: Խաչաձողի ստորին հատվածում . 55 մմ երկարությամբ երկու մետաղական կեռիկներ պետք է եռակցվեն հետագա ամրացման համար. . 780 մմ բարձրությամբ և . 85 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն անջրանցիկ նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ . 15

մմ հաստությամբ: Արելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի թեքությանը համապատասխան և ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին:

Արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 340 * 955 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 840*786*1715 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի . 32 * 2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: . 18մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն վանդակաճաղերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: . 60 * 380 մմ չափսերով մեկ դեկորատիվ օվալ անցք պետք է տեղադրվի կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը 750*1640 մմ-ից ոչ պակաս: 150*610 մմ չգերազանցող չափսերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները պետք է ամրացվեն մետաղական ձողերի վրա պտուտակային միացումների միջոցով: Մետաղական ձողերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ . 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 110 մմ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և մարմնի մասերի խցանման դեպքերից խուսափելու համար, . 65 * 610 մմ չափսերով ուղղահայաց տախտակ, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ, պետք է տեղադրվի . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ փակելով անցքը աստիճանների միջև: Մագլցման հարթակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 900 * 750 * 915 մմ-ից ոչ պակաս, 102*750 մմ-ից ոչ ավելի չափսերով աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ՝ . 30 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով:

Աստիճանները պետք է ամրացվեն կողային պատերի հենարանների վրա՝ յուրաքանչյուրը . երկու պտուտակավոր միացումների միջոցով: Պատրաստի մագլցման հարթակում կողային պատերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի քան 530 մմ: Կողային պատերի հենարանները պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա պրոֆիլային խողովակից, որի չափսերը պետք է լինեն . 50 * 25 * 1,5 մմ և երկարությունը 1415 մմ: Պատրաստի կողային պատի շրջանակը պետք է լինի $r = 740$ մմ շառավղով շրջանագծի հատված՝ 125 մմ-ից ոչ ավելի ուղղահայաց ուղիղ հատվածով և 100 մմ-ից ոչ ավելի հորիզոնական ուղիղ հատվածով: Կամարը տեղադրվում է խաղահրապարակի մի հարթությունից մյուսն անվտանգ անցնելու համար:

		Կամարը 780 (+-1) մմ երկարությամբ խաչաձև խողովակ է՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն . 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակալին միացման միջոցով, հաստությունը . 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հենասյուներին: Արգելապատնեշը տեղադրվում է դուրս եկած մագլցման հարթակի կողմից խաղահրապարակի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 (+-1) մմ երկարությամբ խաչաձող՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Առգելապատնեշը տեղադրվում է տեղից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ որևէ մակարդակները փոխվում են, և պետք է բաղկացած լինի նրբատախտակից՝ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом СР-ЕДХД-12Р-25/173 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота		Предлагаемый товар . 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղի պետք է ունենա . 710*295 մմ չափեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մանկական խաղասարքերի մատակարարման (տեղադրման) հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	наименование производителя	Технические характеристики
3	-	Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: