

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՐՈԼԻՈՒՄ	ԱԻ-95-Կ5	Կ5	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՐՈԼԻՈՒՄ	Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85: Կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ճծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 35 %, օլեֆիններ - 18 %, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ

				ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ - 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10 %, իզոբուտիլ սպիրտ - 10 %, եռաբուտիլ սպիրտ - 7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΦΛΕΤΣ ΟΤΙΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0204-ΕΧ0070Ρ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	ΑΙ-95-Κ5	Κ5	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	Октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 95. Моторным методом: не менее 85. Содержание свинца: не более 5 мг/дм3. Плотность: при температуре 15 0C: 720-775 кг/м3. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов, не более: ароматических - 35%, олефинов - 18%, объемная доля бензола - не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7 %, объемная доля окислителей, не более: метанола - 3 %, этанола - 5 %, изопропилового

					спирта - 10 %, изобутилового спирта - 10 %, трет-бутилового спирта - 7 %, эфиров (C5 и выше) - 15 %, прочих окислителей - 10 %. Поставка по купону (применимо только при покупке в литрах). Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения 2004 года. «Технический регламент на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением от 11 ноября 2011 г. № 1592-Н.
--	--	--	--	--	--