

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մագնոն Ա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/173 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մագնոն Ա ՍՊԸ	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է ձեռք բերվի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում տեղադրվի թվով 1 հատ մանկական խաղասարք: Մանկական խաղասարքը պետք է մատակարարվի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարին համապատասխան (Նկար № 1), ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, լինի չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Ապրանքի համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի արտաքին չափերը՝ Երկարություն՝ առնվազն 4540 մմ, Լայնություն՝ առնվազն 4810 մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 3490մմ: Կառուցծքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թիման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն որակյալ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է

լաքապատվեն որակյալ լաքով: Ծածկույթը պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, պետք է պատրաստված լինեն պողպատե թերթից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) Պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ առնվազն 1504x1406x524 մմ: Հարթակը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900 * 900 մմ: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ առնվազն 5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2440 * 495 մմ չափսերով: Սղարանի վրա պետք է լինեն առնվազն 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը պետք է շրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավիղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավակայուն նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի սալաքարերով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածի հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, առնվազն 2,5 մմ

հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով պետք է ամրացվեն Սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, առնվազն 2345 մմ երկարությամբ և առնվազն 225 մմ բարձրությամբ: Սահիկի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530 * 1965 * 1345 մմ: Համալիրի դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ առնվազն 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ առնվազն 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր առնվազն 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ դարակաշարերին ամրացվում է հարթակը: Ցանկապատը նախատեսված է երեխաներին սահիկի վրա ապահով պահելու համար: Ցանկապատը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Ցանկապատի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ առնվազն 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված առնվազն 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն առնվազն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը առնվազն 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի դարակին: Սանդուղքի չափերը պետք է լինեն 900*954*2010 մմ (+/-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32 * 2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մանկական խաղասարքերի մատակարարման (տեղադրման) հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПЗР-25/173 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Магنون А	1 единица детского игрового оборудования должна быть установлена на территории, предложенной Подрядчиком. Детское игровое оборудование должно поставляться в соответствии с приложенной фотографией (Рисунок № 1), а также с типом, характеристиками и размерами, представленными в технических условиях, и не бывшим в употреблении. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в Республике Армения нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. На изделие предоставляется гарантия сроком не менее 1 года. Внешние размеры игрового оборудования: Длина: не менее 4540 мм, Ширина: не менее 4810 мм, Высота: не менее 3490 мм. Конструктивно игровой комплекс должен быть выполнен из металлических столбов с площадками, закрепленными хомутами и встроенными кронштейнами: горка, площадка для лазанья, ограждения, крыша. Металлические детали должны быть окрашены полимерно-порошковой эмалью методом запекания, что делает комплекс достаточно прочным и устойчивым к погодным условиям. Фанерные детали должны быть окрашены высококачественной акриловой краской и покрыты высококачественным лаком. Покрытие должно обеспечивать надежную защиту от износа.

Выступающие крепежные элементы необходимо закрыть декоративными полиэтиленовыми колпачками, а концы труб — пластиковыми заглушками. Все кронштейны должны быть оцинкованы. Монтаж осуществляется путем бетонирования столбов. Крыша двухъярусная, опирается на четыре опоры комплекса. Вилки, с помощью которых ребра соединяются друг с другом под прямым углом, должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Боковины (2 шт.) должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Коньки (2 шт.) должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм. Склоны и боковины должны быть окрашены атмосферостойкой краской.

Фанерные детали собираются между собой с помощью металлических уголков, изготовленных из стального листа толщиной не менее 2,5 мм. Габариты собранной крыши не менее 1504x1406x524 мм. Платформа должна состоять из рамы, пола и крепежных элементов. Пол должен быть выполнен из фанеры с высокой водостойкостью и износостойкостью, с противоскользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Пол представляет собой квадрат 900*900 мм (+10 мм) со срезанными углами. Пол должен быть прикреплен к раме не менее чем восемью болтовыми соединениями. Размеры платформы должны быть не более 900*900 мм. Направляющая должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали толщиной не менее 5 мм в одной точке и размерами не менее 2440 * 495 мм. Направляющая рельса должна иметь скользящие участки длиной не менее 1595 мм и упоры длиной не менее 530 мм, с радиусом изгиба между ними не менее $r = 450$ мм. Внизу, после упорного участка, рельс должен быть изогнут вверх с радиусом кривизны не более 60 мм. Склон горки должен быть поддержан опорами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм. Кроме того, склон горки необходимо укрепить плитами, которые необходимо закрепить по бокам горки. Стропила должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм и высотой не менее 60 мм. В раздвижной части горки для создания дополнительной жесткости конструкции по бокам горки должны быть прикреплены стяжки из листового металла толщиной не менее 2,5 мм в виде кронштейнов. Боковины горки должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, длиной не менее 2345 мм и высотой не менее 225 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем склона не менее чем на 120 мм. Габариты горки должны быть не менее 530*1965*1345 мм.

	Стойки комплекса должны быть выполнены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм, толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками на расстоянии не менее 150 мм друг от друга для точного позиционирования элементов комплекса по высоте. Канавки следует наносить с помощью холодногнутых рифленых валков. Они крепятся зажимами в виде двух стальных полуболтов, покрытых пластиком, которые стягиваются между собой винтами. С помощью таких зажимов платформа крепится к стойкам. Ограждение предназначено для обеспечения безопасности детей на горке. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и вертикальных «щек» с защитной стороны. Каркас ограждения должен состоять из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной не менее 780 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. По обеим сторонам поперечины на расстоянии не более 13 мм от концов должны быть установлены два отверстия диаметром не менее 11 мм, которые впоследствии крепятся резьбовым соединением отвода из листового металла. толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которой ограждение крепится к стойке комплекса. Размеры лестницы должны быть 900 * 954 * 2010 мм (+-20 мм). Поручень лестницы следует изготавливать размерами не менее 32*2 мм и длиной не менее 1500 мм из металлической трубы. Предоставляется 12-месячная гарантия. Монтаж осуществляется поставщиком. Адреса доставки (монтажа) детского игрового оборудования должны быть согласованы с заказчиком. Перед началом работ необходимо предоставить сертификаты безопасности и соответствия на игровые устройства.
--	---