

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը: Երկարությունը 2630մմ, լայնությունը 280մմ, բարձրությունը 858մմ: Հավասարակշիռը նախատեսված է 4-12 տարեկան երեխաների ժամանցը և զարգացումը կազմակերպելու նպատակով զբոսայգիների, բակային տարածքների և հասարակական հանգստի վայրերի տարածքում տեղադրելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարվա ընթացքում բոլոր կլիմայական գոտիներում: Ունի ժամանակակից դիզայն, համապատասխանում է Եվրոպական նորմերին և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-ներում սահմանված օգտագործողի անվտանգության պահանջներին: Արտադրվում է ISO 9001-2015 ստանդարտի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն ունեն հիգիենիկ վկայագրեր և թույլատրվում են օգտագործել երեխաների համար ապրանքների արտադրության մեջ: Ապրանքները ուղեկցվում են անձնագրով, որը ներառում է տեղեկատվություն նպատակի, կազմաձևման, հավաքման ցուցումների, անվտանգ շահագործման կանոնների, սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և

հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշի էմալով ջերմային մեթոդով :

Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք:Նրբատախտակի մասերը ներկված են ակրիլային ներկով և լաքապատված: Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես:Դուրս ցցված ելուստները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլային դեկորատիվ խցաններով:

Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է . 500 մմ խորությամբ փոսի մեջ գետնին հենարանների բետոնապատման միջոցով: Կոնստրուկցիան բաղկացած է խողովակից, առանցքից, բռնակներից պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակից . 57x3 մմ չափսերով, . 2250 մմ երկարությամբ: Հենաձողի մեջտեղում ուղղահայաց պետք է զոդվի 140 մմ երկարությամբ շարժական առանցք (անցնում է հենաձողի միջով), որը պատրաստված է շրջանաձև մետաղական խողովակից . D=25 մմ տրամագծով: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ և . 20 մմ տրամագծով եզրեր, որոնց մեջ հենվում են շարժակազմի առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, պետք է եռակցվեն . 4x40 մմ չափսերով և 160 մմ-ից . երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ-ից . հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան 9 մմ-ից . տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար:

Բռնակը բաղկացած է հիմքից և օղակից: Հիմքը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա խողովակից՝ . 26,8x2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Հիմքի վերին մասում եռակցվում է . 21,3 մմ տրամագծով և . 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ:Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: Նստատեղը պետք է բաղկացած լինի երկու կցորդներից և

		երկու նստատեղից: Կցորդները պետք է պատրաստված լինեն . 607 մմ երկարությամբ և . 20x20x1,5 մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը պետք է թեքված լինի, ճկման անկյունը չպետք է գերազանցի 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 255 մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 255 մմ: Կցորդիչի ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով: Նստատեղի հարթությունը պետք է պատրաստված լինի երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը կլորացված են 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական նստատեղը պետք է ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով: Ուղղահայաց նստատեղը պետք է ամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պետք է պտուտակավոր ամրացումով ձգվի կցորդիչներին: Բուլֆերը պետք է լինի . 175x400 մմ չափսերով ուղղանկյուն, պատրաստված հատուկ ռետինե II TMKShch-S թիթեղից (ջերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիական ռետինե): Բուլֆերը պետք է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին . երեք պարուրակային միացումներով: Բուլֆերի և խողովակի միջև պետք է ամրացվի . 175 մմ երկարությամբ, 180 մմ-ից . երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է . 4x25 մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-