

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	Տեսաձայնագրիչ 8 ալիքով 4K NVR - 1 հատ Հիմնական Առանձնահատկություններ: 8 ալիքով IP տեսախցիկների մուտք H.265+/H.265/H.264+/H.264 վիդեո ձևաչափերի աջակցում 12 ՄՊ ապակողավորման հնարավորություն 80 Մբ/վ Ներմուտքային թողունակություն 1 ալիքով վիդեո վերլուծություն՝ մարդկանց և մեքենաների ճանաչման համար՝ կեղծ ահագանգերի կրճատման նպատակով 1 ալիքով դեմքերի ճանաչում վիդեո հոսքի միջոցով

					կամ 4 ալիքով դեմքերի ճանաչում լուսանկարների միջոցով խելացի որոնում տեսագրության մեջ ընտրված տարածքում և խելացի հետադարձ նվագարկում՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար Մասնագիտական և Հոսալիություն: H.265+ սեղմում՝ պահպանման տարածքը մինչև 75% կրճատելու համար Տվյալների փոխանցման ապահովում՝ Stream over TLS կոդավորմամբ HD Տեսահոսքի Ելք: HDMI և VGA համաժամանակյա Ելքեր HDMI Ելք մինչև 4K թույլտվությամբ Պահպանման և Նվագարկման Համակարգ: 1 SATA ինտերֆեյս՝ 10 ՏԲ կոշտ սկավառակի միացման համար 8 ալիքով համաժամանակյա նվագարկում Ցանցային և Ethernet Մուտք: 1 ինքնագործունե 10/100/1000 Մբ/վ Ethernet ինտերֆեյս խելացի Վերլուծություն: Սարքով՝ դեմքերի ճանաչում, պերիմետրի պաշտպանություն, շարժման հայտնաբերում 2.0 Տեսախցիկով՝ դեմքերի ճանաչում, ավտոմեքենաների համարանիշերի
--	--	--	--	--	--

					ճանաչում (ANPR), շարժման հայտնաբերում և այլն Դեմքերի ճանաչում: Մինչև 16 դեմքերի պատկերների գրադարան (ընդհանուր՝ մինչև 5,000 պատկեր) Տեսահոսք և Ձայն: 8 ալիք IP վիդեո մուտք Ներմուտքային թողունակություն՝ 80 Մբ/վ Ելքային թողունակություն՝ 80 Մբ/վ HDMI ելք՝ 4K (3840×2160) թույլտվությամբ VGA ելք՝ 1920×1080 Ապակողավորում: Աջակցվող ձևաչափեր՝ H.265/H.265+/H.264+/H.264 8 ալիքով համաժամանակյա նվագարկում Ցանց: Մինչև 128 հեռակառավարվող միացում Աջակցվող բրաուզերներ՝ IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+ Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, NTP, RTSP, և այլն Հավելյալ Միջերեսներ: 2 USB 2.0 պորտ (առաջին և հետևի վահանակներին) Էլեկտրամատակարարում՝ 12 Վ DC, 1.5 Ա Էներգիայի սպառում՝ ≤ 10 Վտ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև 55°C Աշխատանքային խոնավություն՝ 10%-90% Չափսեր՝ 320×240×48 մմ
--	--	--	--	--	--

					Քաշ՝ ≤ 1 կգ (առանց HDD) Որոշ մոդելների դեպքում կարող են լինել ահազանգերի մուտքային/ելքային պորտեր: Ցանցային տեսախցիկ դրսի 6 ՄՊ ColorVu տեխնոլոգիայով ֆիքսված ոսպնյակի ցանցային տեսախցիկ - 7 հատ ColorVu տեխնոլոգիա՝ ապահովում է 24/7 գոլնավոր պատկերման հնարավորություն F1.0 բացվածքով առաջադեմ ոսպնյակների և բարձր կատարողականության սենսորների շնորհիվ: Բարձր որակի պատկերում՝ 6 ՄՊ թույլտվությամբ 24/7 գոլնավոր պատկերում Մարդու և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերման աջակցում Հերմետիկություն և փոշու դիմադրություն՝ IP67 Մաքուր պատկերներ նույնիսկ ուժեղ հետին լուսավորության դեպքում՝ 120 դԲ WDR Արդյունավետ H.265+ սեղմման տեխնոլոգիա Տեսախցիկ: Պատկերի սենսոր՝ 1/2.4" Պրոգրեսիվ Սքան CMOS Կետայնությունը՝ 3200 x 1800 Նվազագույն լուսավորություն՝ Գույն՝ 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux՝ լրացուցիչ լուսավորությամբ Օրվա/գիշերվա ռեժիմ՝ 24/7
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		գունավոր պատկերման հնարավորություն Շատրվանի ժամանակը՝ 1/3 վ-ից մինչև 1/100,000 վ Լրացուցիչ Լուսավորություն: Սպիտակ լույս Լուսավորման տիրույթ՝ մինչև 50 մետր Հիմնական հոսք՝ 20 fps տարբեր լուծումներով Սեղմում՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Տարածք կոդով UUUU-LUXX-PP-25/74 նիշ ունեցողության կենտրոնում (ROI)՝ 1
«Гор Никохосян» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УСУ-ЕДЗУ-PP-25/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Ֆիզիկա՝ տարածք Աջակցվող արտոտվույթ՝ TCP/IP, DHCP, DNS, технические характеристики, HTTP, RTSP Մինչև 6 ալիքի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					միաժամանակյա դիտում
					Պաշտպանություն: Գաղտնաբառի պաշտպանություն, անվտանգության ժապավեն, հյուրընկալողի հաստատում Էներգիայի մատակարարում՝ 12 Վ DC ±25% կամ PoE Մարմնի նյութը՝ Առջևի կափարիչը՝ մետաղ, մարմինը՝ պլաստիկ Աշխատանքային Պայմաններ: Ջերմաստիճան՝ -30 °C- ից մինչև +60 °C Ջրի և փոշու պաշտպանություն՝ IP67 Ցանցային սվիչ Ցանցային PoE սվիչ - 1 հատ Նվազագույնը 4 × 100 Mbps PoE RJ45 պորտեր, և 1 × 100 Mbps ցանցային RJ45 պորտեր. Պորտի տիպը՝ RJ45

						port, full duplex, MDI/MDI-X adaptiveկամ համարժեք Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x MAC հասցեները՝ նվազագույնը 2 K Միացման արագությունը՝ նվազագույնը 1 Գբ/վ – 1 հատ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ նվազագույնը 0.74 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ նվազագույնը 768 Կբիթ PoE ստանդարտ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Հզորությունը՝ նվազագույնը 30W, ընդհանուր հզորությունը՝ նվազագույնը 60W Հեռավար կառավարում, Լոգերի դիտում, պարամետրերի կոնֆիգուրացում, կոնֆիգուրացիաների ներմուծում և արտահանում Նվազագույնը 300մ տրանսմիսսիոն տարածություն ԱՇխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 0°C-ից 40°C Ցանցային սվիչ Չկառավարվող PoE սվիչ – 1 հատ 8 x Գիգաբիթ PoE պորտ, 1x Գիգաբիթ RJ45 պորտ, 1x Գիգաբիթ օպտիկական պորտ MAC հասցեներ՝ 4K Միացման արագությունը՝ 20Գբվ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 14.88 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ 1.5 Մբիթ PoE
--	--	--	--	--	--	--

						ստանդարտներ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt PoE հզորությունը՝ 110W Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 °C-ից 40 °C Մոնիտորի Չափսը՝ 32" - 1 հատ Մոնիտորի ակտիվ մակերեսը՝ 698.4մմ * 392.85 մմ Կետայնությունը՝ 1920 * 1080@60Hz Տեսակը՝ LED Պայծառությունը՝ 300 cd/m² Դիտման անկունը՝ 178° (H)/178° (V) Կոնտրաստը՝ 1200:1 Արձագանքման ժամանակը՝ 8 մվ 24/7 ռեժիմով աշխատանքի ապահովում 2 հատ բարձրախոս՝ 5 W * 2 1-ական HDMI, VGA,Աուդիո մուտք, RJ45 ինտերֆեյսեր Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC Սպառումը՝ մինչև 54W Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 °C -ից 40 °C Կոշտ սկավառակ Կոշտ սկավառակ - 1 հատ Չափսը՝ 3,5" Ծավալը՝ 4TB Ինտերֆեյսը՝ SATA 3 Ինտերֆեյսի թողունակությունը՝ 6ԳԲ/վ Սկավառակի պտտման արագությունը՝ 5900պտոկ/ր Աշխատանքային ռեժիմը 24/7 Մալուխ U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC ոսանքափոխանցող լար: Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ տրամագիծ, 0.2
--	--	--	--	--	--	---

մմ² հատված) – 450մ Իզոլյացիա:
 Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ: Երկշերտ
 (PVC պլաստիկ և կայունացված
 պոլիէթիլեն) Հենակատարող տարր:
 Պողպատե լար Նկարագիր Լարերի
 քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ)
 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6
 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման
 չափ 200 մ Էլեկտրական
 Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ
 Ասիմետրիկ Չանգվածային Ձգում
 (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ
 Էլեկտրական դիմադրություն: ≤19
 Օմ/100 մ (Երկու լարերի համար)
 Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա
 միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից
 մինչև +70°C Արևի ճառագայթման և
 եղանակային պայմաններին
 դիմադրություն: Տեղադրման
 Պայմաններ Նվազագույն ճկման
 շառավիղ: 8× կաբելի տրամագիծ
 Տեղադրման նվազագույն
 ջերմաստիճան: -15°C Ձգող ուժի
 սահմանափակում: ≤50 Ն/մմ²
 Ոտնակ տեսախցիկի Տեսախցիկի
 ամրացման մաս, ոտնակ – 7 հատ
 Հորիզոնական, Չժանգոտվող
 երկաթից Չափսերը՝ 127 մմ × 46 մմ
 × 250 մմ Ցանցաային մալուխ

				Մալուխ U/UTP ` CAT5E-4P-PVC  կատեգորիայի - 200մ Արտադրման  սյուրժը՝ մաքուր ամուր պղինձ ` `   99,95 % խտությամբ Արտաքին  տրամագիծը ` 0,450 / 24AWG / $\pm$ 0,005 մմ Մեկուսիչի սյուրժը՝ պոլիէթիլեն բարձր խտությամբ / HDPE / Մեկուսիչի տրամագիծը՝ 0.82 $\pm$ 0.04մմ Մալուխի խեցիի հաստությունը՝ 0.50 $\pm$ 0.05մմ Արտաքին նոմինալ տրամագիծը՝ 4.7 $\pm$ 0.4մմ խեցիի սյուրժը՝ PVC / RoHS համապատասխան / Գույնը ` Սև Ճգվածությունը -20°C/ 4 ժամ / ժամանակ մալուխն ունի ճգվածության ուղեծիր Դիմադրությունը՝ 1,0-100,0 ՄԳՀԳ- ի դեպքում 100$\pm$ 15 Օհմ Դիմադրությունը մշտական հոսանքին՝ 9,5 Օհմ/100մ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20-ից +70 °C Աշխատանքային լարվածությունը՝ $\leq$ 80 Վ Մալուխի փաթեթավորումը՝ տուփ
--	--	--	--	--