

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Գրապահարան 2400 x1700x450 (ԲxԼxԽ) մմ: Պահարանի աջ մասի 2400 x500x450 (ԲxԼxԽ) մմ հատվածում նախատեսել ներքևից 1600 x500x450 (ԲxԼxԽ) մմ զգեստապահարան, որի ներսից նախատեսել առանձնացված դարակաշար՝ 300 մմ բարձրությամբ, որի տակից 60 մմ, հեռավորությամբ ամրացվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 1 դուռ՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դուռը ամրացվում է 3 ծխնիով: Դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակ: Չգեստապահարանի վերևում նախատեսել 400 x500x450(ԲxԼxԽ) մմ չափսերով 2 բաց դարակաշար: Պահարանի ձախ հատվածի վերևի մասում նախատեսել 400 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ 4 բաց դարակաշար: Դրանից ներքև 400 x400x450 (ԲxԼxԽ) մմ 6 դարակաշար: ներքևում 800 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ փակ դարակաշար, որը ներսից բաժանվում է 400 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ 4 դարակաշարերի: Պահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից:Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ և ամրացված լինի ծխնիով: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստությանպլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքայինհարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 2-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ</p>

հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատին: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	<p>Գրապահարան 2400 x1700x450 (ԲxԼxԽ) մմ: Պահարանի աջ մասի 2400 x500x450 (ԲxԼxԽ) մմ հատվածում նախատեսել ներքևից 1600 x500x450 (ԲxԼxԽ) մմ զգեստապահարան, որի ներսից նախատեսել առանձնացված դարակաշար՝ 300 մմ բարձրությամբ, որի տակից 60 մմ, հեռավորությամբ ամրացվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չզեստապահարանն ունի 1 դուռ՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դուռը ամրացվում է 3 ծխնիով: Դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակ: Չզեստապահարանի վերևում նախատեսել 400 x500x450(ԲxԼxԽ) մմ չափսերով 2 բաց դարակաշար: Պահարանի ձախ հատվածի վերևի մասում նախատեսել 400 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ 4 բաց դարակաշար: Դրանից ներքև 400 x400x450 (ԲxԼxԽ) մմ 6 դարակաշար: ներքևում 800 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ փակ դարակաշար, որը ներսից բաժանվում է 400 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ 4 դարակաշարերի: Պահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից:Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ և ամրացված լինի ծխնիով: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստությանպլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքայինհարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 2-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ</p>

հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատին: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին: