

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hikvision	տեսահսկողության համակարգ /Սիս բնակավայր/	Hikvision	Hikvision	4 ալիքով PoE 4K NVR – 1 հատ Հիմնական Առանձնահատկություններ: 4 ալիքով IP տեսախցիկների մուտք Աջակցում է H.265+/H.265/H.264+/H.264 վիդեո ձևաչափերին Ապակողավորման հնարավորություն՝ 12 ՄՊ 40 Մբ/վ Ներմուտքային թողունակություն Խելացի Ֆունկցիաներ: 1 ալիքով վիդեո վերլուծություն՝ մարդկանց և մեքենաների ճանաչման համար՝ կեղծ ահազանգերի կրճատմամբ 1 ալիքով դեմքերի ճանաչում տեսահոսքի միջոցով կամ 2 ալիքով

					դեմքերի ճանաչում լուսանկարների միջոցով խելացի որոնում և խելացի հետադարձ նվագարկում՝ ընտրված տարածքներում Մասնագիտական և Հոսալիություն: H.265+ սեղմման տեխնոլոգիա՝ պահպանման տարածքը մինչև 75% կրճատելու համար Տվյալների փոխանցման ապահովում՝ Stream over TLS կոդավորմամբ HD Տեսահոսքի Ելք: HDMI և VGA համաժամանակյա ելքեր HDMI ելք՝ 4K թողունակությամբ Պահպանման և Նվագարկման Համակարգ: 1 SATA ինտերֆեյս՝ 10 SF կոշտ սկավառակի կապակցման հնարավորություն 4 ալիքով համաժամանակյա նվագարկում Ցանցային և Ethernet Մուտք: 1 ինքնագործունե 10/100 Մբ/վ Ethernet ինտերֆեյս խելացի Վերլուծություն: Սարքով՝ դեմքերի ճանաչում, պերիմետրի պաշտպանություն, շարժման հայտնաբերում 2.0 Տեսախցիկով՝ դեմքերի ճանաչում, ավտոմեքենաների համարանիշերի ճանաչում (ANPR), շարժման հայտնաբերում Դեմքերի Ճանաչում:
--	--	--	--	--	---

					Մինչև 16 դեմքերի պատկերների գրադարան, ընդհանուր՝ 5,000 պատկեր Տեսահոսք և Ձայն: 4 ալիքով IP տեսահոսքի մուտք Ներմուտքային թողունակություն՝ 40 Մբ/վ Ելքային թողունակություն՝ 80 Մբ/վ HDMI և VGA ելքեր՝ տարբեր թույլտվություններով 4K Ապակողավորում: Աջակցվող ձևաչափեր՝ H.265/H.265+/H.264+/H.264 4 ալիքով համաժամանակյա նվագարկում Ցանց: Մինչև 128 հեռակառավարվող միացում Աջակցվող բրաուզերներ՝ IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+ Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, RTSP, NTP PoE Մուտքեր: 4 RJ-45 10/100 Մբ/վ Ethernet պորտ Էներգիայի ստանդարտ՝ IEEE 802.3af/at Ընդհանուր հզորություն՝ ≤ 50 Վտ Հավելյալ Միջերեսներ: 1 SATA ինտերֆեյս՝ 10 SF ծավալով HDD-ի համար 2 USB 2.0 պորտ (առջևի և հետևի վահանակին) Էլեկտրամատակարարում՝ 12 Վ DC, 1.5 Ա Էներգիայի սպառում՝ ≤ 10 Վտ (առանց HDD) Աշխատանքային
--	--	--	--	--	--

					ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև 55°C 6 ՄՊ ColorVu Ֆիքսված Գնդածև Ցանցային Տեսախցիկ - 2 հատ Հիմնական Առանձնահատկություններ: Բարձր որակի պատկերում 6 ՄՊ թույլտվությամբ 24/7 գունավոր պատկերման հնարավորություն Մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերման աջակցում Ջրի և փոշու դիմադրություն (IP67) Մաքուր պատկերում ուժեղ հետին լուսավորության պայմաններում՝ 120 դԲ WDR-ի շնորհիվ Արդյունավետ H.265+ սեղմման տեխնոլոգիա Պատկերի սենսոր՝ 1/2.4" Պրոգրեսիվ Սքան CMOS Կետայնությունը՝ 3200 × 1800 Նվազագույն լուսավորություն՝ Գույն՝ 0.001 Lux (F1.0, AGC ON) 0 Lux՝ լրացուցիչ լուսավորությամբ Օրվա/գիշերվա ռեժիմ՝ 24/7 գունավոր պատկերման հնարավորություն Շրջման անկյուններ՝ Պան՝ 0°-360°, Տիլտ՝ 0°-90°, Պտույտ՝ 0°-360° Ոսպնյակ: Տիպ՝ Ֆիքսված կիզակետային ոսպնյակ (2.8 մմ կամ 4 մմ ընտրովի) Բացվածք՝ F1.0 DORI
--	--	--	--	--	---

					(Հեռավորության Տվյալներ): 2.8 մմ ոսպնյակ՝ Հայտնաբերում՝ 64 մ, Դիտարկում՝ 25 մ, Ճանաչում՝ 12 մ, Նույնականացում՝ 6 մ 4 մմ ոսպնյակ՝ Հայտնաբերում՝ 92 մ, Դիտարկում՝ 36 մ, Ճանաչում՝ 18 մ, Նույնականացում՝ 9 մ Լրացուցիչ Լուսավորություն: Տիպ՝ Սպիտակ լույս Լուսավորման տիպը՝ մինչև 30 մ հետելելու համար լրացուցիչ լուսավորություն՝ այդ Տեսանյութ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՍՀ-ԷԱՀԱՊԶ-25/74 նախ представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Հիմնական հոսք՝ 50 Հց՝ 20fps Технические характеристики (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 60 Հց՝ 20fps նույն
3					լուծումներով ենթահոսք՝ 20fps (1280x720, 640x480, 640x360) Սեղմման տեխնոլոգիաներ՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Տվյալների հոսքի արագություն՝ 32 Կբիթ/վ-ից մինչև 16 Մբիթ/վ Ցանց: Աջակցվող պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP Միաժամանակյա դիտում՝ մինչև 6 ալիք Աջակցվող բրաուզերներ՝ IE 10/11 (Plug-in անհրաժեշտ է), Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ Պատկերային Հարմարեցումներ: Պտտման ռեժիմ, հազեցվածություն,

					պայծառություն, հակադրություն, սրություն, ուժեղացում, սպիտակ հավասարակշռում Իրադարձություններ: Հիմնական իրադարձություններ՝ շարժման հայտնաբերում, տեսահոսքի խաթարում, արտակարգ իրավիճակներ Հանգույց՝ վերբեռնում FTP/քարտի վրա, Էլ. նամակ ուղարկում, մոնիտորինգային կենտրոն ծանուցում, ծայնագրության կամ նկարման ակտիվացում Ընդհանուր Տվյալներ: Էլեկտրամատակարարում՝ 12 Վ DC $\pm 25\%$ կամ PoE (IEEE 802.3af, Class 3) Տեսախցիկի նյութը՝ Այլումինե խառնուրդ Ձերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև 60°C 4 ՄՊ Ցանցային Տեսախցիկ - 2 հատ Բարձր որակի պատկերում 4 ՄՊ թույլտվությամբ Մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերման աջակցում Ջրի և փոշու դիմադրություն (IP67) Մաքուր պատկերում ուժեղ հետին լուսավորության պայմաններում՝ 120 դԲ WDR-ի շնորհիվ Արդյունավետ H.265+ սեղմման տեխնոլոգիա EXIR 2.0՝ առաջադեմ ինֆրակարմիր
--	--	--	--	--	--

					տեխնոլոգիա՝ երկար IR տիրույթով Պատկերի սենսոր՝ 1/3" Պրոգրեսիվ Սքան CMOS Կետայնությունը՝ 2560 × 1440 Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր՝ 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) Սև-սպիտակ՝ 0 Lux (IR-ի ակտիվացմամբ) Օրվա/գիշերվա ռեժիմ՝ IR ֆիլտրով Շրջման անկյուններ՝ Պան՝ 0°-360°, Տիլտ՝ 0°-75°, Պտույտ՝ 0°-360° Բացվածք՝ F2.0 DORI (Հեռավորության Տվյալներ): 2.8 մմ ոսպնյակ՝ Հայտնաբերում՝ 59 մ, Դիտարկում՝ 23 մ, Ճանաչում՝ 11 մ, Նույնականացում՝ 5 մ 4 մմ ոսպնյակ՝ Հայտնաբերում՝ 79 մ, Դիտարկում՝ 31 մ, Ճանաչում՝ 15 մ, Նույնականացում՝ 7 մ Լրացուցիչ Լուսավորություն: Տիպ՝ Ինֆրակարմիր (IR) Տիրույթ՝ մինչև 30 մ Ինտելեկտուալ լրացուցիչ լուսավորություն՝ այո IR ալիքի երկարություն՝ 850 նմ Տեսանյութ: Հիմնական հոսք՝ 50 Հգ՝ 20fps (2560x1440), 25fps (1920x1080, 1280x720) 60 Հգ՝ 20fps (2560x1440), 24fps (1920x1080, 1280x720) Ենթահոսք՝ 50 Հգ՝ 25fps 60 Հգ՝ 24fps Սեղմման տեխնոլոգիաներ՝
--	--	--	--	--	---

					H.265+/H.265/H.264+/H.264 Տվյալների հոսքի արագություն՝ 32 Կբիթ/վ-ից մինչև 8 Մբիթ/վ Ապահովություն՝ գաղտնաբառերի պաշտպանություն, ջրի նշան (watermark), host authentication Միաժամանակյա դիտում 6 ալիք Աջակցվող պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, DHCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6 և այլն Օգտատերեր՝ 32 (3 մակարդակով՝ ադմինիստրատոր, օպերատոր, օգտատեր) Պատկեր: Wide Dynamic Range (WDR)՝ 120 դԲ SNR (Շղթայական աղմուկի հարաբերակցություն) ≥ 52 դԲ Պատկերի բարելավում՝ BLC, HLC, 3D DNR Մասնավորության դիմակ՝ 4 ծրագրավորվող բազմանկյունային դիմակներ Միջերեսներ: Ethernet ինտերֆեյս՝ 1 RJ45 10/100 Մբ/վ ինքնաձևվող պորտ Հիմնական իրադարձություններ՝ շարժման հայտնաբերում, տեսահոսքի խափանում, բացառություններ Գործողություններ՝ ֆայլերի վերբեռնում FTP/քարտի վրա, էլ. նամակ ուղարկում, մոնիտորինգային կենտրոնին ծանուցում և այլն Ընդհանուր
--	--	--	--	--	---

					Տվյալներ: Էլեկտրամատակարարում՝ 12 Վ DC $\pm 25\%$ կամ PoE (802.3af, 36 Վ-ից 57 Վ) Տեսախցիկի նյութը՝ Մետաղ և Պլաստիկ Ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև 60°C IP67 պաշտպանություն ջրից և փոշուց 4 x 10/Մբ/վ PoE պորտեր, 2 x 10/Մբ/վ RJ45 պորտեր - 1 հատ Պորտի տիպը՝ RJ45 պորտ, full duplex, MDI/MDI-X հարմարեցվող Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x MAC հասցեները՝ 4K Միացման արագությունը՝ 1.6 Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 0.8928 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ 768 Կբիթ POE ստանդարտներ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at POE առավելագույն իզոթությունը՝ 35վ Աշխատանքային տարածությունը՝ 300մ Ընդհանուր առավելագույն իզոթությունը՝ 38 վ Կոշտ սկավառակ - 1 հատ Չափսը՝ 3,5" Ծավալը՝ 2TB Ինտերֆեյսը՝ SATA 3 Սկավառակի պտտման արագությունը՝ 5900 պտույտ/ր Աշխատանքային ռեժիմը 24/7 Մալուխ Cat5e UTP - 100մ Արտաքին թաղանթ (Outer Sheath)- Բարձր ամրության PE (Polyethylene) նյութ, որը դիմացկուն է արտաքին
--	--	--	--	--	--

					միջավայրի ազդեցություններին, ներառյալ՝ արևային ճառագայթներ, խոնավություն և քայքայում Օպերատիվ աշխատանք՝ -20°C-ից +60°C, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Մալուխը ինչպես ներքին պայմաններում, այնպես էլ արտաքին միջավայրում Նպատակային մինչև 100 Մբիթ/վրկ արագություն, իդեալական է 10/100 Mbps Ethernet ցանցերի համար Պղնձե միջուկ՝ ապահովում է տվյալների արագ փոխանցում և երկարատև կայունություն- Օգտագործման առավելագույն լարումը՝ 100 Վ- Նվազագույն խոչընդոտ՝ ապահովելով հստակ և անխափան տվյալների փոխանցում Անպաշտպան Ոլորված Չույգեր (UTP)՝ նվազեցված խանգարումներով- Ոլորքների քանակ- 4 ոլորված զույգ պղնձե լարեր Մալուխի տրամագիծ- 24AWG պղնձե լարեր Արտաքին Պաշտպանություն- PE (Polyethylene) ծածկույթ, որը պաշտպանում է արտաքին պայմաններից, ապահովելով Մալուխի երկարակեցություն բացօթյա և փակ
--	--	--	--	--	---

					տարածքներում
--	--	--	--	--	--------------