ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեսլա էլեկտրո սպը-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	Tesla Electro	UTP 6 Cat (Cu)	UTP 6 Cat (Cu)	China	Ցանցային մալուխ UTP cat6 Տեսակը՝ UTP Cat6 առնվնազ 23/24AWG Սիմետրիկ կապի մալուխները նախատեսված են առնվազն ISO/IEC 11801 միջազգային ստանդարտի համաձայն կառուցվածքային մալուխային համակարգերում և մինչև 250 ՄՀց հաճախականության տիրույթում լայնաշերտ մուտքի ցանցերում 75 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարման դեպքում Միջուկի տրամագիծը առնվազն 0,54 մմ Զույգերի քանակը՝ առնվազն 4 Նախագծում Առնվազն 0,54 մմ տրամագծով պղնձե հաղորդիչ (24

					AWG) Պոլիէթիլենային մեկուսացում յուրաքանչյուր մեկուսացված միջուկի անհատական գունային մակնշմամբ Պատյանի նյութը՝ առնվազն պոլիմերային Մեխանիկական բնութագիր Առաձգական առավելագույն ուժ առնվազն 50 Ն Պատյանների կոտրման ուժը առնվազն 9 ՄՊա-ից ոչ պակաս Զույգերի քանակը առնվազն 4 Անվանական արտաքին տրամագիծը առնվազն 6.0մմ Գործող հաճախականության տիրույթ առնվազն 250 ՄՀց Ալիքի դիմադրություն հաճախականության տիրույթում առնվազն (1-250) ՄՀց, Օհմ 100±15 Ներքին թուլացում, ոչ ավելի քան առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց Հաճախականությամբ առնվազն 3,8 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 8,5 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 19,9 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 33,0 Անցումային թուլացում շղթաների միջև մոտակա վերջում (NEXT) առնվազն դԲ/100մ Առնվազն

					4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 66.3 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 55.8 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 45.3 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 39.3 Շղթայի անձեռնմխելիությունը հեռավոր ծայրում (EL FEXT) առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 56.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 42.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 28.0 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.0 Վերադարձի կորուստ (RL) առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 23.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 25.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.1 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 18.0 Զույգերի էլեկտրական հզորությունը, ոչ ավելի, քան առնվազն nF/կմ 56

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Тесла Электро в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	Tesla Electro	UTP 6 Cat (Cu)	UTP 6 Cat (Cu)	China	Сетевой кабель UTP cat6Тип: UTP Cat6 male 23/24AWGСимметричные кабели связи предназначены для применения в структурированных кабельных системах и сетях широкополосного доступа в диапазоне частот до 250 МГц при рабочем напряжении не более 75 В Диаметр жилы не менее 0,54 мм Количество пар: не менее 4 Конструкция Медная токопроводящая жила диаметром не менее 0,54 мм (24 AWG) Изоляция из полиэтилена с индивидуальной цветовой

						маркировкой каждой изолированной жилы Материал оболочки: не менее полимерный Механические характеристики Максимальная прочность на разрыв не менее 50 Н Разрывное усилие оболочки не менее 9 МПа Количество пар не менее 4 Номинальный наружный диаметр не менее 6,0 мм Диапазон рабочих частот не менее 250 МГц Сопротивление канала в диапазоне частот не менее (1-250) МГц, Ом 100±15 Внутреннее затухание, не более не менее дБ/100м не менее 4 МГц не менее 3,8 не менее 20 МГц Не менее 8,5 Не менее 100 МГц Не менее 19,9 Не менее 250 МГц Не менее 33,0 Переходное затухание между цепями на ближнем конце (NEXT) не менее дБ/100 м Не менее 4 МГц Не менее 66,3 Не менее 20 МГц Не менее 55,8 Не менее 100 МГц Не менее 45,3 Не менее 250 МГц Не менее 39,3 Помехоустойчивость цепи на дальнем конце (EL FEXT) не менее дБ/100 м Не менее 4 Не менее 56,0 МГц Не менее 42,0 МГц Не менее 20

					МГц Не менее 28,0 МГц Не менее 250 МГц Не менее 20,0 Обратные потери (RL) не менее дБ/100 м Не менее 23,0 МГц Не менее 25,0 МГц Не менее 20,1 МГц Не менее 18,0 Электрическая емкость пар, не более более не менее 56 нФ/км