

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վենժու Խիմգչիաու	Վենժու Խիմգչիաու	Չափերը: Երկարությունը 2630մմ, լայնությունը 280մմ, բարձրությունը 858մմ: Հավասարակշիռը նախատեսված է 4-12 տարեկան երեխաների ժամանցը և զարգացումը կազմակերպելու նպատակով զբոսայգիների, բակային տարածքների և հասարակական հանգստի վայրերի տարածքում տեղադրելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարվա ընթացքում բոլոր կլիմայական գոտիներում: Ունի ժամանակակից դիզայն, համապատասխանում է Եվրոպական նորմերին և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-ներում սահմանված օգտագործողի անվտանգության պահանջներին: Արտադրվում է ISO 9001-2015 ստանդարտի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն ունեն հիգիենիկ վկայագրեր և թույլատրվում են օգտագործել երեխաների համար ապրանքների արտադրության մեջ: Ապրանքները ուղեկցվում են անձնագրով, որը ներառում է տեղեկատվություն նպատակի, կազմաձևման, հավաքման ցուցումների, անվտանգ շահագործման կանոնների, սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և

հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշի էմալով ջերմային մեթոդով : Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք:Նրբատախտակի մասերը ներկված են ակրիլային ներկով և լաքապատված: Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես:Դուրս ցցված ելուստները փակված են պոլիէթիլային դեկորատիվ խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատեն: Տեղադրումն իրականացվում է 500 մմ խորությամբ փոսի մեջ գետնին հենարանների բետոնապատման միջոցով: Կոնստրուկցիան բաղկացած է խողովակից, առանցքից, բռնակներից պատրաստված են մետաղական խողովակից 57x3 մմ չափսերով, 2250 մմ երկարությամբ: Հենաձողի մեջտեղում ուղղահայաց զոդվում է 140 մմ երկարությամբ շարժական առանցք (անցնում է հենաձողի միջով), որը պատրաստված է շրջանաձև մետաղական խողովակից ա D=25 մմ տրամագծով: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ և ա 20 մմ տրամագծով եզրեր, որոնց մեջ հենվում են շարժակազմի առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը փակվում են խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, եռակցվում են 4x40 մմ չափսերով և 160 մմ երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 հեռավորության վրա թիթեղները ունեն 9 մմ տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար: Բռնակը բաղկացած է հիմքից և օղակից: Հիմքը պատրաստված է մետաղյա խողովակից՝ 26,8x2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Հիմքի վերին մասում եռակցվում է 21,3 մմ տրամագծով և 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ:Հիմքը բաղկացած է երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: Նստատեղը բաղկացած է երկու կցորդներից և երկու նստատեղից:Կցորդները պատրաստված են 607 մմ երկարությամբ և

		20x20x1,5 մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը թեքված է, ճկման անկյունը չի գերազանցում 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը չի գերազանցում 255 մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը չի գերազանցում 255 մմ: Կցորդիչի ծայրերը փակվում են պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով: Նստատեղի հարթությունը պատրաստված է երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը կլորացված են 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական նստատեղը պ ամրացվում է փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով: Ուղղահայաց նստատեղը ամրացվում է կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պտուտակավոր ամրացումով ձգվում է կցորդիչներին: Բուժերը 175x400 մմ չափսերով ուղղանկյուն, պատրաստված հատուկ ռետինե II TMKShch-S թիթեղից (ջերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիական ռետինե): Բուժերը ամրացվում է նստատեղի տակ գտնվող խողովակին երեք պարուրակային միացումներով: Բուժերի և խողովակի միջև ամրացվում է 175 մմ երկարությամբ, 180 մմ երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է 4x25 մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մեր կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Фирма Ущрип УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3			