

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Շերտավարագույրների կտորները պատրաստված են պոլիէթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13սմ: Այլումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման Էլեկտրոստատիկ եղանակով: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1մմ է, այլումինե ձողի չափսերն են 45*25մմ: Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PCV և մետաղյա համաձուլվածքով: Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց: 13սմ-52գրամ: Շերտավարագույրի բացող փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control: Այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս, որ այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի, մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից, այդ թվում նաև շարժական կախիչներից, որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից, չեն կտրվում և աշխատում են անաղմուկ առանց խոչընդոտի: Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի, չափագրումը և տեղադրումը՝ մատակարարի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Շերտավարագույրների կտորները պատրաստված են պոլիէթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13սմ: Այլումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման էլեկտրոստատիկ եղանակով: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1մմ է, այլումինե ձողի չափսերն են 45*25մմ: Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PCV և մետաղյա համաձուլվածքով: Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմիջանց: 13սմ-52գրամ: Շերտավարագույրի բացող փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control: Այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս, որ այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի, մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից, այդ թվում նաև շարժական կախիչներից, որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից, չեն կոտրվում և աշխատում են անաղմուկ առանց խոչընդոտի: Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի, չափագրումը և տեղադրումը՝ մատակարարի կողմից:</p>