

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիսպենսեր մաշինե	Դիսպենսեր մաշինե	Սոսնձի կիրառման առավելագույն արդյունավետություն՝ ճշգրիտ կառավարմամբ, սոսնձի չափաբաժնի ճշգրտությունը 3-առանցքային RTSTEC կառավարման առաջադեմ համակարգով: Պարամետրեր. Տարածման հսկողություն. Տարածման կառավարման համակարգ հատուկ ծրագրավորվող հսկողությամբ (տարածման երթուղին կարող է ծրագրավորվել), մաքս. բեռնվածքի քաշը՝ 8 կգ (աշխատանքային հարթակի համար), Աշխատանքային միջակայք (XxYxZ)՝ 500մմ x 500մմ x100մմ, 3 առանցք (X, Y, Z), մաքս. արագություն՝ X, Y 500 մմ/վրկ, Z 300 մմ/վրկ, Կրկնման ճշգրտություն՝ X.Y.Z +0,02 մմ, Ուսուցման մեթոդ՝ Հեռավար ուսուցում/ Տվյալների ձեռքով մուտքագրում՝ սենսորային ՀԲ Էկրան: Շարժիչային համակարգ-ճշգրիտ քայլային շարժիչ, Փոխանցման ռեժիմ՝ Ճշգրիտ քայլային շարժիչ+գոտի, Լարում՝ AC 110V/220V, 50Hz/60Hz, Արտաքին ինտերֆեյս՝ USB + RS232, Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ Էլեկտրաէներգիա + օդաճնշական, Պահանջվող օդի ճնշում՝ 0,4 - 0,6 ՄՊա (4-6կգ/սմ2)՝ որպես չոր օդ, Չափերը (LxWxH)՝ 650 մմ x 630 մմ x 680 մմ,

			Քաշը՝ 50կգ, Աշխատանքային խոնավություն 40կգ. 20-90% RH Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Александян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БДДБНЗР-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Диспенсер машине	Диспенсер машине	Максимально эффективное нанесение клея с помощью точного управления. точность дозирования клея с помощью передовой 3-осевой системы управления RTSTEC. Параметры: Управление дозированием: Система управления дозированием со специальным программируемым управлением, Максимальный вес груза-8 кг (для рабочей платформы), Рабочий диапазон (X*Y*Z) (мм): 500*500*100мм, Ось-3 оси (X, Y, Z), Максимальная скорость: X, Y 500мм/сек, Z 300мм/сек, Повторяющаяся точность: X.Y.Z +0.02мм, Метод обучения: Дистанционное обучение/Ручной ввод данных. Сенсорный ЖК-дисплей. Двигательная система-точный шаговый двигатель, Режим передачи: Прецизионный шаговый двигатель+ремень, Напряжение: AC 110V/220V, 50Hz/60Hz, Внешний интерфейс: USB + RS232, Источник питания - электричество + пневматика, Необходимое давление воздуха: 0.4 - 0.6МПа (4-6kg/cm2) как сухой воздух, Размер (Д*Ш*В) (мм): 650*630*680мм, Вес (кг)-50 кг, Рабочая температура: 10-40С°, Рабочая влажность: 20-90% RH Гарантия: 1

