

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Սեղան՝ ղեկավարի - Գրասեղան՝ 1700*750*750 մմ (Երկ*լայն*բարձր) չափերի, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), սեղանի երեսի եզրերը պետք է պատված լինեն փայտաթելային գոգավոր պրոֆիլով(MDF), մնացած եզրերը՝ 0,4 մմ պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC): Տումբա- 400*500*600մմ (Երկ*լայն*բարձր) չափերի, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), եզրերը պետք է պատված լինեն

համապատասխան 0,4մմ պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC): Տումբան պետք է ունենա 3 համաչափ շարժական դարակ՝ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով, փականով և բարձր որակի արտադրության հոլովակներով: Տումբան պետք է ունենա նաև 4 շարժական անիվներ՝ տեղաշարժելու համար: Դիմադիր սեղան- 1000*700*700մմ (երկ*լայն*բարձր) չափերի, շարժական, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), սեղանի երեսի եզրերը պետք է պատված լինեն փայտաթելային գոգավոր (MDF) պրոֆիլով, մնացած եզրերը՝ համապատասխան 0,4մմ պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC): Կողադիր սեղան- 800*500*600 մմ (երկ*լայն*բարձր) չափերի, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), սեղանի երեսի եզրերը պետք է պատված լինեն փայտաթելային գոգավոր (MDF) պրոֆիլով, մնացած եզրերը՝ համապատասխան 0,4մմ

					պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC): Սեղանը ուղղահայաց ուղղությամբ պետք է բաժանված լինի 2 մասի՝ 400*550 մմ (երկ*բարձր) չափերի: Ձախ հատվածում պետք է ունենա մեկ դուռ, իսկ ներսի հատվածում մեկ հորիզոնական ուղղությամբ դարակաշարով բաժանված լինի 2 հավասար մասի: Աջ հատվածում պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ՝ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով, փականով և բարձր որակի արտադրության հոլովակներով: Չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը՝ 3%: Գույնը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր՝ հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկել տեղում (դետալների փոխարինում) կամ փոխել նորով՝ պատվիրատուի մոտ նման պահանջ առաջանալուց հետո՝ 5 օրվա ընթացքում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--

					Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2276-ЕЦДЦ72Р-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Таблица для лидера – Стол: 1700*750*750 мм (длина*ширина*высота), изготовлен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, края столешницы закреть древесноволокнистым вогнутым профилем (МДФ), остальные края – поливинилхлоридным материалом (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Тумба- Размеры 400*500*600 мм (длина*ширина*высота), изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной 18 мм, края должны быть

						покрыты подходящим поливинилхлоридным материалом (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Шкаф должен иметь 3 пропорциональные подвижные полки с соответствующими высококачественными металлическими ручками, замком и высококачественными производственными роликами. Шкаф также должен иметь 4 подвижных колеса для перемещения. Столешница - 1000*700*700 мм (длина*ширина*высота), мобильная, изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, края столешницы закрыть древесноволокнистым шпунтованным профилем (МДФ), остальные края соответствующим поливинилхлоридным материалом (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Приставной столик- Габариты 800*500*600 мм (длина*ширина*высота), изготовлен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, края столешницы должны быть закрыты древесноволокнистым
--	--	--	--	--	--	--

					шпунтованным профилем (МДФ), остальные края - соответствующим поливинилхлоридным материалом (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Стол необходимо разделить по вертикали на 2 части размером 400*550 мм (два*высота). Левая часть должна иметь одну дверцу, а внутренняя часть должна быть разделена горизонтально на две равные части полкой. Правая часть должна иметь 3 передвижные полки, с соответствующими высококачественными металлическими ручками, замком и высококачественными производственными роликами. Возможные отклонения в размерах: 3%. Цвет согласуйте с заказчиком заранее. Гарантийный срок: не менее 365 дней с даты поставки. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, должны быть устранены на месте (замена деталей) или заменены новыми в течение 5 дней с момента обращения покупателя. Продукция должна быть новой, неиспользованной.
--	--	--	--	--	---

					Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком.
--	--	--	--	--	--