ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Համակարգիչ i5+Մոնիտոր 23.8	Համակարգիչ i5+Մոնիտոր 23.8	Համակարգիչ i5+ Մոնիտոր Philips 23,8" LCD 243V7QDA B/00	Հավաքվում է ,,Էյչ Գրուպ,, ՍՊԸ-ի կողմից/Koninklijke Philips N.V.	Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 16 • Քեշ 20 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 4.7 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականություն 3.5 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն 2.5 ԳՀց • L2 քեշի 9.5 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն (TDP) 65Վ • Տուրբո հզորություն 148Վ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում •

					Սոկետ LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային Հիշողություն • 2 x DIMM 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ Պահեստավորում Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnik ` 6 Գբ/վ արագությամբ Ցանցային • x1 RJ45 1Գբ USB Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ • Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ • Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի

					վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի նվագարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացուներ • x1 RGB • x1 Մաքրել CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին

					համակարգի վահանակի BIOS • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ Intel LGA1851/1700/1200/115X, AMD AM5/AM4 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Չափեր 122 x 76 x 157 (Հ) մմ • Օդափոխիչի չափեր 120 x 120 x 25 (Հ) մմ • Պտտման արագությունը 700 - 1,800RPM ±10% • Ամենաբարձր աղմուկի մակարդակ 28 դԲ(A) ±10% • Ջերմային հզորություն (TDP) 180 Վտ • Նյութ ալյումինե և պղինձ • Միացում՝ 4-փին PWM օդափոխիչի միակցիչ Օպերատիվ հիշողություն • 2x 16 ԳԲ • Ընդհանուր ծավալը ՝ 32 ԳԲ • DDR4 3200ՄՀց • Փիների քանակ 288-pin UDIMM • Հիշողության թողունակությունը՝ 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ 512 ԳԲ ծավալով • Ընթերցման արագությունը մինչև՝ 520 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը մինչև՝ 430 Մբ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA 6 Գբ/վրկ • MTBF (Միջին ժամանակը խափանման միջև) 2,000,000 ժամ • TBW (Գրված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱՃԱՊԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					
					ընդհանուր բայթ) 240 TB Հիշողության կառավարման տեխնոլոգիաներ • SMART, TRIM, ECC • Ֆորմա ֆակտոր 2,5 Տեսաքարտ • Հիշողությունը ՝ 8 ԳԲ • RAM սերունդը GDDR5 • Ինտերֆեյս ՝ PCI 3.0 • Հիշողության ինտերֆեյս 256-բիթ • Հիշողության հաճախականություն 7000 ՄՀց • Գրաֆիկական պրոցեսորի հաճախականություն 1168–1244 ՄՀց • DirectX աջակցություն 12 • OpenGL աջակցություն 4.4 Ելքեր ՝ • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x DVI-D • Սառեցման համակարգ երկակի օդափոխիչներ • Էներգիայի սնուցում լրացուցիչ 6-պին հոսանքի միացում Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ Ձևաչափ • Mini-Tower պետք է աջակցի microATX, Mini-ITX ձևաչափի մայրական տպասալերի տեղադրմանը Սառեցման հնարավորություններ • Բոկային վահանակ 1 x 120 մմ օդափոխիչի տեղադրում • Հետևի վահանակ 1 x 80 մմ օդափոխիչի տեղադրում Տեղեր կուտակիչների համար • Ներքին 3.5" x1 հատ • Ներքին 2.5"

						x1 հատ Ընդլայնման բնիկներ • 4 բնիկ Վիդեոքարտի առավելագույն երկարություն • 250 մմ Պրոցեսորի հովացուցիչի առավելագույն բարձրություն • 150 մմ Առջևի վահանակի միացումներ • 2x USB 2.0 • Աուդիո միացումներ (ականջակալ և միկրոֆոն) Էլեկտրական սնուցման բլոկի տեղադրում • Վերևի մասում Կաղապարի նյութ Պողպատ և պլաստիկ, պատերի հաստությունը • 0.35 մմ Չափսեր • 165 x 340 x 265 մմ Սնուցման բլոկ Հզորություն • 600 Վտ Օդափոխիչ • 120 մմ, արդյունավետ հովացման համար Էլեկտրական միացումներ • x1 20+4 փին մայր սալիկի համար • x1 4+4 փին պրոցեսորի համար • 2 x 8-փին (6+2) PCIe տեսաքարտերի միացումներ • x4 SATA կուտակիչների միացման համար • x2 Molex պերիֆերիկ սարքերի համար • x1 FDD ֆլոպի սկավառակի համար Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով USB • Ստեղնաշարի տիպ՝ Լրիվ չափի, թվային բլոկով Մուլտիմեդիա ստեղներ • 12 ֆունկցիոնալ ստեղներ (FN +

					F1–F12)՝ 8 ձայնային և 4 ինտերնետային • 4 առանձին արագ հասանելիության ստեղներ՝ ձայնի կառավարում և նվագարկում Լարային երկարություն 1.4 մ Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական սենսորի 1000 dpi • Ստեղների քանակը 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB • Լարի երկարություն 1.5 մ Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ 24 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16:9 • Առավելագույն թողունակություն 1920 x 1080 75 Հg • Պիկսելների խտություն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման անկյուն 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 • SmartContrast 10 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ 1000:1 •

					Պիքսելների հեռավորությունը 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի գույները 16.7մ • LowBlue ռեժիմ • Ներկառուցված մուտքեր VGA (անալոգային),DVI-D (թվային HDCP),HDMI (թվային, HDCP) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) • Համակարգչից աուդիո մուտք / ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախուս x2 – 2Վտ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝ 14,13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ E • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) 50000ժ •Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ •Շրջակա միջավայր և

					էներգիա՝ EnergyStar 8.0, RoHS, Չի պարունակում սնդիկ •Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի ՝ 100%-ով • Ստանդարտներին համապատասխանության հաստատում՝ C.U.,SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ ք Երևան, Զաքյան 8) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ

(ᏕᏂᏓ					