

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Canon	Canon	i-SENSYS MF463dw +070H	Canon	Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ մինչև 40 ppm (A4) • Մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • Մինչև 1200 x 1200

						dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ • 45 PCL տառատեսակներ • 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները • 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Պետք է ունենա Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4): մինչև 40 ppm • Երկողմանի (A4)` մինչև 33,6 ipm Առաջին պատճենահանման
--	--	--	--	--	--	--

Ժամանակը • 6,1 վայրկյան կամ
 ավելի քիչ Պատճենման
 թույլտվությունը • Մինչև 600 x 600
 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ,
 տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
 տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
 լուսանկար Երկկողմանի
 պատճենում • 2-ից 2-կողմ
 (Ավտոմատ) Բազմաթիվ
 պատճեններ • Մինչև 999 օրինակ
 Կրճատում / Խոշորացում • 25 -
 400% 1% աճով Այլ
 առանձնահատկություններ •
 Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
 նույնականացման քարտի
 պատճենում, պատճենել
 կրկնօրինակը Սկանավորման
 առանձնահատկությունները
 Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
 թողունակությունը • Օպտիկական՝
 մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝
 մինչև 9600 x 9600 dpi
 Սկանավորման արագություն •
 Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 50 ppm
 (300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝
 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի
 մոնոխրոմ՝ 100 ppm (300x300dpi) •
 Երկկողմանի գույն՝ 80 ppm

						(300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ ՝ 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գույն ՝ 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ ՝ 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գույն ՝ 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել ել փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված
--	--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեղիա մշակում Թղթի մոլոքագրում (Ստանդարտ) • 250 թերթ կասետ • 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • 50 թերթ ADF Թղթի մոլոքագրում (տարբերակ) • 550 թերթ կասետ Մեղիա չափեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter,
Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24-12-ЕДЦ-12F-25/13 ниже					Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85,0 մմ Max 216 x 355,6 մմ технические характеристики երկկողմանի տպագրություն • A4,
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M- OFFICIO, GLGL, Foolscap
18					Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE- T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X

					տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux Ցանցային պռատակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I- Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES) Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժնի ID կառավարում • Տոների կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ • Մաքս. 80000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • 1200 ՄՀց Հիշողություն • 1 ԳԲ
--	--	--	--	--	---

Պահեստավորում • 4 ԳԲ eMMC
 Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ
 LCD գունավոր սենսորային էկրան
 Օգտվելու կանոններ •
 Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •
 Հարաբերական խոնավությունը՝
 20-80% (չխտացնող)
 Էլեկտրամատակարարում • 220-240
 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հց (± 2 Հց)
 Էլեկտրաէներգիայի սպառում •
 Առավելագույն հզորությունը՝
 մոտավորապես 1280 Վտ • Ակտիվ
 տպագրություն՝ մոտավորապես 480
 Վտ • Սպասման ռեժիմ՝
 մոտավորապես 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝
 մոտավորապես 0,9 Վտ Աղմուկի
 մակարդակը • Աշխատանքային
 ռեժիմում 53 դԲ-ից մինչև 68 դԲ •
 Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի
 Չափերը և քաշը • Մոտավոր քաշը
 16-17կգ Սպառվող նյութեր •
 Քարտրիջ տպման քանակ (3000 էջ)
 • Ինչպես նաև կոմպլեկտում պետք է
 ներառված լինի հավելյալ նոր
 գործարանային փաթեթավորմամբ
 օրիգինալ քարտրիջ նույն
 արտադրողի կողմից արտադրված
 տպման քանակը (10200 էջ)
 Երաշխիքային ապահովում և

				սպասարկում Հավելում Ապրանքը պետք է ունենա թվով 2 օրիգինալ քարտրիչ նույն արտադրողի կողմից արտադրված 3000 էջ և 10200 էջ տպադականությամբ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ ք Երևան, Չաքյան 8) արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը իր քարթրիչը, նաև լրացուցիչ քարթրիչը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	---