

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մագնոն Ա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	մանկական խաղա հրապարակների սարքեր /ճոճանակ երկտեղանի/	Մագնոն Ա ՍՊԸ	Չափերը: Երկարությունը 2825մմ, Լայնությունը 1466մմ, Բարձրությունը 2068մմ ճոճանակները նախատեսված են զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ ջերմային մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահպանում եսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է

փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված վիճակում: Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թիթեղը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թիթեղը պետք է ունենա 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվում է ստանդարտ վառարաններում պոլիմերացման համար նախատեսված ներկ, արտաքին օգտագործման համար, որն ունի բարձր ճառագայթադիմացկունություն և ժամանակի ընթացքում գույնի և փայլը չի փոփոխվում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի հենակներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (± 10 մմ): Ծածկույթը պետք է լինի 80x238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս՝ պատրաստված առնվազն 4 մմ հաստությամբ տաք գլանվածքով մետաղյա թիթեղից: Մասը թեքված է մեջտեղում, երկու թեքված գուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Վրադիրի թեքված մասը ուղղանկյուն է, չափերը ոչ պակաս, քան 80 x 109 մմ: Թեք մասի վերին հատվածում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Վերներեսի անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, վրադիրը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից,

		այն պետք է լինի առնվազն 36x160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ:Առանցքակալի կաղապարը պետք է տեղադրվի ներդիրների մեջև և ամրացվի առանցքակալի լիսեռին միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը:Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ):Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերը ռետինե մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПЗР-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	оборудование для детской игровой площадки /двухместные качели/	ООО «Магنون А»	Габариты: Длина 2825 мм, Ширина 1466 мм, Высота 2068 мм Качели предназначены для установки в парках, дворах и общественных зонах отдыха. Они должны иметь возможность эксплуатации круглый год в любых климатических условиях. Они должны соответствовать требованиям безопасности пользователей, установленным европейскими стандартами и ГОСТами. Могут быть изготовлены в соответствии с ISO 9001-2015. Все используемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты и быть допущены к безопасному использованию детьми. Изделие состоит из основания и двух качелей с резиновыми сиденьями. Металлические части должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью термическим способом. Порошковая эмаль обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям и сохраняет свой эстетичный вид в течение длительного времени. Выступающие кронштейны должны быть закрыты декоративными полиэтиленовыми кронштейнами. Концы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Вся цепь должна

быть покрыта теплоизоляционным слоем по всей длине цепи. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж осуществляется методом бетонирования в приямке глубиной не менее 600 мм. Основание представляет собой сварную металлическую конструкцию, состоящую из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 2983 мм в развернутом состоянии. Труба согнута под углом не менее 102 градусов, короткий прямой участок длиной 90 мм, радиусом 33 мм в горизонтальном направлении для приваривания к крышке из листа толщиной 4 мм. Лист имеет размеры 170x65 мм и согнут по длинной стороне внутренним радиусом 28,5 мм. Лист должен иметь 2 отверстия через 11 мм друг от друга на расстоянии 140 мм. Снизу к основанию приварена пластина диаметром 100 мм. Перекладина должна быть изготовлена из прямой металлической круглой трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3,0 мм. Для покрытия используется стандартная краска печного отверждения для наружных работ, которая имеет высокую радиационную стойкость и не меняет цвет и блеск со временем. Поперечина должна крепиться к опорам с помощью болтовых соединений. Длина: 2800 мм (± 10 мм). Покрытие должно представлять собой деталь с габаритными размерами 80x238 мм, изготовленную из горячекатаного металлического листа толщиной не менее 4 мм. Деталь изогнута посередине, расстояние между двумя согнутыми параллельными частями составляет 25 мм. Наклонная часть пластины имеет прямоугольную форму, размеры которой не менее 80x109 мм. В верхней части наклонной части выполнено промежуточное отверстие диаметром не менее 59 мм, в нижней части — прямоугольное отверстие шириной 14,5 мм. В верхнем отверстии должна быть установлена поперечина, крышка должна крепиться к поперечине с помощью одного болтового соединения. Корпус подшипникового узла защищает подшипник от внешних повреждений, должен представлять

		с собой деталь с габаритными размерами не менее 36x160 мм, изготовленную из холоднокатаного металлического листа толщиной не менее 3 мм. Согнута посередине, радиус изгиба должен быть не менее 20 мм. Корпус подшипника должен быть помещен во вкладыши и закреплен на валу подшипника между ними валом длиной 40 мм и диаметром не более 17 мм. Должна быть сварная короткозвенная цепь из оцинкованной стали марки 1a, с размерами цепи не менее 20x18,5 мм, с толщиной звена не менее 6 мм, с внутренней шириной не более 8 мм. Трещин, сетчатой пористости, пленок и расслоений, а также в местах сварки не должно быть оплавлений, расслоений, пор, раковин и трещин. Длина цепи: 1458 (±100 мм). Комплект сидений имеет размеры 450x180x40. Сиденья представляют собой резинометаллический каркас с амортизирующими бортами и рельефным рисунком. Имеет кривизну, способствующую отводу влаги от сиденья. Предоставляется гарантия 12 месяцев. Транспортировка и монтаж осуществляются поставщиком. Перед началом работ необходимо предоставить оригинальные запечатанные сертификаты безопасности и соответствия. Вся продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.
--	--	---