

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մուշ կոմպլեքս ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZFN	ZFN	AC0015	ՉԺՀ	Աթոռ հանդիսությունների դահլիճի համար՝ աթոռի արտաքին չափսերն են՝ (540-560)x(500-600x880-980)մմ (LxԽxԲ), նստելատեղն՝ առնվազն 470x470մմ(LxԽ) չափսի, բարձրությունը հատակից՝ (445-460)մմ: Աթոռն օգտագործողի առավելագույն քաշը՝ առնվազն 130կգ: Դահլիճի աթոռի կմադքը պետք է լինի մետաղական և փոշեներկված սև գույնի բարձրակարգ ներկանյութով: Թիկնակը և նստելատեղը պետք է պատրաստված լինեն 10-16մմ հաստության նրբատախտակից,

					վրան կպած լինի առնվազն 60-90մմ հաստության 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգ և երեսպատված լինի կահույքի համար նախատեսված որակյալ, հաստ, մուգ գույնի պաստառի ամուր կտորով, պաստառի կտորի գույնը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը (նստատեղը) պետք է լինի ծավվող, ինչպես ցույց է տրված նմուշի նկարում և կարգավորվի կահույքագործության մեջ օգտագործվող անձայն, սահուն ծավվող, հատուկ նախատեսված մեխանիզմով: Բացված վիճակում նստելատեղի (նստատեղ) և թիկնակի հարթությունների կազմած անկյունը պետք է լինի 1050- 1100: Թիկնակի հետնամասի և նստելատեղի (նստատեղ) տակի պաստառին ամբողջ մակերեսով կարող է ամրացված լինել սև կամ մեկ այլ մուգ գույնի պլաստիկ համապատասխան դետալ: Ձեռքի հենակները լայնքը առնվազն 50մմ, պետք է պատրաստված լինեն փայտե մետաղական լավ հղկված, մշակված, ողորկ, եզրերը կլորացված, եռակի լաքապատված/
--	--	--	--	--	---

					բարձրակարգ ներկանյութով փոշեներկված որակյալ դետալից, և նրանց վրա կարող է կպած լինի առնվազն 10-14մմ հաստության և 15կգ/մ3 խտության սպունգ ու պաստառապատված հաստ, որակյալ և ամուր կտորով: Աթոռի ոտքերը պետք է լինեն երկաթյա և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով, հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամբողջ մակերեսով պետք է ամրացված լինի պլաստիկե մուգ գույնի դետալներ, որոնց պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ: Բոլոր միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աթոռների հավաքածուի մեջ պետք է լինեն հատակին, անհրաժեշտության դեպքում նաև իրար հեշտությամբ ու ամուր ամրացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր դետալները: Դահլիճի աթոռները հատակին ամրացնելու անհրաժեշտությունը, կարգը և ձևը, պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, անհրաժեշտության դեպքում՝ ամրացնել հատակին: Տեսքը և
--	--	--	--	--	---

					չափերը՝ ըստ ներկայացված նմուշի,: Աթոռների քանակը • 5 հատ-1 սստատեղով, • 18 հատ-2 սստատեղով, • 116 հատ-3 սստատեղով, • 94 հատ-4 սստատեղով, • 10 հատ-5 սստատեղով, Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխացանկ Ժամկետ 5 տարի Աթոռների կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է կից
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш комплекс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦДЦПЗР-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Кресло для банкетного зала: внешние размеры кресла (540-560)х(500-600х880-980)мм (ДхШхВ), сиденье не менее 470х470мм (ДхШ), высота от пола (445-460)мм. Максимальный вес пользователя кресла не менее 130кг. Каркас кресла для зала должен быть металлическим и окрашен порошковой краской черного цвета высокого качества. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 10-16мм, с приклеенной к ней губкой толщиной не менее 60-90мм

					и плотностью 25кг/м3 и обтянуты высококачественной, плотной, темной прочной тканью, предназначенной для мебели. Цвет ткани должен быть согласован с заказчиком. Сиденье (сиденье) должно быть складным, как показано на чертеже образца, и регулироваться бесшумным, плавно складывающимся, специально разработанным механизмом, используемым в мебельном производстве. В открытом положении угол, образованный плоскостями сиденья и спинки, должен составлять 1050-1100. Допускается крепление черной или другой темной пластиковой фурнитуры по всей поверхности спинки и обивки под сиденьем. Подлокотники шириной не менее 50 мм, должны быть выполнены из дерева или металла, хорошо отшлифованы, обработаны, гладкие, с закругленными краями, покрыты тройным лаком/порошковым напылением высококачественной краской, к ним может быть прикреплена губка
--	--	--	--	--	--

					толщиной не менее 10-14 мм и плотностью 15 кг/м3 и обиты плотной, качественной и прочной тканью. Ножки стула должны быть железными и покрыты высококачественной черной порошковой краской, а торцы краев части, соприкасающейся с полом, должны крепиться по всей поверхности темной пластиковой фурнитуры, толщина стенок которой составляет не менее 8 мм. Все соединения должны быть выполнены с использованием гарантированных и скрытых крепежей. В комплект стульев должны входить все необходимые детали для легкого и прочного крепления к полу, а при необходимости и между собой. Необходимость, порядок и способ крепления стульев для зала к полу должны быть согласованы с заказчиком, при необходимости крепятся к полу. Внешний вид и размеры согласно представленному образцу. Количество стульев • 5 шт. - 1 место, • 18 шт. - 2 места, • 116 шт. - 3 места, • 94 шт. - 4
--	--	--	--	--	---

					места, • 10 шт. - 5 мест, Изделие должно быть новым и не бывшим в употреблении Срок годности 5 лет Примерный чертеж стульев прилагается
--	--	--	--	--	---