

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գզրոց առնվազն 18մմ լամինացված ՓԹՍ/ՃՇՊ/-ից, գզրոցի չափերը՝ 50x60x50սմ±3սմ, երեսը՝ լամինապատ, 3 հավասարաչափ հոլովակավոր դարակներով, որից վերևից 1-ինը՝ կողպման հնարավորությամբ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն լրացուցիչ առնվազն 18մմ հաստությամբ և անվազն 10սմ բարձրությամբ լամինատե ոտիկով: Գզրոցի ետնապատը պետք է լինի լամինացված առնվազն 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ՃՇՊ/-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գզրոցի գույնը՝ ջևիզ (ceviz):Այլ պայմաններ * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և

				բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: ** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 730 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գզրոց առնվազն 18մմ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՊ-ից, գզրոցի չափերը՝ 50x60x50սմ±3սմ, երեսը՝ լամինապատ, 3 հավասարաչափ հոլովակավոր դարակներով, որից վերևից 1-ինը՝ կողպման հնարավորությամբ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն լրացուցիչ առնվազն 18մմ հաստությամբ և անվազն 10սմ բարձրությամբ լամինատե ոտիկով: Գզրոցի ետնապատը պետք է լինի լամինացված առնվազն 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ԴՇՊ-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գզրոցի գույնը՝ ջևիզ (ceviz):Այլ պայմաններ * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և

				բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: ** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 730 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---