

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԻՆՈՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Infitek	MPR-100T	Infitek	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 96-փոսանոց ELISA ընթերցիչ (Microplate Reader) _____ 1. Ընդհանուր Նկարագրություն Սարքը նախատեսված է գիտահետազոտական և կլինիկական կիրառությունների համար՝ իրականացնելու 96-փոսանոց պլանշետների չափումներ: Այն հագեցած է սենսորային Էկրանով, բարձր ճշգրտության և զգայունության ֆոտոմետրիկ համակարգով, թափահարման և ինկուբացիայի գործառույթներով: Սարքը կարող է աշխատել ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ համակարգչի հետ կապի միջոցով՝ օգտագործելով համապատասխան ծրագրային ապահովում: _____ 2. Տեխնիկական բնութագրեր Բնութագիր Ցուցիչ / Նկարագրություն

Ցուցադրիչ 7 դյույմանոց բարձր լուծաչափով կապացիտիվ սենսորային էկրան Լույսի աղբյուր 6V, 10 Վտ հալոգենային լամպ Ալիքի երկարության տիրույթ 340 նմ - 750 նմ Օպտիկական գտիչներ 8 դիրք ունեցող գտիչների անիվ՝ Ներառյալ ստանդարտ 4 գտիչ՝ 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ Կլանման միջակայք (Absorbance Range) 0.000 - 4.000 Abs Բաժանում (Resolution) 0.001 Abs Գծայնության տիրույթ $R^2 \geq 0.995$ [0 - 3.0 Abs] Ալիքի երկարության ճշգրտություն $\leq \pm 2$ նմ Կլանման կրկնելիություն (Repeatability) $CV \leq 0.3 \%$ (0-3 Abs); $CV \leq 1 \%$ (3-4 Abs) Կլանման կայունություն (Stability) $\leq \pm 0.005$ Abs (0-2 Abs); $\leq 0.3 \%$ (2-3 Abs); $\leq 2.0 \%$ (3-4 Abs) Կլանման ճշգրտություն (Accuracy) $\leq \pm 0.005$ Abs (0-2 Abs); $\leq \pm 1 \%$ (2-3 Abs); $\leq \pm 1.5 \%$ (3-4 Abs) Չգայունություն / Դետեկտոր ≥ 0.01 A / Ֆոտոդիոդ Չափման արագություն 6 վայրկյան / 96-փոսանոց պլանշետ (արագ ռեժիմ) Մի ալիքի դեպքում՝ <15 վրկ երկու ալիքի դեպքում՝ <28 վրկ Ինկուբացիոն ջերմաստիճանի միջակայք Շրջակա +4 °C - 50 °C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ± 0.5 °C @ 37 °C Ջերմաստիճանի համաչափություն ± 0.5 °C @ 37 °C Օգտագործման միջերես Ներկառուցված ծրագրաշար, սենսորային մուտք, արտաքին մուկի աջակցություն Ներքին հիշողություն Մինչև 1000 չափման ծրագիր և արդյունք Մուտքային պորտեր 3×USB՝ համակարգչի, տպիչի և ֆլեշ կրիչի համար Էլեկտրամատակարարում AC 100-240 Վ, 50-60 Հց, 2 Ա Արտաքին չափեր (L×Ե×Բ) 295 × 440 × 225 մմ Չուտ / ընդհանուր քաշ (N.W. / G.W.) 11 կգ / 14 կգ _____ 3.

				Լրացուցիչ պահանջներ • Սարքը ունենի թափահարման ֆունկցիա՝ 3 ռեժիմով՝ թույլ, միջին, ուժեղ: • Սարքը կարող է աշխատել ինքնուրույն ռեժիմով, կամ համակարգչի հետ՝ համապատասխան ծրագրաշարով: • Կտրամադրվի համապատասխան հավաստագիր կամ սերտիֆիկատ սարքի համապատասխանության վերաբերյալ: • Մատակարարը կապահովի սարքի առաքում, տեղադրում և անհրաժեշտության դեպքում՝ աշխատակիցների ուսուցում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Абраам Гиносян Леонович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Б7К-ЕУДЮ72Р-25/155
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Infitek	MPR-100T	Infitek	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 96-луночный микропланшетный фотометр (ELISA ридер) 1. Общее описание Устройство предназначено для научных исследований и клинических применений, обеспечивает измерения 96-луночных планшетов. Оснащено сенсорным экраном, высокоточной и чувствительной фотометрической системой, функциями встряхивания и инкубации. Может работать как автономно, так и в связке с компьютером через специализированное программное обеспечение. 2. Технические характеристики Параметр Значение / Описание Дисплей 7-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением (capacitive) Источник света Галогенная лампа 6 В, 10 Вт Диапазон длин волн 340 нм – 750 нм Оптические фильтры Колесо с 8

				позициями, стандартные 4 фильтра: 405, 450, 492, 630 нм Диапазон измерения оптической плотности 0.000 – 4.000 Abs Разрешение 0.001 Abs Линейный диапазон $R^2 \geq 0.995$ [0 – 3.0 Abs] Точность длины волны $\leq \pm 2$ нм Повторяемость измерений $CV \leq 0.3\%$ (0–3 Abs); $CV \leq 1\%$ (3–4 Abs) Стабильность измерений $\leq \pm 0.005$ Abs (0–2 Abs); $\leq 0.3\%$ (2–3 Abs); $\leq 2.0\%$ (3–4 Abs) Точность измерений $\leq \pm 0.005$ Abs (0–2 Abs); $\leq \pm 1\%$ (2–3 Abs); $\leq \pm 1.5\%$ (3–4 Abs) Чувствительность / Детектор ≥ 0.01 А / фотодиод Скорость измерения 6 сек / 96 луночный планшет (быстрый режим) Для одной длины волны – менее 15 сек Для двух длин волн – менее 28 сек Температурный диапазон инкубации От комнатной температуры +4 °С до 50 °С Точность температуры ± 0.5 °С при 37 °С Однородность температуры ± 0.5 °С при 37 °С Интерфейс пользователя Встроенное ПО, сенсорное управление, поддержка внешней мыши Внутренняя память Хранение до 1000 измерительных программ и результатов Порты подключения 3×USB (подключение к ПК, принтеру и USB-накопителю) Электропитание AC 100–240 В, 50–60 Гц, 2 А Габариты (Ш×Г×В) 295 × 440 × 225 мм Вес нетто / брутто 11 кг / 14 кг
--	--	--	--	--