

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի առկայություն · Չժանգոտվող պողպատից (AISI 304) աշխատանքային մակերես · Էլեկտրական կառավարվող ճակատային պատուհան՝ մատի հպումով Կառավարելի · Բարձրության կարգավորմամբ կանգնակ · Պատրաստված

	առկայություն ·	առկայություն ·	առկայություն ·	առկայություն ·	համաձայն EN 12469 անվտանգության ստանդարտի · Ներքին մաքրության մակարդակը՝ ISO 3 (ըստ ISO14644-1) · Շրջանառվող և արտանետվող օդի հարաբերակցությունը՝ 70/30% Օդի հոսքի համակարգ · Լամինար հոսքի արագությունը՝ 0.38 ± 0.02 մ/վ · Ներհոսող օդի արագությունը՝ 0.58 մ/վ $\pm 10\%$ · Արտանետվող օդի ծավալը՝ ≈ 300 մ³/ժ · Օդի հոսքի առավելագույն կայունություն՝ ֆիլտրերի աստիճանական խցանման դեպքում Մեխանիկական բնութագրեր · Արտաքին չափսեր (Լ x ա x բ, մմ)՝ ոչ ավել, քան 1075×799 $\times 1450$ · Աշխատանքային գոտու չափսեր (Լ x ա x բ, մմ)՝ ոչ փոքր, քան $922 \times 600 \times 700$ · Ճակատային բացման բարձրություն (մմ)՝ 210 · Քաշ (կգ)՝ ոչ ավել, քան 211 · Արտաքին կորպուս՝ պողպատ՝ բակտերիոստատիկ էպոքսիդային փոշով ներկված · Ներքին մակերեսներ՝ չժանգոտվող պողպատ AISI 304՝ SB հարդարմամբ · Աշխատանքային մակերես՝ բաժանված 30 սմ հատվածների՝ հեշտ ավտոկլավացման համար ·
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

					Կարգավորվող բարձրությամբ կանգնակ · ՌԻՄ լամպ Պետք է ունենա ժամանակակից միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ, որն իր մեջ ներառում է մեծ LCD գրաֆիկական էկրան, ավտոմատ կառավարման համակարգ օդի հոսքի ծավալների համար, HEPA ֆիլտրերի կենսափուլի մշտական մոնիտորինգ, բազմամակարդակ ազդանշաններ՝ կրկնվող գործառնություններով, օդի հոսքի մոնիտորինգ՝ օպերատորի անվտանգության ապահովման համար, Էլեկտրամատակարարման անջատման ազդանշան, արտանետվող օդի օդափոխիչի հեռահար մոնիտորինգ, Էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում նախնական պայմանների ավտոմատ վերականգնում Անվտանգության համակարգեր · Անվտանգության Էլեկտրականորեն կառավարվող ապակե պատուհան · 5° թեքությամբ ճակատային դիզայն՝ առավելագույն օպերացիոն հարմարավետության համար · Տեսանելի HEPA ֆիլտրի դիրք՝ հեշտ ստուգման համար · H14
--	--	--	--	--	---

					դասի բարձր արդյունավետության մասնիկային ֆիլտրեր (99.999% արդյունավետություն 0.3 մկմ մասնիկների նկատմամբ, $\geq 99.995\%$ արդյունավետություն 0.1-0.2 մկմ մասնիկների նկատմամբ (MPPS, EN1822-1 ստանդարտ)) Էլեկտրական բնութագրեր · Շարժիչ՝ Միկրոարոցեսորով կառավարվող ցենտրիֆուգային փչակ, IP55 պաշտպանվածությամբ · Էլեկտրամատակարարում՝ 230V 50/60Hz Հզորություն (Վտ)՝ առնվազն 300 (Փչակ և լուսավորություն) · Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն -առնվազն 1000 լյուքս · Ձայնային ճնշման մակարդակ՝ ≤ 58 դԲ(A) · Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն Սարքավորման տեղափոխումը, այդ թվում շենքի ներսում, ընդհուպ մինչև տեղադրման համար նախատեսված սենյակը, պետք է կատարվի մատակարարի ուժերով Սարքավորման տեղադրումը, կարգաբերումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման ծառայություն և ապահովի սարքի առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսավաշ դետալներ:
«Պրինա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕНЧ-ЕԱՀԱ 12F-25/138 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Մատակարարումից առաջ
Номер лота			Предлагаемый товар		համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումի տեխնիկական և արտադրողի իրականացնել պատշաճ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
10	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2 BSL class 2 A2 կենսաբանական անվտանգության պահարան (0.9 մ լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր բնութագրեր · Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA ֆիլտրերի	10. Կենսաբանական գնահատականը, առաջը ԱՍՀ-ի անվտանգության պահարան class 2 բակի որ մոդուլը, իրականացվում է AZ BSL class 2 A2 կենսաբանական և appear project 373 Armenia անվտանգության պահարան (0.9 մ ծրագրի շրջանակներում, որը լայնությամբ մոդել) Ընդհանուր ապատված է ԱՍՀ-ից: Տես կից բնութագրեր · Աշխատանքային պաստառի լողոք հատ 1. Այն խցիկի լայնությունը՝ 0.9 մ · HEPA Մանուկյան 1/3 Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ժանգոտվող պողպատից (AISI 304) համապատասխան ֆինանսական աշխատանքային մակերես միջոցների արևալույսի ռեպրոմ Ընդհանուր պահպանողական վերջինս հիման վրա կողմերի միջև ծավալում է պատուհան մատի կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ հաղկումը Կառավարելի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում բարձրության կարգավորումը կանգնակ · Պատրաստված

	առկայություն ·	առկայություն ·	առկայություն ·	առկայություն ·	համաձայն EN 12469 անվտանգության ստանդարտի · Ներքին մաքրության մակարդակը՝ ISO 3 (ըստ ISO14644-1) · Շրջանառվող և արտանետվող օդի հարաբերակցությունը՝ 70/30% Օդի հոսքի համակարգ · Լամինար հոսքի արագությունը՝ 0.38 ± 0.02 մ/վ · Ներհոսող օդի արագությունը՝ 0.58 մ/վ $\pm 10\%$ · Արտանետվող օդի ծավալը՝ ≈ 300 մ³/ժ · Օդի հոսքի առավելագույն կայունություն՝ ֆիլտրերի աստիճանական խցանման դեպքում Մեխանիկական բնութագրեր · Արտաքին չափսեր (Լ x ա x բ, մմ)՝ ոչ ավել, քան 1075 x 799 x 1450 · Աշխատանքային գոտու չափսեր (Լ x ա x բ, մմ)՝ ոչ փոքր, քան 922 x 600 x 700 · Ճակատային բացման բարձրություն (մմ)՝ 210 · Քաշ (կգ)՝ ոչ ավել, քան 211 · Արտաքին կորպուս՝ պողպատ՝ բակտերիոստատիկ էպոքսիդային փոշով ներկված · Ներքին մակերեսներ՝ չժանգոտվող պողպատ AISI 304՝ SB հարդարմամբ · Աշխատանքային մակերես՝ բաժանված 30 սմ հատվածների՝ հեշտ ավտոկլավացման համար ·
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

					Կարգավորվող բարձրությամբ կանգնակ · ՌԻՄ լամպ Պետք է ունենա ժամանակակից միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ, որն իր մեջ ներառում է մեծ LCD գրաֆիկական էկրան, ավտոմատ կառավարման համակարգ օդի հոսքի ծավալների համար, HEPA ֆիլտրերի կենսափուլի մշտական մոնիտորինգ, բազմամակարդակ ազդանշաններ՝ կրկնվող գործառնություններով, օդի հոսքի մոնիտորինգ՝ օպերատորի անվտանգության ապահովման համար, Էլեկտրամատակարարման անջատման ազդանշան, արտանետվող օդի օդափոխիչի հեռահար մոնիտորինգ, Էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում նախնական պայմանների ավտոմատ վերականգնում Անվտանգության համակարգեր · Անվտանգության Էլեկտրականորեն կառավարվող ապակե պատուհան · 5° թեքությամբ ճակատային դիզայն՝ առավելագույն օպերացիոն հարմարավետության համար · Տեսանելի HEPA ֆիլտրի դիրք՝ հեշտ ստուգման համար · H14
--	--	--	--	--	---

					դասի բարձր արդյունավետության մասնիկային ֆիլտրեր (99.999% արդյունավետություն 0.3 մկմ մասնիկների նկատմամբ, $\geq 99.995\%$ արդյունավետություն 0.1-0.2 մկմ մասնիկների նկատմամբ (MPPS, EN1822-1 ստանդարտ)) Էլեկտրական բնութագրեր · Շարժիչ՝ Միկրոպրոցեսորով կառավարվող ցենտրիֆուգային փչակ, IP55 պաշտպանվածությամբ · Էլեկտրամատակարարում՝ 230V 50/60Hz Հզորություն (Վտ)՝ առնվազն 300 (Փչակ և լուսավորություն) · Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն -առնվազն 1000 լյուքս · Ձայնային ճնշման մակարդակ՝ ≤ 58 դԲ(A) · Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն Սարքավորման տեղափոխումը, այդ թվում շենքի ներսում, ընդհուպ մինչև տեղադրման համար նախատեսված սենյակը, պետք է կատարվի մատակարարի ուժերով Սարքավորման տեղադրումը, կարգաբերումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից
--	--	--	--	--	--

				սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման ծառայություն և ապահովի սարքի առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Երաշխիք 1 տարի Գնային ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի , քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը հատ 1 Ալեք Մանուկյան 1/3 Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում
--	--	--	--	---