

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Coyote, Sterling™	-	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Առաքման համակարգը Monorail տեսակի: Կախված վիրահատվող անթոի անատոմիական առանձնահատկություններից բալունի տրամագիծը 1.5մմ- ից մինչև 10մմ, բալունի երկարությունը՝ 10սմ-ից մինչև 220սմ: Բալունի նյութը՝ տերմոպլաստիկ պոլիմեր՝ Նեյլոն+պեբաքս: Նոմինալ ճնշումը՝ աչ պակաս՝ 6 ատմ.: Պայթման ճնշումը՝ 10-ից -14 ատմ.: Համատեղելի ռւղորդիչ՝ 0,014" , 0,018" : Համատեղելի ինտրոդյուսեր՝ 4-5F: Ծայրի պրոֆիլ 0,020"(միջինացված ցուցանիշ): Բալունի պրոֆիլ 0,039''(միջինացված ցուցանիշ): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման

				կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Coyote, Sterling™	-	Բոստոն Սայենսիֆիկ,	Առաքման համակարգը Monorail տեսակի: Կախված վիրահատվող անթոի անատոմիական առանձնահատկություններից բալոնի տրամագիծը 1.5մ-ից մինչև 10մ, բալոնի երկարությունը՝ 10սմ-ից մինչև 220սմ: Բալոնի նյութը՝ տերմոպլաստիկ պոլիմեր՝ նեյլոն+պեբաքս: Նոմինալ ճնշումը՝ աչ պակաս՝ 6 ատմ.: Պայթման ճնշումը՝ 10-ից -14 ատմ.: Համատեղելի ուղորդիչ՝ 0,014" , 0,018" : Համատեղելի ինտրոդյուսեր՝ 4-5F: Ծայրի պրոֆիլ 0,020"(միջինացված ցուցանիշ): Բալոնի պրոֆիլ 0,039''(միջինացված ցուցանիշ): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման

				կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--