

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-66/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Romana	Romana	057.91.00	ЗАО ЗИСО	Տուն ավազատուփը պետք է հանդիսանա կայուն կառուցվածք, որը ապահովում է բացօթյա զարգացման գործունեության համար անվտանգ պայմաններ: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածադիմացկունություն և թրթռակայունություն: Վնասվածքներից, հագուստի կամ մարմնի մասերի խճճվելուց խուսափելու նպատակով, արտադրանքը պետք է նախագծված և պատրաստված լինի ГОСТ Р 52169-2012 պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը

					պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին կամ շրջանակին՝ անկերային ամրակներով կամ ունենա ամրացում բետոնացված սյուների տեսքով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Օգտագործողի համար հասանելի ելուստ ունեցող տարրերի նվազագույն կորացման շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ: Պտուտակային միացումների ելուստ ունեցող մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ փականներով կամ ГОСТ Р 52169-2012 պահանջներին համապատասխան այլ եղանակով, որը ապահովում է կառուցվածքի անվտանգությունը: Ելուստ ունեցող և հասանելի խողովակների ծայրերը, առկայության դեպքում, պետք է փակված լինեն պլաստիկ հակավանդալային փականներով: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը պաշտպանում է մետաղը կորոզիայից: Անկերային ամրակները կամ ամրացման տարրերը պետք է
--	--	--	--	--	--

					ցինկապատված լինեն: Խաղասարքը, համաձայն ГОСТ Р 52169-2012-ի, համալրվում է տեղեկատվական ցուցանակով, որի վրա նշված է արտադրողը, արտադրման ամիսն ու տարին, արտադրանքի անվանումը: Տնակի կառուցվածքը պետք է կազմված լինի հետևյալ տարրերից՝ տանիք, պատ (4 հատ), նստարան, սեղանիկ, հաշվիչ: Տան ընդհանուր չափերը՝ 1573x9901x480 մմ (± 20 մմ): Տանիքը պետք է լինի երկթեք: Մեկ թեքի չափերը՝ 900x800 մմ (± 20 մմ): Նստարանը պետք է տեղակայված լինի 300(± 20) մմ բարձրության վրա: Սեղանիկը պետք է տեղակայված լինի 510(± 20) մմ բարձրության վրա: Նստարանի և սեղանիկի չափերը՝ 990*300 մմ (± 20 մմ): Պատերից մեկի վրա պետք է տեղադրված լինեն հաշվիչներ: Հաշվիչները պետք է բաղկացած լինեն առանցքից, պլաստիկ օղակներից (6 հատ) և երկու վահանակներից: Առանցքը պետք է լինի խողովակ՝ արտաքին տրամագծով ոչ պակաս, քան 18 մմ, պատի հաստությամբ ոչ պակաս, քան 1,5 մմ, և երկարությամբ՝
--	--	--	--	--	---

					462(± 10) մմ: Պլաստիկ օղակի արտաքին տրամագիծը՝ 108(± 10) մմ, ներքին տրամագիծը՝ 37(± 10) մմ, լայնությունը՝ 33(± 10) մմ: Վահանակների չափերը՝ 505x265 մմ (± 20 մմ): Տան կողմնային պատերում պետք է լինեն անցքեր՝ նստարանի և սեղանիկի ամրացման համար: Պատերը, տանիքը, նստարանը և սեղանիկը պետք է պատրաստված լինեն FSF տիպի նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, և պետք է իրար միացված լինեն մետաղական անկյունակներով՝ անկյան կողի չափով՝ ոչ պակաս, քան 55 մմ և լայնությամբ՝ ոչ պակաս, քան 50 մմ, պատրաստված՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Տան անկյուններում պետք է տեղակայված լինեն անկյունային սյուներ՝ անկյան կողմի չափով՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ, և երկարությամբ՝ ոչ պակաս, քան 805 մմ, պատրաստված՝ թիթեղյա պողպատից՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ հաստությամբ: Ավազատուփը պետք է կազմված լինի հարթակից (2 հատ), առջևի վահանակից (2 հատ)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-00-02-000000001-66/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					և կողմնային վահանակից (2 հատ): Ավազատուփի չափերը՝ 1490x1490x218 մմ (±20 մմ): Հարթակը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1490x202,5 մմ: Հարթակի մեջ պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 5 անցք: Առկա տեխնիկական հատկությունները և պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1490x200 մմ: Վահանակում պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 12 անցք և մի ակոս՝ ավազատուփի փականի տեղաշարժման համար: Կողմնային վահանակը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1454x200 մմ: Կողմնային վահանակում պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 9 անցք: Ավազատուփի անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն անկյունային սյուներ՝ կողմի չափով՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ, երկարությամբ՝ ոչ պակաս, քան 805 մմ, պատրաստված՝ թիթեղյա
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
13	-	-	-	-	

					պողպատից՝ հաստությամբ՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ: Ավազատուփի առջևի երեսային վահանակը պետք է ամրացված լինի երկու անկերով, չափերը՝ 2465*700 մմ, որոնք ներկայացնում են եռակցված կառուցվածք, պատրաստված՝ թիթեղյա մետաղից՝ պատի հաստությամբ՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ: Ավազատուփի փականի չափերը՝ 1593x1195x245 մմ (± 20 մմ): Տանիքը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1593x1195 մմ: Տանիքի կարճ կողմում՝ 25 մմ հեռավորությամբ, պետք է կատարված լինեն երկու ակոս՝ չափերով ոչ պակաս, քան 150x35 մմ: Ակոսների միջև հեռավորությունը՝ 450 մմ, հեռավորությունը տանիքի երկար կողմից դեպի ակոս՝ 222,5 մմ: Տանիքի մյուս կարճ կողմում՝ 33 մմ հեռավորությամբ, պետք է կատարված լինեն երկու ակոս՝ ոչ պակաս, քան 50x28 մմ: Ակոսների միջև հեռավորությունը՝ 1090 մմ, տանիքի երկար կողմից դեպի ակոս՝
--	--	--	--	--	--

						24,5 մմ: Առջևի սյունը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1075x230 մմ: Առջևի սյան մեջ պետք է կատարված լինի ակոս՝ չափերով 955x20 մմ: Հեռավորությունը սյան կարճ կողմից դեպի ակոս՝ 60 մմ: Առջևի սյան մեջ պետք է լինեն 10 մմ տրամագծով 3 անցք: Հատակային եզրը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1175x110 մմ: Հատակային եզրում պետք է լինեն 10 մմ տրամագծով 5 անցք: Կողային եզրերը պետք է պատրաստված լինեն FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1460x69 մմ: Յուրաքանչյուր եզրում՝ 10 մմ տրամագծով 5 անցք: Ուղեցույցը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1360x25 մմ: Ուղեցույցի մեջ՝ 4 մմ տրամագծով 9 անցք: Տանիքին պետք է ամրացվեն գլանիկներ՝ անիվի տրամագծով՝ 30 մմ: Տանիքը, առջևի սյունը, հատակը
--	--	--	--	--	--	--

					և կողային եզրերը պետք է իրար միացված լինեն պլաստիկ անկյունակներով (16 հատ), չափերը՝ 55x55x35 մմ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	---