

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-64/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոններով՝ Արմավիրի քաղաքում գտնվող բենզալցկայանների միջոցով: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չհրացված) մասով պայմանագիրը կլուծվի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-ԷՍՃԱՊԶԲ-64/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ROMPETROL	AI-92-K5	K5	ROMPETROL	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 150С: от 720 до 775 кг/м ³ .Массовая доля серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола-3%, этанола-5%,

					изопропилового спирта-10%, изобутилового спирта-10%, трет- бутилового спирта-7%, эфиры (C5 и выше) - 15%, другие окислители - 10%, безопасность, маркировка и упаковка - согласно «Техническому регламенту топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному Постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Поставка по талонам через АЗС г. Армавира. После истечения срока исполнения договора, договор будет расторгнут на непоставленную (нереализованную) часть.
--	--	--	--	--	---