

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՆՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը             | արտադրողի<br>անվանումը         | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | TCL                   | Օդորակիչ TCL        | TAC-18CHSD/XAF1i-AM | TCL Overseas Marketing Limited | Համակարգը՝ սպլիտ հզորությունը՝ 18000 BTU Ապահովող մակերեսը՝ 60մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքում, Էներգախնայողության դաս՝ A+, գազի տեսակ՝ R32, աղմուկի մակարդակը՝ 40դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4 հեռակառավարման վահանակով:<br>Օդորակիչները նոր և չօկտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միացումները իրականացնում է<br/>մատակարարի միջոցներով:<br/>Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի:<br/>Օդորակիչների համար<br/>նախատեսված խողովակ, խողովակ<br/>5/8, պատի հաստությունը 0,8մմ, իր<br/>մեջ ներառում է պղնձե ջրի<br/>խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի<br/>համար 2 մետր</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МИНОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БЦДЦПЗР-25/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |