

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	Առնետների/մկների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ Օդափոխության աշխատանքային ռեժիմներ՝ դրական ճնշմամբ և բացասական ճնշմամբ Վանդակի ներսում և դրսում ճնշումների տարբերություն՝ +20...+50 / -20...-50 պասկալ Համակարգի չափսեր (LxHxP), մմ՝ 450x550x1850 (հնարավոր շեղում 10% Համակարգի կորպուսի պատրաստման նյութը՝ չժանգոտող պողպատ Համակարգի օդատարի պատրաստման նյութը՝ չժանգոտող

					պողպատ Օգտագործված օդի ֆիլտրի փոխարինում՝ առանց շփման շրջակա միջավայրի հետ Մատակարարվող օդի նախնական ֆիլտրի դաս՝ G4 դասի Օգտագործված օդի նախնական ֆիլտր՝ G4 դասի Մատակարարվող / օգտագործված օդի հիմնական ֆիլտրի տեսակ՝ HEPA Կառավարման վահանակ՝ գոլնավոր սենսորային Էկրան Ինտերֆեյսի լեզու՝ անգլերեն Կառավարման վահանակի ներկառուցված Էկրանի անկյունագիծը, դյույմ՝ առնվազն 10, USB ինտերֆեյսի առկայություն՝ այո Տարբեր վանդակների / դարակաշերտերի տեսակների համադրություններով օգտագործման հնարավորություն՝ այո Օդի հոսքի (մատակարարվող և օգտագործված օդի) ծավալի վերահսկում՝ հոսքի արագության սենսորներ՝ կառավարման համակարգի Էկրանին ծավալային ծախսի և օդափոխության հաճախության ցուցադրման հնարավորությամբ Ձերմաստիճանի և Խոնավության սենսորներ՝ այո, կառավարման համակարգի
--	--	--	--	--	---

					Էկրանին ծավալային ծախսի և օդափոխության հաճախության ցուցադրման հնարավորությամբ: Համակարգի հեռավար ծրագրային կառավարման հնարավորություն՝ այո Հենարանների կառուցվածք՝ 4 պտտվող անիվ, 2-ը ֆիքսելու հնարավորությամբ Սարքավորման ավտոնոմ աշխատանքի հնարավորություն Էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում՝ առնվազն 24 ժամ: Էլեկտրամատակարարում՝ 220 Վոլտ, 50 Հերց Քաշը, կգ՝ 130-150 կգ: Լաբորատոր մկների և առնետների պահման համար համակարգի հետ համադրելի դարակաշար՝ այո Դարակաշարի և օդափոխության համակարգի միացման օդատարներ՝ այո Դարակաշարի հենարանների կառուցվածք՝ 4 պտտվող անիվ, 2-ը՝ ֆիքսելու հնարավորությամբ Դարակաշարի չափսեր, (LxԽxԲ), մմ՝ 1700x600x1855 (հնարավոր շեղում 10% Դարակաշարի նյութ՝ չժանգոտող պողպատ Վանդակների քանակ՝ առնվազն 25 վանդակ Վանդակների չափը (LxԽxԲ), մմ՝ 470x310x260 (հնարավոր շեղում
--	--	--	--	--	---

					10%) Դարակների քանակ՝ 4 դարակ, դարակների վրա 25 վանդակի տեղադրման հնարավորությամբ Վանդակների պատրաստման նյութ՝ պոլիսուլֆոն
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F494-ECXCTQF-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Система индивидуально вентилируемых клеток для содержания лабораторных животных	Система индивидуально вентилируемых клеток для содержания лабораторных животных	Система индивидуально вентилируемых клеток для содержания лабораторных животных	Система индивидуально вентилируемых клеток для содержания лабораторных животных	Система индивидуально вентилируемых клеток (ИВК) для содержания мышей/крыс Режимы функционирования: режим положительное/избыточное и отрицательное/разреженное (-) давление Перепад давления внутри и снаружи клетки, Па: +20...+50 / -20...-50 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 450х550х1850 (отклонение 10%) Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал воздуховода: нержавеющая сталь Замена фильтра отработанного воздуха:

					Без контакта с окружающей средой Предварительный фильтр приточного воздуха: Класс G4 Предварительный фильтр отработанного воздуха: Класс G4 Тип основного фильтра приточного / отработанного воздуха: HEPA Панель управления: Цветной сенсорный экран Язык интерфейса: Английский Диагональ встроенного экрана, дюйм: не менее 10 USB интерфейс: наличие Возможность использования с разными комбинациями клеток / типов стеллажей: наличие Контроль за объемом потока (приточного и отработанного воздуха): Датчики скорости потока с отображением на дисплее объемного расхода и кратности воздухообмена Датчик температуры: наличие с отображением на дисплее Датчик влажности: наличие с отображением на дисплее Удаленное программное управление оборудованием: наличие Конструкция опор: 4 поворотных колеса, 2 из них с фиксаторами Возможность
--	--	--	--	--	--

				автономной работы оборудования при отключении электропитания: не менее 24 часов Электропитание: 220 В, 50 Гц Вес, кг: 130-150 кг Стеллаж, совместимый с системой для содержания лабораторных мышей и крыс: наличие Воздуховоды для подключения стеллажа и системы вентиляции: наличие Конструкция опор стеллажа: 4 вращающихся колеса, 2 с возможностью фиксации Размеры стеллажа, (ШхГхВ), мм: 1700х600х1855 (отклонение 10%) Материал стеллажа: нержавеющая сталь Количество клеток: 25 клеток Размер клеток (ШхГхВ), мм: 470х310х260 (отклонение 10%) Количество полок: 4 полка, возможность размещения не менее 25 клеток на полках Материал изготовления клеток: Полисульфон
--	--	--	--	--