

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Նելլի Տալետյան-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	DVR 16 տեղանոց	DVR 16 տեղանոց	DVR 16 տեղանոց	DVR 16 տեղանոց	16-ալիքային անալոգային AcuSense Տեսաձայնագրիչ Շարժման հայտնաբերում 2.0 Մարդու/տրանսպորտային միջոցի վերլուծություն հսորը ուսուցման վրա հիմնված շարժման հայտնաբերում 2.0-ը միացված է բոլոր անալոգային ալիքների համար լռելայն, այն կարող է դասակարգել մարդկանց և տրանսպորտային միջոցները և զգալիորեն նվազեցնել տերևների և լույսերի նման առարկաների կողմից առաջացած կեղծ տագնապները: Աջակցվում է օբյեկտի կամ իրադարձության տեսակի արագ

					որոնումը: Պարագիծ պաշտպանություն. Գծի հատման հայտնաբերում/ներխուժման հայտնաբերում 4-ալիք, Դեմքի հայտնաբերում, Դեմքի հայտնաբերում և նկարահանում, Դեմքի նկարի հայտնաբերում, դեմքի նկարի որոնում Տեսանյութ և աուդիո, IP տեսա մուտք 2-ալիք (մինչև 18-ալիք) Բարելավված IP ռեժիմ՝ 8-ալիք (մինչև 24-ալիք), յուրաքանչյուրը մինչև 4 ՄԲ/վ Մինչև 6 ՄՊ լուծաչափ, Աջակցում է H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP տեսախցիկներին Անալոգային տեսա մուտք 16-ալիք BNC ինտերֆեյս (1.0 Vp-p, 75 Օ) Մուտքային թողունակություն 96 ՄԲ/վ HDTVI մուտք 3K(2960 x 1665),20 fps, 5 ՄՊ(2560 x 1944)@20 fps, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ, 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ AHD մուտք 5 ՄՊ(2592 x 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ,
--	--	--	--	--	--

					720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ HDCVI մուտք 5 ՄՊ(2880 × 1620),25 կադր/վրկ, 5 ՄՊ(2592 × 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 × 1440),30 կադր/վրկ, 4 MP(2560 × 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p@25 կադր/վրկ, 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ CVBS մուտք PAL/NTSC HDMI ելք 1-ալիք, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA ելք 1-ալիք, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Աուդիո մուտք 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16-ալիք՝ կոաքսիալ մալուխի միջոցով Աուդիո ելք 1-ալիք, RCA (գծային, 1 KΩ) Երկկողմանի աուդիո 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (օգտագործելով առաջին աուդիո մուտքը) Սինխրոն վերադարձություն 16-ալիք Տեսանյութի սեղմում H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Կոդավորման լուծաչափ 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Կադրերի հաճախականություն
--	--	--	--	--	--

Գլխավոր հոսք. 3K հոսքի
 հասանելիության համար. 3K
 lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pLite,2
 0fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20fps 5
 MP հոսքի հասանելիության համար.
 5 MP lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pL
 ite,20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20f
 ps 4 MP հոսքի հասանելիության
 համար. 4 MP
 lite,15fps/1080pLite,25fps (P)/30fps
 (N) ;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,25fps
 (P)/30fps (N) 1080p հոսքային
 մուտքի համար` 1080p/720p,15fps;
 VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps (N)
 720p հոսքային մուտքի համար`
 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps
 (P)/30fps (N) Երբ 1080p Lite ռեժիմը
 միացված է` 3K lite/5 MP lite,12fps;4
 MP lite,15fps;1080p lite/720p
 lite/VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps
 (N) Ենթահոսքային հոսք`
 WD1/4CIF,12fps; CIF,25fps (P)/30fps
 (N) Տեսանյութի բիթեյթ 32 Կբ/վ-ից
 մինչև 6 Մբ/վ Երկակի հոսք Հոսքի
 տեսակ Տեսանյութ, տեսանյութ և
 աուդիո Աուդիո սեղմում G.711ս
 Աուդիո բիթեյթ 64 Կբ/վ Ցանց
 Հեռակա միացում 128 Ընդհանուր
 թողունակություն 128 Մբ/վ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					
Ա/Ձ Ներքին Տարածքում	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		Ցանցային արձանագրություն TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Ցանցային միջերես 1, RJ45 10M/100M/1000M ինքնահարմարվող Ethernet միջերես SATA 1 SATA միջերես Տարողություն Մինչև 10 SF տարողություն լուրջալիցուղ սկավարակի համար
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	USB միջերես 2 × USB 2.0
48					Էլեկտրամատակարարում 12 VDC, 2A Սառույժ ≤ 24W
					технические характеристики Աշխատանքային ջերմաստիճան -10°C-ից մինչև +55°C (+14°F-ից մինչև +131°F) Աշխատանքային խոնավություն 10%-ից մինչև 90% Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF)