

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/215 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Նստարաններ. Նստարան՝ Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարան: Նստարանը պատրաստված է 2000x900մմ չափսերով: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված է քառակուսի կտրվածքով խողովակից / 40x40x3մմ չափսերի/, նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկած հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը՝ 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում եռակցված է 3 մմ հաստությամբ, 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետնամասում/ մետաղական կողամասերին եռակցված են 2 հատ 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը՝ 1,5մմ: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար եռակցված են պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ չափսերի և 460 մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ, 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրված են 30x20մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը 1,5մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ

		փայտյա մասերին՝ հեղուկ և մանեկով /բոլտով/ ամրացված: Նստարանի հենակին /4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ 2 մետաղական կողամասերին հեղուկով և մանեկով ամրացված են 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը ներկված են երկշերտ /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը լաքապատված են հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, փորագրված են „Մալաթիա-Սեբաստիա,,: Նստարանների տեղադրումը իրականացվել է պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստումը /կորոցումները/ իրականացրած են պատվիրատուի կողմից ներկայացված գծագրին համապատասխան: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Նստարանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/215 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Նստարաններ. Նստարան՝ Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարան: Նստարանը պատրաստված է 2000x900մմ չափսերով: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված է քառակուսի կտրվածքով խողովակից / 40x40x3մմ չափսերի/, նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկած հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը՝ 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում եռակցված է 3 մմ հաստությամբ, 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետնամասում/ մետաղական կողամասերին եռակցված են 2 հատ 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը՝ 1,5մմ: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար եռակցված են պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ չափսերի և 460 մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ, 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրված են 30x20մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը 1,5մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ

		փայտյա մասերին՝ հեղուկ և մանեկով /բոլտով գայկա/ ամրացված: Նստարանի հենակին /4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ 2 մետաղական կողամասերին հեղուկով և մանեկով ամրացված են 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը ներկված են երկշերտ /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը լաքապատված են հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, փորագրված են „Մալաթիա-Սեբաստիա,,: Նստարանների տեղադրումը իրականացվել է պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստումը /կորոցումները/ իրականացրած են պատվիրատուի կողմից ներկայացված գծագրին համապատասխան: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Նստարանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	---