

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hikvision	16-ալիքային անալոգային AcuSense Տեսաձայնագրիչ Շարժման հայտնաբերում 2.0 Մարդու/տրանսպորտային միջոցի վերլուծություն հսորը ուսուցման վրա հիմնված շարժման հայտնաբերում 2.0-ը միացված է բոլոր անալոգային ալիքների համար լռելայն, այն կարող է դասակարգել մարդկանց և տրանսպորտային միջոցները և զգալիորեն նվազեցնել տերևների և լույսերի նման առարկաների կողմից առաջացած կեղծ տագնապները: Աջակցվում է օբյեկտի կամ իրադարձության տեսակի արագ

					որոնումը: Պարագիծ պաշտպանություն. Գծի հատման հայտնաբերում/ներխուժման հայտնաբերում 4-ալիք, Դեմքի հայտնաբերում, Դեմքի հայտնաբերում և նկարահանում, Դեմքի նկարի հայտնաբերում, դեմքի նկարի որոնում Տեսանյութ և աուդիո, IP տեսա մուտք 2-ալիք (մինչև 18-ալիք) Բարելավված IP ռեժիմ՝ 8-ալիք (մինչև 24-ալիք), յուրաքանչյուրը մինչև 4 ՄԲ/վ Մինչև 6 ՄՊ լուծաչափ, Աջակցում է H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP տեսախցիկներին Անալոգային տեսա մուտք 16-ալիք BNC ինտերֆեյս (1.0 Vp-p, 75 Օ) Մուտքային թողունակություն 96 ՄԲ/վ HDTV I մուտք 3K(2960 x 1665),20 fps, 5 ՄՊ(2560 x 1944)@20 fps, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ, 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ AHD մուտք 5 ՄՊ(2592 x 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ,
--	--	--	--	--	---

					720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ HDCVI մուտք 5 ՄՊ(2880 × 1620),25 կադր/վրկ, 5 ՄՊ(2592 × 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 × 1440),30 կադր/վրկ, 4 MP(2560 × 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p@25 կադր/վրկ, 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ CVBS մուտք PAL/NTSC HDMI ելք 1-ալիք, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA ելք 1-ալիք, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Աուդիո մուտք 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16-ալիք՝ կոաքսիալ մալուխի միջոցով Աուդիո ելք 1-ալիք, RCA (գծային, 1 KΩ) Երկկողմանի աուդիո 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (օգտագործելով առաջին աուդիո մուտքը) Սինխրոն վերադարձություն 16-ալիք Տեսանյութի սեղմում H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Կոդավորման լուծաչափ 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Կադրերի հաճախականություն
--	--	--	--	--	--

Գլխավոր հոսք. 3K հոսքի
 հասանելիության համար. 3K
 lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pLite,2
 0fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20fps 5
 MP հոսքի հասանելիության համար.
 5 MP lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pL
 ite,20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20f
 ps 4 MP հոսքի հասանելիության
 համար. 4 MP
 lite,15fps/1080pLite,25fps (P)/30fps
 (N) ;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,25fps
 (P)/30fps (N) 1080p հոսքային
 մուտքի համար` 1080p/720p,15fps;
 VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps (N)
 720p հոսքային մուտքի համար`
 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps
 (P)/30fps (N) Երբ 1080p Lite ռեժիմը
 միացված է` 3K lite/5 MP lite,12fps;4
 MP lite,15fps;1080p lite/720p
 lite/VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps
 (N) Ենթահոսքային հոսք`
 WD1/4CIF,12fps; CIF,25fps (P)/30fps
 (N) Տեսանյութի բիթեյթ 32 Կբ/վ-ից
 մինչև 6 Մբ/վ Երկակի հոսք Հոսքի
 տեսակ Տեսանյութ, տեսանյութ և
 աուդիո Աուդիո սեղմում G.711ս
 Աուդիո բիթեյթ 64 Կբ/վ Ցանց
 Հեռակա միացում 128 Ընդհանուր
 թողունակություն 128 Մբ/վ

					Ցանցային արձանագրություն TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Ցանցային միջերես 1, RJ45 10M/100M/1000M ինքնահարմարվող Ethernet միջերես SATA 1 SATA միջերես Տարողություն Մինչև 10 SF տարողություն լուրջանյութ պլաստիկի համար լուրջանյութ պլաստիկի համար USB միջերես 2 x USB 2.0
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱՅՓԻՍԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004F4-EUՃԱՊԶԲ-25/37 նախագիծը представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Էլեկտրամատակարարում 12 VDC, 2A Սպառում ≤ 24W
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики Աշխատանքային ջերմաստիճան
48					-10°C-ից մինչև +55°C (+14°F-ից մինչև +131°F) Աշխատանքային խոնավություն 10%-ից մինչև 90% Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF)