

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	DVR 16 տեղանոց	DVR 16 տեղանոց	DVR 16 տեղանոց	DVR 16 տեղանոց	<p>16-ալիքային անալոգային AcuSense Տեսաձայնագրիչ Շարժման հայտնաբերում 2.0</p> <p>Մարդու/տրանսպորտային միջոցի վերլուծություն հսորը ուսուցման վրա հիմնված շարժման հայտնաբերում 2.0-ը միացված է բոլոր անալոգային ալիքների համար լռելյայն, այն կարող է դասակարգել մարդկանց և տրանսպորտային միջոցները և զգալիորեն նվազեցնել տերևների և լույսերի նման առարկաների կողմից առաջացած կեղծ տագնապները:</p> <p>Աջակցվում է օբյեկտի կամ իրադարձության տեսակի արագ</p>

որոնումը: Պարագիծ պաշտպանություն. Գծի հատման հայտնաբերում/ներխուժման հայտնաբերում 4-ալիք, Դեմքի հայտնաբերում, Դեմքի հայտնաբերում և նկարահանում, Դեմքի նկարի հայտնաբերում, դեմքի նկարի որոնում Տեսանյութ և աուդիո, IP տեսա մուտք 2-ալիք (մինչև 18-ալիք) Բարելավված IP ռեժիմ՝ 8-ալիք (մինչև 24-ալիք), յուրաքանչյուրը մինչև 4 Մբ/վ Մինչև 6 ՄՊ լուծաչափ, Աջակցում է H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP տեսախցիկներին Անալոգային տեսա մուտք 16-ալիք BNC ինտերֆեյս (1.0 Vp-p, 75 Օ) Մուտքային թողունակություն 96 Մբ/վ HDTVI մուտք 3K(2960 x 1665),20 fps, 5 ՄՊ(2560 x 1944)@20 fps, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ, 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ AHD մուտք 5 ՄՊ(2592 x 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ,

720p,30 կադր/վրկ, 720p,25
կադր/վրկ HDCVI մուտք 5 ՄՊ(2880 ×
1620),25 կադր/վրկ, 5 ՄՊ(2592 ×
1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 ×
1440),30 կադր/վրկ, 4 MP(2560 ×
1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30
կադր/վրկ, 1080p@25 կադր/վրկ,
720p,30 կադր/վրկ, 720p,25
կադր/վրկ CVBS մուտք PAL/NTSC
HDMI ելք 1-ալիք, 4K (3840 ×
2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz,
1920 × 1080/60Hz, 1280 ×
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA ելք
1-ալիք, 1920 × 1080/60Hz, 1280 ×
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Աուդիո
Մուտք 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
16-ալիք՝ կոաքսիալ մալուխի
միջոցով Աուդիո ելք 1-ալիք, RCA
(գծային, 1 KΩ) Երկկողմանի աուդիո
1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
(օգտագործելով առաջին աուդիո
մուտքը) Սինխրոն
վերարտադրություն 16-ալիք
Տեսանյութի սեղմում H.265
Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Կոդավորման լուծաչափ 3K lite/5 MP
lite/4 MP
lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;
Կադրերի հաճախականություն

Գլխավոր հոսք. 3K հոսքի
հասանելիության համար. 3K
lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pLite,2
0fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20fps 5
MP հոսքի հասանելիության համար.
5 MP lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pL
ite,20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20f
ps 4 MP հոսքի հասանելիության
համար. 4 MP
lite,15fps/1080pLite,25fps (P)/30fps
(N) ;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,25fps
(P)/30fps (N) 1080p հոսքային
մուտքի համար` 1080p/720p,15fps;
VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps (N)
720p հոսքային մուտքի համար`
720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps
(P)/30fps (N) Երբ 1080p Lite ռեժիմը
միացված է` 3K lite/5 MP lite,12fps;4
MP lite,15fps;1080p lite/720p
lite/VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps
(N) Ենթահոսքային հոսք`
WD1/4CIF,12fps; CIF,25fps (P)/30fps
(N) Տեսանյութի բիթերը 32 Կբ/վ-ից
մինչև 6 Մբ/վ Երկակի հոսք չոսքի
տեսակ Տեսանյութ, տեսանյութ և
աուդիո Աուդիո սեղմում G.711ս
Աուդիո բիթերը 64 Կբ/վ Ցանց
չեռակա միացում 128 Ընդհանուր
թողունակություն 128 Մբ/վ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>«Атанесян Групп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004F4-EU2012AF-25/37 ниже</p>					<p>Ցանցային արձանագրություն TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Ցանցային միջերես 1, RJ45 10M/100M/1000M ինքնահարմարվող Ethernet միջերես SATA 1 SATA միջերես Տարողություն Մինչև 10 SF տարողություն յուրաքանչյուր սկավարակի համար USB միջերես 2 x USB 2.0</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>Էլեկտրամատակարարում 12 VDC, 2A Սալարում ≤ 24W технические характеристики Աշխատանքային ջերմաստիճան</p>
<p>48</p>					<p>-10°C-ից մինչև +55°C (+14°F-ից մինչև +131°F) Աշխատանքային խոնավություն 10%-ից մինչև 90%</p>
					<p>Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF)</p>