

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                   | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Dahua                 | Dahua               | Dahua   | Zhejiang Dahua<br>Technology<br>CO.,LTD. | Մուտքի վերահսկման համակարգ<br>արգելափակոցով Համակարգը<br>պետք է Ներառի հետևյալ<br>բաղադրիչները - Արգելափակոց - 1<br>հատ - Տեսախցիկ<br>պետհամարանիշերի ավտոմատ<br>ճանաչման համար - 1 հատ - FTP<br>մալուխ - 100 մ - Ճկախողովակ -<br>100մ - Օժանդակ նյութեր -<br>Համակարգի տեղադրման և<br>համակցման աշխատանքներ<br>Արգելափակոց - 1 հատ<br>Արգելափակոցը նախատեսված է<br>վերահսկվող անցումային կետերում<br>մուտքի և ելքի վերահսկման համար` |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ապահովելով բարձր հուսալիություն<br/>և մեխանիկական կայունություն:<br/>Ուղիղ բազուկ, տեղադրված աջ կամ<br/>ձախ կողմում, երկարությունը 5-7<br/>մետր: Բացման/փակման<br/>ժամանակը մինչև 3 վայրկյան:<br/>Շարժիչի տեսակը՝ փոփոխական<br/>հոսանքով (AC Variable): Սնուցումը<br/>220 VAC <math>\pm 10\%</math> կամ 110 VAC <math>\pm 10\%</math>:<br/>Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ոչ<br/>ավել քան 200 Վտ: Շարժիչի<br/>աշխատանքային ցիկլը 5 միլիոն:<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճանը<br/>-40 °C-ից մինչև +70 °C,<br/>խոնավությունը 10%-90% (առանց<br/>խտացման): Պաշտպանության<br/>աստիճան ոչ պակաս քան IP55:<br/>Չափսերը 355.5×321.5×1029.7 մմ<br/><math>\pm 5</math>մմ: Չուտ քաշը ոչ ավել քան 60<br/>կգ: Պատյանը՝ թիթեղյա մետաղից և<br/>ալյումինե պրոֆիլից՝ մոդուլային<br/>կառուցվածքով: Բազուկը և<br/>պատյանը կարմիր են՝ իջեցված<br/>վիճակում, կանաչ՝ բարձրացված:<br/>Հակահարվածային<br/>պաշտպանություն: Ռադար,<br/>օդակային և ինֆրակարմիր<br/>սենսորների աջակցություն:<br/>Ավտոմատ բարձրացում՝ բախման</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կամ էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում: Հեռակառավարում մինչև 50 մետր հեռավորության վրա՝ առանց խանգարումների: Սնուցման ելք՝ 12 Վ, 1 Ա՝ ռադարի կամ այլ սարքերի համար: Տեսախցիկ - 1 հատ Տեսախցիկը նախատեսված է համարանիշների ճանաչման և երթևեկության վերահսկման համար: Տեխնիկական պարամետրեր՝ Սենսոր՝ 1/1.8" CMOS, 4 ՄՊ, Օպտիկական զույմ՝ 2.7-12 մմ ավտոմատ ուսպնյակ, Ճանաչում՝ ավտոմեքենաների, համարանիշների, տրանսպորտային միջոցների դասակարգում: Լուսային աջակցում՝ սպիտակ լույս և ինֆրակարմիր լուսավորություն: Ցանցային ինտերֆեյս՝ Ethernet, HTTP, FTP, SNMP, NTP: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից +65°C: Անջրանցիկություն՝ IP67: FTP մալուխ - 100 մ Տվյալների փոխանցման համար նախատեսված մալուխ՝ արտաքին միջավայրում օգտագործման համար: Տիպ՝ FTP Cat5e, 4 զույգ, այլումինապատ պղինձ (CCA): Մեկուսացում՝ HDPE, արտաքին շերտ PVC UV</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պաշտպանության շերտով:<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճան՝<br/>-20°C ~ +70°C:</p> <p>Համապատասխանություն՝<br/>ANSI/TIA-568-C.2 ստանդարտին:<br/>Ճկախողովակ - 100 մ Ճկվող<br/>պլաստիկ խողովակ՝ մալուխները<br/>պաշտպանելու և հեշտ մոնտաժ<br/>ապահովելու նպատակով,<br/>տրամագիծ՝ առնվազն 16 մմ, նյութ՝<br/>ինքնամարվել պլաստիկ (PVC), ոչ<br/>դյուրավառ, գույն՝ սև կամ<br/>մոխրագույն, Աշխատանքային<br/>ջերմաստիճան՝ -25°C-ից +60°C:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦДЦПДР-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |